



### Main

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Range of product          | Preventa XY2  |
| Product or component type | Latching emergency stop rope pull switch                                |
| Device short name         | XY2CE   |
| Housing colour            | Red RAL 3000  |
| Overtoltage category      | Class I conforming to EN/IEC 61140<br>Class I conforming to NF C 20-030 |

### Complementary

|  |   |
|--|---|
| Local signalling                             | Without pilot light   |
| Number of cables                             | 1   |
| Trigger cable maximum length                 | 229.66 ft (70 m)  |
| Body material                                | Zamak   |
| Cover material                               | Stainless steel   |
| Reset  | By booted push-button   |
| Contacts type and composition                | 1 NC + 1 NO   |
| Contact operation                            | Slow-break  |
| Trigger cable anchor point                   | LH side   |
| Connections - terminals                      | Screw clamp terminal 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Tightening torque                            | 7.08...10.62 lbf.in (0.8...1.2 N.m)   |
| Cable entry number                           | 3 plain hole Pg 13.5 or ISO M20 cable gland   |
| Safety level                                 | Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1<br>Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1<br>Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508 |
| Safety reliability data                      | B10d = 300000 with value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear conforming to IEC 60947-5-5  |
| Marking                                      | CE  |
| Mechanical durability                        | 60000 cycles  |
| Distance between cable supports              | 16.4 ft (5 m)   |
| [Ie] rated operational current               | 3 A at 240 V AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0.27 A at 250 V DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A   |
| [Ithe] conventional enclosed thermal current | 10 A  |
| [Ui] rated insulation voltage                | 500 V (degree of pollution: 3) conforming to EN/IEC 60947-1<br>300 V (degree of pollution: conforming to UL 508<br>300 V (degree of pollution: conforming to CSA C22.2 No 14  |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage       | 6 kV conforming to EN/IEC 60947-1   |
| Positive opening                             | With conforming to EN/IEC 60947-5-1   |
| Resistance across terminals                  | <= 25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A<br><= 25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3   |
| Short-circuit protection                     | 10 A by gG cartridge fuse conforming to EN/IEC 60269  |
| Terminals description ISO n°1                | (13-14)NO<br>(21-22)NC  |
| Product weight                               | 3.2 lb(US) (1.45 kg)  |

### Environment

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| standards                             | EN/IEC 60204-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/ISO 13850<br>UL 508<br>Machinery directive 2006/42/EC<br>CSA C22.2 No 14<br>Work equipment directive 2009/104/EC |
| product certifications                | UL category NISD emergency stop devices<br>CSA<br>CCC   |
| protective treatment                  | TC  |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C)  |
| ambient air temperature for storage   | -40...158 °F (-40...70 °C)  |
| vibration resistance                  | 10 gn (f = 10...300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6  |
| shock resistance                      | 50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27   |
| IP degree of protection               | IP66 conforming to IEC 60529  |

## Offer Sustainability

|  |  |
|--|--|
| Green Premium product  | Green Premium product  |
| Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity  | Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity  |
| Reference not containing SVHC above the threshold  | Reference not containing SVHC above the threshold  |
| Available  | Available  |
| Need no specific recycling operations  | Need no specific recycling operations  |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:   | WARNING: This product can expose you to chemicals including:   |
| Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                | Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and                                |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              | For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>                              |

## Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А