



■ Features :

- Wide 4:1 DC input range
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
- 1000VDC I/O isolation
- Built-in EMI filter
- Cooling by free air convection
- Built-in remote ON-OFF control
- 100% full load burn-in test
- Lost cost
- High reliability
- 2 years warranty




SPECIFICATION

MODEL		NSD10-12D5		NSD10-12D12		NSD10-12D15		NSD10-48D5		NSD10-48D12		NSD10-48D15	
OUTPUT	DC VOLTAGE	5V	-5V	12V	-12V	15V	-15V	5V	-5V	12V	-12V	15V	-15V
	RATED CURRENT	1A	1A	0.42A	0.42A	0.33A	0.33A	1A	1A	0.42A	0.42A	0.33A	0.33A
	CURRENT RANGE	0.05 ~ 1A	0.05 ~ 1A	0.02 ~ 0.42A	0.02 ~ 0.42A	0.016 ~ 0.33A	0.016 ~ 0.33A	0.05 ~ 1A	0.05 ~ 1A	0.02 ~ 0.42A	0.02 ~ 0.42A	0.016 ~ 0.33A	0.016 ~ 0.33A
	RATED POWER	10W		10.08W		9.9W		10W		10.08W		9.9W	
	CAPACITIVE LOAD (max.)	± 1000uF											
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	75mVp-p(10% ~ 100% load)											
	VOLTAGE TOLERANCE Note.3	± 4.0%		± 2.5%		± 2.5%		± 3.0%		± 2.5%		± 2.5%	
	LINE REGULATION	± 1.0%											
	LOAD REGULATION	± 3.0%		± 2.0%		± 1.0%		± 2.0%		± 2.0%		± 1.0%	
SETUP TIME	100ms/RATED DC INPUT at full Load												
INPUT	RATED DC INPUT	12VDC						48VDC					
	VOLTAGE RANGE	9.8 ~ 36VDC						22 ~ 72VDC					
	EFFICIENCY (Typ.)	76%		77%		77%		78%		77%		77%	
	DC CURRENT	1.4A/12VDC						0.4A/48VDC					
	SHUTDOWN IDLE CURRENT	20mA/12VDC											
PROTECTION	OVERLOAD	Above 105% rated output power Protection type : Over power limiting, recovers automatically after fault condition is removed											
	OVER VOLTAGE(CLAMP)	5.75 ~ 7.5V	-5.75 ~ -7.5V	13.8 ~ 18V	-13.8 ~ -18V	17.3 ~ 22.5V	-17.3 ~ -22.5V	5.75 ~ 7.5V	-5.75 ~ -7.5V	13.8 ~ 18V	-13.8 ~ -18V	17.3 ~ 22.5V	-17.3 ~ -22.5V
	SHORT CIRCUIT Note.4	Recovers automatically after fault condition is removed											
FUNCTION	ON/OFF CONTROL	Logic "1" OPEN: ON logic "0" GND: OFF											
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-25 ~ +70°C											
	WORKING HUMIDITY	0% ~ 95% RH max.											
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +85°C, 0 ~ 95% RH											
	TEMP. COEFFICIENT	± 0.03%/°C (0~60°C)											
SAFETY & EMC (Note 5)	SAFETY STANDARDS	UL62368-1, EAC TP TC 004 approved, Design refer to TUV EN62368-1											
	ISOLATION VOLTAGE	I/P-O/P:1KVDC											
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH											
	EMC EMISSION	Compliance to EN55032 (CISPR32) Class B, EAC TP TC 020											
	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,6,8; EN55024, light industry level, criteria A, EAC TP TC 020											
OTHERS	MTBF	1878.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)											
	DIMENSION	50.8*25.4*10mm (2**1**0.394") (L*W*H)											
	PACKING	0.02Kg; 300pcs/7Kg/0.97CUFT											
NOTE	<p>1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 12, 48VDC input, rated load and 25°C of ambient temperature.</p> <p>2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor.</p> <p>3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation.</p> <p>4. Short circuit not more than 60 seconds.</p> <p>5. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. All the EMC tests are been executed by mounting the unit on a 230mm*230mm metal plate with 1mm of thickness. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. For guidance on how to perform these EMC tests, please refer to "EMI testing of component power supplies." (as available on http://www.meanwell.com)</p> <p>6. To insure proper operation, a 220uF/100V electrolytic capacitor with ESR <1Ω must be added to the input line.</p> <p>7. EMC filter suggestion:</p> <p>8. The ambient temperature derating of 3.5°C/1000m with fanless models and of 5°C/1000m with fan models for operating altitude higher than 2000m(6500ft).</p>												

Mechanical Specification

Unit:mm[inch]




Pin. No Assignment


Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	+INPUT	4	COMMON
2	-INPUT(GND)	5	-OUT
3	+OUT	6	CONTROL

Block Diagram


fosc : 350KHz



Derating Curve



ON/OFF Control



- CONTROL INPUT.....PIN6
- CONTROL COMMON.....PIN2
- LOGIC COMPATIBILITY.....CMOS OR OPEN COLLECTOR TTL
- CONTROL VOLTAGE
- ON.....+5.5VDC min. OR OPEN CIRCUIT
- OFF.....+2.5VDC max. OR SHORT TO PIN2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А