



Product: [1856A](#)

Video Triax, RG59, #20 Solid, Belflex jacket

Product Description

20 AWG solid .032" bare copper conductor, gas-injected foam HDPE insulation, bare copper braid shields (95% coverage), Belflex jacket.

Technical Specifications

Physical Characteristics (Overall)

Conductor

AWG	Stranding	Material	Nominal Diameter	No. of Coax
20	Solid	BC - Bare Copper	0.032 in	1

Conductor Count: 1

Insulation

Material	Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam)	0.145 in

Insulation, Table Note: Gas Injected

Inner Shield Material

Type	Material	Coverage [%]
Braid	BC - Bare Copper	95 %

Inner Jacket Material

Material	Nominal Diameter
PE - Polyethylene	0.216 in

Outer Shield Material

Type	Material	Coverage [%]
Braid	BC - Bare Copper	95 %

Outer Jacket Material

Material	Material Trade Name	Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride	Belflex®	0.36 in

Electrical Characteristics

Conductor DCR

Nominal Conductor DCR	Nominal Inner Shield DCR	Nominal Outer Shield DCR
10.1 Ohm/1000ft	2.5 Ohm/1000ft	1.6 Ohm/1000ft

Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.3 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

Impedance

Nominal Characteristic Impedance

75 Ohm

Return Loss (RL)

Frequency [MHz]	Minimum Return (RL)
5 - 850 MHz	21 dB
850 - 3000 MHz	15 dB

High Frequency (Nominal/Typical)

Frequency [MHz]	Nom. Insertion Loss
1 MHz	0.3 dB/100ft
3.6 MHz	0.6 dB/100ft
10 MHz	0.8 dB/100ft
71.5 MHz	2.2 dB/100ft
135 MHz	3.0 dB/100ft
270 MHz	4.2 dB/100ft
360 MHz	4.8 dB/100ft
540 MHz	5.9 dB/100ft
720 MHz	6.9 dB/100ft
750 MHz	7.1 dB/100ft
1000 MHz	8.8 dB/100ft
1500 MHz	12.0 dB/100ft
2250 MHz	16.4 dB/100ft
3000 MHz	20.4 dB/100ft

Delay

Nominal Delay	Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.22 ns/ft	83 %

Voltage

Non-UL Voltage Rating

300 V RMS

Temperature Range

Non-UL Temp Rating:	75°C
Operating Temp Range:	-35°C To +75°C

Mechanical Characteristics

UV Resistance:	Yes - Black only
Bulk Cable Weight:	76 lbs/1000ft
Max Recommended Pulling Tension:	124 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	3.75 in

Standards

RG Type:	59/U Type
----------	-----------

Applicable Environmental and Other Programs

Environmental Space:	Indoor/Outdoor
EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/96/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive 2015/863/EU:	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	No
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2004-01-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

Suitability

Suitability - Aerial:	Yes - When supported by messenger wire
Suitability - Burial:	No
Suitability - Indoor:	Yes
Suitability - Outdoor:	Yes - Black for permanent outdoor installations; all colors suitable for outdoor field deployable use
Suitability - Sunlight Resistance:	No

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

Part Number

Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
1856A B591000	Black, Matte	Reel	1,000 ft	612825356899
1856A B594000	Black, Matte	Reel	4,000 ft	612825352242
1856A 0061000	Blue, Light	Reel	1,000 ft	612825356813
1856A 0051000	Green, Dark	Reel	1,000 ft	612825356868
1856A 0021000	Red	Reel	1,000 ft	612825356882
1856A 0041000	Yellow	Reel	1,000 ft	612825356875

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

Product Notes

Notes:	Print legend includes sequential footage marks.
--------	---

History

Update and Revision:	Revision Number: 0.249 Revision Date: 04-28-2020
----------------------	--

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А