

# Scotch®



# High Performance Cold Temperature Box Sealing Tape

## 3723

**Technical Data**

**January, 2011**

**Product Description** Scotch® Box Sealing Tape 3723 is a high performance packaging tape for application at refrigeration temperatures, or at room temperature with subsequent storage at low temperatures. This product has a conformable backing and a consistent pressure sensitive hot melt adhesive system which is chemically acceptable by the USDA for use on packaging material having minimal contact with meat or poultry food product prepared under federal inspection.

<b>Construction</b>	<b>Backing</b>	<b>Adhesive</b>	<b>Color</b>
	Biaxially oriented polypropylene film	Pressure sensitive hot melt rubber-resin	Clear

### Typical Physical Properties

**Note: The following technical information and data should be considered representative or typical only, and should not be used for specification purposes.**

		<b>ASTM Test Method</b>
Adhesion to Steel:	45 oz./in. width (49 N/100 mm width)	D-3330
Tensile Strength:		
Machine Direction:	30 lbs./in. width (525 N/100 mm width)	D-3759
Cross Direction:	60 lbs./in. width (1050 N/100 mm width)	D-3759
Elongation at Break:	160%	D-3759
Thickness - Backing:	1.6 mil (0.041 mm)	D-3652
Total:	3.0 mil (0.076 mm)	D-3652

### Features

- Pressure sensitive hot melt rubber-resin adhesive modified for use at colder temperatures.
- High performance ensures reliable closures.

### Available Sizes

Standard Widths:	36 mm, 48 mm, 72 mm Custom widths available upon request.
Core Size (ID):	3 in.
Lengths:	50 m, 914 m

# Scotch® High Performance Cold Temperature Box Sealing Tape 3723

---

**Application Techniques** An extensive line of application equipment including hand held manual dispensers and semi-automatic and fully automatic equipment is available. Scotch® Box Sealing Tape 3723 has been applied to fiberboard boxes with good results at refrigeration temperatures of 32°F to 50°F (0°C to 10°C). Once applied, Scotch® Tape 3723 performs well on fiberboard boxes subjected to temperatures below 32°F (0°C).

---

**Storage Conditions** Store in a clean, dry place. Temperature of 40-80°F (4-26°C) and 40 to 50% relative humidity are recommended.

---

**Shelf Life** To obtain best performance, use this product within 18 months from date of manufacture.

---

**Technical Information** The technical information, recommendations and other statements contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable, but the accuracy or completeness of such information is not guaranteed.

---

**Product Use** Many factors beyond 3M's control and uniquely within user's knowledge and control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application. Given the variety of factors that can affect the use and performance of a 3M product, user is solely responsible for evaluating the 3M product and determining whether it is fit for a particular purpose and suitable for user's method of application.

---

**Warranty, Limited Remedy, and Disclaimer** Unless an additional warranty is specifically stated on the applicable 3M product packaging or product literature, 3M warrants that each 3M product meets the applicable 3M product specification at the time 3M ships the product. 3M MAKES NO OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ARISING OUT OF A COURSE OF DEALING, CUSTOM OR USAGE OF TRADE. If the 3M product does not conform to this warranty, then the sole and exclusive remedy is, at 3M's option, replacement of the 3M product or refund of the purchase price.

---

**Limitation of Liability** Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from the 3M product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

**ISO 9001:2008**

This Industrial Adhesives and Tapes Division product was manufactured under a 3M quality system registered to ISO 9001:2008 standards.



## Industrial Adhesives and Tapes Division

3M Center, Building 225-3S-06  
St. Paul, MN 55144-1000  
800-362-3550 • 877-369-2923 (Fax)  
www.3M.com/industrial



Recycled Paper  
40% pre-consumer  
10% post-consumer

Scotch is a registered trademark of 3M.  
Printed in U.S.A.  
©3M 2011 70071002037 (1/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А