

GBJ25005 THRU GBJ2510

25 Amp Glass Passivated Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts

Features

- Lead Free Finish/RoHS Compliant (NOTE 1)("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)
- Ideal for printed circuit board
- Low forward voltage drop, high current capability.
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Mounting: Through Hole for #6 Screw
- Recommended Torque: 5.7 cm-kg (5 in-lbs)
- Mounting Torque: 10 cm-kg (8.8 in-lbs) maximum
- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"

Maximum Ratings

- Operating Temperature: -55°C to +150°C
- Storage Temperature: -55°C to +150°C
- UL Recognized File # E165989


MCC Catalog Number	Device Marking	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
GBJ25005	GBJ25005	50V	35V	50V
GBJ2501	GBJ2501	100V	70V	100V
GBJ2502	GBJ2502	200V	140V	200V
GBJ2504	GBJ2504	400V	280V	400V
GBJ2506	GBJ2506	600V	420V	600V
GBJ2508	GBJ2508	800V	560V	800V
GBJ2510	GBJ2510	1000V	700V	1000V

Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified

Average Forward Current	I _{F(AV)}	25 A	T _c = 100°C
Peak Forward Surge Current	I _{FSM}	350A 700A	8.3ms, half sine 1.0ms, half sine
Maximum Instantaneous Forward Voltage	V _F	1.0V	I _{FM} = 12.5 A T _J = 25°C
Maximum DC Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage	I _R	10 μA 500μA	T _J = 25°C T _J = 125°C
I ² t Rating for Fusing	I ² t	510A ² S	t < 8.3mS
Typical thermal resistance, With heatsink	R _{θJ-C} R _{θJ-A}	1.4°C/W 5.5°C/W	
Dielectric strength @ terminals to case, AC 1 minute	V _{dis}	2KV	
Typical Junction Capacitance	C _J	85 pF	Measured at 1.0MHz, V _R =4.0V


Notes: 1.High Temperature Solder Exemption Applied, see EU Directive Annex Notes 7a

GBJ



DIMENSIONS

DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.170	1.190	29.70	30.30	
B	.780	.800	19.70	20.30	
C	.670	.710	17.00	18.00	
D	.019	.019	4.70	4.90	
E	.430	.440	10.80	11.20	
F	.090	.110	2.30	2.70	
G	.120	.130	3.10	3.40	
H	.130	.150	3.40	3.80	
I	.170	.190	4.40	4.80	
J	.100	.110	2.50	2.90	
K	.020	.030	0.60	0.80	
L	.080	.090	2.00	2.40	
M	.040	.040	0.90	1.10	
N	.390	.400	9.80	10.20	
O	.290	.300	7.30	7.70	
P	.150	.170	3.80	4.20	



Typical Characteristics

FIG.1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE




FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT




FIG.3 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE




FIG.4 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS





FIG.5 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS



Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-BP	Bulk: 750pcs/Box

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-BP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications, enhancements, improvements, or other changes. **Micro Commercial Components Corp.** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp.** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А