

CUSTOMER'S NAME

MOUSER ELECTRONICS

ALPHA REFERENCE NO.

SP19070079

SPECIFICATION

PART NO.	ALPHA MODEL NAME
	RV16A03F-10-15R1-B100K-0030
	313-1100F-100K

MODEL NAME
MODEL NO.

APPROVAL

PREPARED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY
 鄧彩霞 2019.7.13	 李延珍 2019-7-13	 朱衛 2019.7.13



台灣艾華電子工業股份有限公司

33045 桃園市桃園區中正路 1221 號 9 樓

TAIWAN ALPHA ELECTRONIC CO., LTD.

9F, No. 1221, Chung Cheng Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, 330 Taiwan

Tel: 886-3-3577799 Fax: 886-3-3577700

EMAIL: sales@taiwanalpha.com.tw

URL: http://www.taiwanalpha.com

文管中心
2016.07.19
發行章

SHAFT SLOT IS
OPTIONAL ANGLA




NUT 1 PC

● 300° ROTATION
MONO UNIT
(SW ROTARY SWITCH)
S.P.S.T. D.C 12V 1A



CIRCUIT

WASHER 1 PC t=0.4



	L
	15

2016-07-25
收文日

(-0030)

RV16A03F-10-(L)R1-XXX(-0C)

No.	DATE	DESCRIPTION	MODEL NAME				
TOL. UNLESS OTHERWISE STATED		DIMENSION	SCALE	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	DRAWING No.
less than	10	±0.3	mm	2:1	姚 2016.7.07 榕偉	潘 2016.7.07 坤	
above	10~30	±0.5					
above	30~100	±1.0					
above		±5'					

CUSTOMER'S NAME	NOTE	DATE
CUSTOMER'S PART NAME		
CUSTOMER'S DRAWING NO.		

1. MECHANICAL SPECIFICATION

1. OUTSIDE DIMENSION	append fig.	
2. TOTAL ROTATION ANGLE	degree	300 ±5°
3. TOTAL TRAVEL STROKE	mm	±0.5
4. NUT WIRING STRENGTH	twisting moment	less than kgf.cm
5. SCREW TIGHTENING FORCE	torsional moment	less than kgf.cm
6. ROTATION TORQUE	speed 60 deg./sec.	20~200 gf.cm
7. SLIDING FORCE	speed 20mm/sec	gf.cm
8. SHAFT LEVER STRENGTH	pulling pushing	more than kgf.cm
9. SHAFT LEVER WOBBLE	within mm (bending moment)	gf.cm
10. SHAFT LEVER STOP STRENGTH	more than 6 kgf.cm (static load) / more than 500 gf.cm / 10 ± 1 sec soldering heat 350±5°C/3sec. 200gf.cm/10 ±1sec resist change within ± 2%	60 sec
11. TERMINAL STRENGTH		
12. CLICK POSITION & TORQUE	gf.cm	
13. SWITCH WORKING ANGLE (STROKE)	degree (mm)	50° max
14. SWITCH WORKING TORQUE (FORCE)	gf.cm	50-300gf.cm
15. SWITCH CIRCUIT		S.P.S.T

2. ELECTRICAL SPECIFICATION

1. OVERALL RESISTANCE & TOLERANCE	terminal 1-3	100K Ω ± 20 %
2. TAP RESISTANCE & TOLERANCE	terminal 1-4	Ω ± %
3. RATED WATTAGE	temp 0~50°C	0.2 W
4. MAXIMUM WORKING VOLTAGE		200 V
5. RESISTANCE TAPER MEASURING POINT & TOLERANCE		50 %point 40 ~ 60 %
6. RESIDUAL RESISTANCE	terminal 1/3 side	less than 20/30 Ω
7. TAP RESIDUAL RESISTANCE	terminal 4 side	less than 100 Ω
8. SLIDE NOISE		less than 47 mV
9. INSULATION RESISTANCE	more than 100 MΩ(DC)	500 V)
10. WITHSTAND VOLTAGE	AC 500 V	1 minute
11. TRACKING ERROR		
12. SWITCH CONTACT RESISTANCE	MΩ	less than 50 mΩ
13. SWITCH RATING		12V DC , 1A

3. USABLE TEMPERATURE RANGE: from -10°C to 70°C

4. VR LIFE 15,000 ± TIMES

RESISTANCE CHANGE: within ± %

mV

SLIDE NOISE : less than

SW LIFE 10,000 ± TIMES

CONTACT RESISTANCE: less than

mΩ

SHAFT

ANGLE OF FLAT OR SLOT	DIMENSION			
MATERIAL	M	L	F	T
at		15		

MODEL NAME	DRAWING NO.
RV16A03F-10-15R1-B100K-0030	

REFERENCE NO.

REV

可變電阻無鉛焊錫與保管條件共通規格書

Common Specification of Lead-Free Soldering and Storage conditions for Potentiometers

以下焊錫條件以可變電阻置於單層 1.6mm 厚度之印刷電路板上測試為基準。

The specification below is based on testing results of 1.6mm thickness single layer printed circuit board.

1. 手工焊錫條件：

For Manual Soldering：

1-1 操作溫度最高 350°C，操作時間 3 秒以內。

To be performed within 3 seconds at 350°C or below.

2. 自動或半自動機台焊錫條件：

For Automated or Semi-Automated Soldering Equipments:

2-1 使用發泡式且比重 0.82 以上的助焊劑，發泡高度以印刷電路板厚度一半為標準，且助劑不能流入可變電阻基板表面及印刷電路板表面。

Flux of 0.82 specific gravity, applied by foam fluxer, shall be used. Foam head shall be limited to the height which is half thickness of printed circuit board to be soldered. No flux should be allowed to run up onto resistive element board of potentiometer and the surface of printed circuit board.

2-2 預熱時間不超過兩分鐘，焊錫接面 (即印刷電路板底) 最高預熱溫度不超過 100°C。

Regarding preheating, the entire flow duration should not exceed 2 minutes, and soldering surface temperature (undersurface of PCB) shall be settled within 100°C.

2-3 焊錫過程機台設定溫度在 260°C 以下、4 秒以內。

Solder Dipping is to be performed within 4 seconds at 260°C or below.

3. 若回轉型電位器是塑膠軸且帶有檔位，請將主軸先調整至其中一個檔位或中心檔位上才可以進行焊錫作業。

For rotary potentiometer with plastic shaft which have centre detent or multiple detents, the shaft should be settled in relevant detent position prior to soldering process.

4. 手工焊錫、自動或半自動機台焊錫不得超過一回。

Regardless of soldering facility and method, solder dipping or solder smearing must not be carried out more than 1 time.

註：本項焊錫溫度條件不適用於回流焊接作業設備。

Remarks: This specification is not recommended for and applicable in reflow soldering.

焊錫注意事項：

Caution for soldering:

如圖所示，請避免 PCB 上層表面有焊錫

Please avoid soldering on upper surface of P.C.B. as shown.

5. 保管條件(Storage conditions):

產品需儲存在原始的包裝,以及保持常溫常濕、避免陽光直射、遠離任何腐蝕性氣體。

產品需盡快完全地使用完,建議最慢不要超過

交貨後 6 個月。產品經拆封後,全部的數量都需迅速地使用完。

The products shall be stored in the original packaging and kept at room temperature and humidity, out of direct sunlight, and away from any and all corrosive gas. The products shall be completely used as soon as possible, but no longer than 6 months from the date of delivery. Once product packaging is opened, the complete quantity of such products shall be promptly used.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А