

Features

- Low $R_{DS(ON)}$:
 - $65m\Omega$ @ $V_{GS} = -10V$
 - $115m\Omega$ @ $V_{GS} = -4.5V$
- Low Input/Output Leakage
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 3)**
- **Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability**
- **"Green" Device (Note 4)**


Mechanical Data

- Case: SOT-26
- Case Material - Molded Plastic. UL Flammability Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminals: Finish - Matte Tin Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Terminal Connections: See Diagram
- Marking Information: See Page 4
- Ordering Information: See page 4
- Weight: 0.008 grams (approximate)



TOP VIEW

SOT-26


 TOP VIEW
Internal Schematic

Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ C$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DSS}	-30	V
Gate-Source Voltage	V_{GSS}	± 20	V
Drain Current (Note 1) Continuous	I_D	-4.0 -3.0	A
Pulsed Drain Current (Note 2)	I_{DM}	-14	A

Thermal Characteristics



Characteristic	Symbol	Value	Unit
Total Power Dissipation (Note 1)	P_D	1.25	W
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 1); Steady-State	$R_{\theta JA}$	100	$^\circ C/W$
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to +150	$^\circ C$

- Notes:
1. Device mounted on 1"x1", FR-4 PC board on 0.1in.² pads on 2 oz. Copper pads and test pulse width $t \leq 10s$.
 2. Repetitive Rating, pulse width limited by junction temperature.
 3. No purposefully added lead.
 4. Diodes Inc's "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.

Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
STATIC PARAMETERS						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	-30	—	—	V	$I_D = -250\mu\text{A}, V_{GS} = 0\text{V}$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	—	—	-1	μA	$V_{DS} = -30\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$
Gate-Body Leakage Current	I_{GSS}	—	—	± 100	nA	$V_{DS} = 0\text{V}, V_{GS} = \pm 20\text{V}$
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	-1.0	—	-2.1	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu\text{A}$
On State Drain Current (Note 5)	$I_{D(ON)}$	-15	—	—	A	$V_{GS} = -4.5\text{V}, V_{DS} = -5\text{V}$
Static Drain-Source On-Resistance (Note 5)	$R_{DS(ON)}$	—	56 98	65 115	m Ω	$V_{GS} = -10\text{V}, I_D = -4.0\text{A}$ $V_{GS} = -4.5\text{V}, I_D = -3.0\text{A}$
Forward Transconductance (Note 5)	g_{FS}	—	5.3	—	S	$V_{DS} = -10\text{V}, I_D = -4.0\text{A}$
Diode Forward Voltage (Note 5)	V_{SD}	—	0.79	-1.2	V	$I_S = -1.7\text{A}, V_{GS} = 0\text{V}$
DYNAMIC PARAMETERS (Note 6)						
Input Capacitance	C_{iss}	—	336	—	pF	$V_{DS} = -25\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$ $f = 1.0\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{oss}	—	70	—	pF	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}	—	49	—	pF	$V_{DS} = 0\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, f = 1.0\text{MHz}$
Gate Resistance	R_G	—	4.6	—	Ω	
SWITCHING CHARACTERISTICS						
Total Gate Charge	Q_g	—	4.0 7.8	—	nC	$V_{DS} = -15\text{V}, V_{GS} = -4.5\text{V}, I_D = -5.0\text{A}$ $V_{DS} = -15\text{V}, V_{GS} = -10\text{V}, I_D = -5.0\text{A}$
Gate-Source Charge	Q_{gs}	—	1.0	—		$V_{DS} = -15\text{V}, V_{GS} = -4.5\text{V}, I_D = -5.0\text{A}$
Gate-Drain Charge	Q_{gd}	—	2.5	—		$V_{DS} = -15\text{V}, V_{GS} = -4.5\text{V}, I_D = -5.0\text{A}$
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	—	6.0	—	ns	$V_{DS} = -15\text{V}, V_{GS} = -10\text{V},$ $I_D = -1.0\text{A}, R_G = 6.0\Omega$
Rise Time	t_r	—	5.0	—		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$	—	17.6	—		
Fall Time	t_f	—	9.5	—		

Notes: 5. Test pulse width $t = 300\mu\text{s}$.
6. Guaranteed by design. Not subject to production testing.






Fig. 3 Typical On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage




Fig. 4 Typical On-Resistance vs. Drain Current and Temperature




Fig. 5 On-Resistance Variation with Temperature




Fig. 6 Typical Capacitance




Fig. 7 Gate Threshold Variation vs. Ambient Temperature





Fig. 8 Diode Forward Voltage vs. Current

Ordering Information (Note 7)

Part Number	Case	Packaging
DMP3098LDM-7	SOT-26	3000/Tape & Reel

Notes: 7. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information




DMB = Product Type Marking Code
 YM = Date Code Marking
 Y = Year (ex: V = 2008)
 M = Month (ex: 9 = September)

Date Code Key


Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
Code	V	W	X	Y	Z	A	B	C				
Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Package Outline Dimensions



SOT-26			
Dim	Min	Max	Typ
A	0.35	0.50	0.38
B	1.50	1.70	1.60
C	2.70	3.00	2.80
D	—	—	0.95
H	2.90	3.10	3.00
J	0.013	0.10	0.05
K	1.00	1.30	1.10
L	0.35	0.55	0.40
M	0.10	0.20	0.15
α	0°	8°	—
All Dimensions in mm			

Suggested Pad Layout



Dimensions	Value (in mm)
Z	3.20
G	1.60
X	0.55
Y	0.80
C	2.40
E	0.95

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А