

*RoHS COMPLIANT



BOURNS®

Features

- RoHS compliant*
- Power rating at 70 °C: CR0603 - 0.10 W, CR0805 - 0.125 W, CR1206 - 0.25 W
- Tight tolerances of bottom electrode width
- Suitable for all types of soldering processes


- Three layer contacting process with nickel barrier prevents leaching and provides excellent solderability
- Paper tape on reel for automatic placement

CR0603/CR0805/CR1206 - Chip Resistors

Electrical Characteristics

Characteristic	Model CR0603	Model CR0805	Model CR1206
Power Rating @ 70 °C	1/10 W	1/8 W	1/4 W
Operating Temperature Range	-55 °C to +155 °C		
Derated to 0 Load at	+155 °C		
Maximum Working Voltage	50 V	150 V	200 V
Maximum Overload Voltage	100 V	300 V	400 V
Resistance Range: 1 %, E-96 + E-24	10 ohms - 1 megohm		
Resistance Range: 5 %, E-24 Zero Ohm Jumper <0.01 ohms	1 ohms - 10 megohms		
Temperature Coefficient	Special value on request 1 %: ±100 ppm/°C 5 %: ±200 ppm/°C 1 ohm - 10 ohms: -200 ppm/°C to +500 ppm/°C		

Characteristic Data



For Standard Values Used in Capacitors, Inductors, and Resistors, [click here](#).

Chip Dimensions

Dimension	Model CR0603	Model CR0805	Model CR1206
L	$\frac{1.60 \pm 0.10}{(0.063 \pm 0.004)}$	$\frac{2.00 \pm 0.15}{(0.079 \pm 0.006)}$	$\frac{3.20 \pm 0.25}{(0.126 \pm 0.010)}$
W	$\frac{0.80 \pm 0.10}{(0.031 \pm 0.004)}$	$\frac{1.25 \pm 0.15}{(0.049 \pm 0.006)}$	$\frac{1.60 \pm 0.15}{(0.063 \pm 0.006)}$
H	$\frac{0.45 \pm 0.10}{(0.018 \pm 0.004)}$	$\frac{0.50 \pm 0.10}{(0.020 \pm 0.004)}$	$\frac{0.60 \pm 0.15}{(0.024 \pm 0.006)}$
l ₁	$\frac{0.30 \pm 0.20}{(0.012 \pm 0.008)}$	$\frac{0.40 \pm 0.20}{(0.016 \pm 0.008)}$	$\frac{0.50 \pm 0.25}{(0.020 \pm 0.010)}$
l ₂	$\frac{0.30 \pm 0.20}{(0.012 \pm 0.008)}$	$\frac{0.40 \pm 0.20}{(0.016 \pm 0.008)}$	$\frac{0.50 \pm 0.20}{(0.020 \pm 0.010)}$

Dimensional Drawing



Derating Curve



DIMENSIONS ARE: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

CR0603/CR0805/CR1206 - Chip Resistors

BOURNS®

Performance Characteristics (Tests According to MIL-STD-202, MIL-R-55342B, EIA RS-396)

Test	Procedure	Method	Specification	Deviation from Nominal	
				1 %	5 %
DC Resistance	—	MIL-STD-202 303 EIA RS-396 4.4	MIL-R-55342D 4.7.2	F: $\leq \pm 1\%$	$\leq \pm 5.0\%$
Thermal Shock	-40 °C, 60 minutes; +125 °C, 60 minutes	MIL-STD-202 107 EIA RS-396 4.5	MIL-R-55342D 4.7.3	$\leq \pm 0.5\% + 0.05\ \Omega$	$\leq \pm 1\% + 0.05\ \Omega$
Low Temperature Operation	-55 °C, 1 hour off; 45 minutes on	MIL-R-55342D 4.7.4 EIA RS-396 4.6	MIL-R-55342D 4.7.4	$\leq \pm 0.5\% + 0.05\ \Omega$	$\leq \pm 1.0\% + 0.05\ \Omega$
Short Time Overload	Rated Voltage x 2.5; 5 seconds CR0603: 100 V max. CR0805: 300 V max. CR1206: 400 V max.	MIL-R-55342D 4.7.5 EIA RS-396 4.7	MIL-R-55342D 4.7.5	$\leq \pm 1\% + 0.05\ \Omega$	$\leq \pm 2.0\% + 0.05\ \Omega$
High Temperature Exposure	+125 °C; 1000 hours	MIL-R-55342D 4.7.6 EIA RS-396 4.8	MIL-R-55342D 4.7.6	$\leq \pm 1.0\% + 0.05\ \Omega$	$\leq \pm 2.0\% + 0.1\ \Omega$
Resistance to Soldering Heat	260 °C, 10 seconds	MIL-R-55342D 4.7.7	MIL-R-55342D 4.7.7	$\leq \pm 0.5\% + 0.05\ \Omega$	$\leq \pm 1.0\% + 0.05\ \Omega$
Moisture Resistance	90-98 %RH; 10 cycles	MIL-STD-202 106D EIA RS-396 4.9	MIL-R-55342D 4.7.8	$\leq \pm 0.5\% + 0.05\ \Omega$	$\leq \pm 2.0\% + 0.05\ \Omega$
Load Life 1000 Hours	+70 °C; 1.5 hours on, 0.5 hours off; 1000 hours	MIL-STD-202 108 Condition D EIA RS-396 4.12	MIL-R-55342D 4.7.10	$\leq \pm 1.0\% + 0.05\ \Omega$	$\leq \pm 3.0\% + 0.1\ \Omega$
Solderability	+235 °C; 3 seconds	MIL-STD-202 208 EIA RS-396 4.11	MIL-R-55342D 4.7.11	$\geq 95\%$ of area covered	$\geq 95\%$ of area covered
Terminal Strength	Pull Test	MIL-R-55342D 4.7.12	MIL-R-55342D 4.7.12	$\geq 500\text{ g}$	$\geq 500\text{ g}$
Current Noise	Quan-Tech Model 315B	MIL-STD-202 308	MIL-R-55342D 6.6	$R \leq 1\text{k}\ \Omega$; max. $1\ \mu\text{V/V}$ $R \leq 10\text{k}\ \Omega$; max. $3\ \mu\text{V/V}$ $R \leq 100\text{k}\ \Omega$; max. $6\ \mu\text{V/V}$ $R \leq 1\text{M}\ \Omega$; max. $10\ \mu\text{V/V}$	$R \leq 1\text{k}\ \Omega$; max. $1\ \mu\text{V/V}$ $R \leq 10\text{k}\ \Omega$; max. $3\ \mu\text{V/V}$ $R \leq 100\text{k}\ \Omega$; max. $6\ \mu\text{V/V}$ $R \leq 2\text{M}\ \Omega$; max. $10\ \mu\text{V/V}$
Humidity, Steady State	+40 °C; 90-95 % RH, 1344 Hours	MIL-STD-202 103B Condition D	—	$\leq \pm 2.5\% + 0.05\ \Omega$	$\leq \pm 2.5\% + 0.05\ \Omega$
Salt Spray	96 hours	MIL-STD-202 101D Condition A	—	$\leq \pm 1.0\% + 0.2\ \Omega$	$\leq \pm 1.0\% + 0.1\ \Omega$
Vibration	10-2000 Hz, 6 hours	MIL-STD-202 201A	—	$\leq \pm 0.5\% + 0.1\ \Omega$	$\leq \pm 1.0\% + 0.1\ \Omega$
Voltage Coefficient	—	MIL-STD-202 309	—	$\leq 100\text{ ppm/V}$	$\leq 100\text{ ppm/V}$
Insulation Resistance	Test Potential 500V CR0603: 100V	MIL-STD-202 302 Condition B	—	$\geq 10^9\text{ M}\ \Omega$	$\geq 10^9\text{ M}\ \Omega$
Dielectric Withstanding Voltage	—	MIL-STD-202 301	—	$\geq 500\text{ V}$ (CR1206, CR0805) $\geq 300\text{ V}$ (CR0603)	
Drop Test	1 m	MIL-STD-202 203B	—	$\leq \pm 0.5\% + 0.1\ \Omega$	$\leq \pm 1.0\% + 0.1\ \Omega$
Bending Test	5 mm/90 mm; 10 sec.	—	—	$\leq \pm 1\% + 0.05\ \Omega$	$\leq \pm 1.0\% + 0.05\ \Omega$

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

CR0603/CR0805/CR1206 - Chip Resistors

BOURNS®

Soldering Profile for RoHS Compliant Chip Resistors and Arrays



Packaging Dimensions (Conforms to EIA RS-481A)



Marking on reel: Part number, quantity, resistance value and tolerance, date code.

CR0603/CR0805/CR1206 - Chip Resistors

BOURNS®

Resistor Markings

CR0603
CR0805
CR1206



E-24 marking
Value = 10K ohms

CR0805
CR1206



E-96 marking
Value = 44.2K ohms

CR0603
EIA-96 Marking



1 % marking
Value = 12.4K ohms

Marking Explanation

- E-24: 3 digits, first two digits are significant, third digit is number of zeros.
Letter R is decimal point.
 - E-96: 4 digits, first three digits are significant, fourth digit is number of zeros.
Letter R is decimal point.
- 0603 E-96: EIA-96 marking (see table below).

EIA-96 Marking for CR0603, 1 %

Code	R Value	Code	R Value	Code	R Value	Code	R Value	Code	R Value	Code	R Value	Code	R Value	Code	R Value
01	100	13	133	25	178	37	237	49	316	61	422	73	562	85	750
02	102	14	137	26	182	38	243	50	324	62	432	74	576	86	768
03	105	15	140	27	187	39	249	51	332	63	442	75	590	87	787
04	107	16	143	28	191	40	255	52	340	64	453	76	604	88	806
05	110	17	147	29	196	41	261	53	348	65	464	77	619	89	825
06	113	18	150	30	200	42	267	54	357	66	475	78	634	90	845
07	115	19	154	31	205	43	274	55	365	67	487	79	649	91	866
08	118	20	158	32	210	44	280	56	374	68	499	80	665	92	887
09	121	21	162	33	215	45	287	57	383	69	511	81	681	93	909
10	124	22	165	34	221	46	294	58	392	70	523	82	698	94	931
11	127	23	169	35	226	47	301	59	402	71	536	83	715	95	953
12	130	24	174	36	232	48	309	60	412	72	549	84	732	96	976

This table shows the first two digits for the three-digit EIA-96 part marking scheme. The third character is a letter multiplier:
Y=10⁻² X=10⁻¹ A=10⁰ B=10¹ C=10² D=10³ E=10⁴ F=10⁵

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А