

NPP-301 Series

NovaSensor Surface
Mount Pressure Sensor



Features

- Low-cost surface mount package: SO-8
- Wide operating temperature range: -40°F to 257°F (-40°C to 125°C)
- Static accuracy <0.20% FSO maximum
- Suitable for automated component assembly
- Four element Wheatstone bridge configuration for circuit design flexibility
- Solid-state reliability
- 100, 200 and 700 kPa absolute pressure ranges available

Applications


- Automotive tire pressure
- Pneumatic controls
- Pressure switches and controllers
- Altimeters and barometers
- Cable leak detection
- Consumer appliances
- Portable gauges and manometers

NPP-301 Series Specifications

Description


The NPP-301 Series features silicon pressure sensors in surface mount packages. An ultra-small Silicon Fusion Bonded (SFB), ultra-high stability SenStable® piezoresistive chip from NovaSensor is placed in a plastic package that exploits high volume, leadframe package technology to bring forth a low-cost sensor alternative to the OEM user.

The NPP-301 Series produces a voltage output that is linearly proportional to the input pressure. The user can provide NPP Series products with signal conditioning circuitry to amplify the output signal or to maximize OEM value added. The NPP-301 Series is compatible with most non-corrosive gases and dry air.




NPP-301 Series schematic diagram

NPP-301A



NPP-301B



NPP-301 Series package diagram

NPP-301 Series Specifications

Parameter	Value	Units	Notes
General			
Pressure Range	100	kPa	≈15 psi
	200	kPa	≈30 psi
	700	kPa	≈100 psi
Maximum Pressure	3x		rated pressure
Electrical @ 77°F (25°C) unless otherwise stated			
Excitation	3.0	V	10 VDC maximum
Input Impedance	5,000 ±20%	Ω	
Output Impedance	5,000 ±20%	Ω	
Environmental			
Electrostatic Damage (ESD)	Class 1		
Operating Temperature Range	-40°F to 257°F		(-40°C to 125°C)
Mechanical ⁽¹⁾			
Weight ≈	0.0002	lb	(0.10 g)
Media Compatibility	Clean, dry air and non-corrosive gases		

Parameter	Units	Minimum	Type	Maximum	Notes
Performance Parameters (Note 2)					
Offset	mV/V		±10		
Full Scale Output	mV		60 ±20		
Linearity	%FSO		±0.20		3
Hysteresis and Repeatability	%FSO		0.1		
Thermal Coefficient of Zero	%FSO/°C		0.04		4
Thermal Coefficient of Resistance	%/°C		0.3		4
Thermal Coefficient of Sensitivity	%FSO/°C		-0.2		4
Thermal Hysteresis of Zero	%FSO		0.1		5
Long-Term Stability of FSO	%FSO		0.2		6

1. Standard IC industry bake operations should be used prior to surface mount operations. Consult NovaSensor for further information.

2. Values measured at 3 VDC and 77°F (25°C), unless otherwise noted.

3. Best fit straight line.

4. Typical coefficients, between 32°F to 158°F (0° to 70°C).

5. 32°F to 158°F (0° to 70°C).

6. Typical value over one year.

Ordering Information

The code number to be ordered may be specified as follows:

NPP	Code	Description	Shipping
↓	301A-100A	15 psia (1.03 bar), non-port	IC tubes
	301A-200A	30 psia (2.06 bar), non-port	IC tubes
	301A-700A	100 psia (6.89 bar), non-port	IC tubes
	301A-100AT	15 psia (1.03 bar), non-port	Tape and reel
	301A-200AT	30 psia (2.06 bar), non-port	Tape and reel
	301A-700AT	100 psia (6.89 bar), non-port	Tape and reel
	301B-100A	15 psia (1.03 bar), port	IC tubes
	301B-200A	30 psia (2.06 bar), port	IC tubes
	301B-700A	100 psia (6.89 bar), port	IC tubes
	301B-100AT	15 psia (1.03 bar), port	Tape and reel
	301B-200AT	30 psia (2.06 bar), port	Tape and reel
	301B-700AT	100 psia (6.89 bar), port	Tape and reel
NPP -	↓	Typical model number	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[NPP-301A-100A](#) [NPP-301A-100AT](#) [NPP-301A-200A](#) [NPP-301A-200AT](#) [NPP-301A-700A](#) [NPP-301A-700AT](#) [NPP-301B-100A](#) [NPP-301B-100AT](#) [NPP-301B-200A](#) [NPP-301B-200AT](#) [NPP-301B-700A](#) [NPP-301B-700AT](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А