

Flush-type connector - SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411607

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Flush-type connector, Power, 4-position, SocketLink:M12, S power, Front mounting, M16 x 1.5, Individual wires, Cable length: 0.5 m

Why buy this product

- For compact devices: transmit high power in a confined space
- Easy-to-install, optimized XL housing contour with wrench size 19
- Tightening limitation for the O-ring gasket
- Pre-assembled with litz wires for immediate use
- Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
- Sealed on the litz wire side for optimum leak-tightness
- For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut

Key Commercial Data

Packing unit	1 STK
GTIN	 4 046356 936217
Weight per Piece (excluding packing)	22.22 g
Weight per piece (including packing)	49.2 g
Country of origin	Germany
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

Dimensions

Length of cable	0.5 m
-----------------	-------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
	-40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation)
Degree of protection	IP67

General

Note	The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using
------	---

Flush-type connector - SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411607

Technical data

General

	a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration.
Rated current at 40°C	12 A
Rated voltage	630 V
Rated surge voltage	6 kV
Number of positions	4
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	S power
Standards/regulations	M12 connector
Signal type/category	Power
Status display	No
Overvoltage category	III
Degree of pollution	3
Test voltage	6 kV
Connection method	Individual wires
Insertion/withdrawal cycles	> 100
Torque	0.8 Nm ... 1.3 Nm (Installation-side)
Mounting type	Front mounting M16 x 1.5 Tightening limitation

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	FKM

Cable

Cable type	PP litz wire
Conductor cross section	1.5 mm²
AWG signal line	16
Wire colors	Black 1, black 2, black 3, green/yellow
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Standards/specifications	M12 connector
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 90 °C (cable, fixed installation)
	-30 °C ... 90 °C (cable, flexible installation)

Standards and Regulations

Standard designation	M12 connector
Flammability rating according to UL 94	V0

Flush-type connector - SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411607

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 	
mm²/AWG/kcmil	16
Nominal current I _N	12 A
Nominal voltage U _N	600 V

cUL Listed 	
mm²/AWG/kcmil	16
Nominal current I _N	12 A
Nominal voltage U _N	600 V

EAC

Flush-type connector - SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE - 1411607

Approvals

cULus Listed 


Drawings

Schematic diagram




Connector pin assignment of M12 plug, 4-pos.,
S-coded, view of pin side

Dimensional drawing



M12 flush-type plug

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А