


## Perfect for Smaller AWG Applications



**ATM Series™** connectors are a high-performance, cost-effective solution specifically designed for smaller AWG applications, while still maintaining the strengths of the AT Series™ product line.




### 2, 3, 4, 6, 8 and 12 positions available

- 16-22AWG, 7.5A, Size 20
- High-performance, cost-effective
- Superior environmental seal retention
- Compatible with existing standard products industry-wide

The connector design incorporates an integral latching system that ensures a definitive electrical and mechanical connection. Connector housings are manufactured with a thermoplastic material that is not only durable, but has excellent UV resistance, dielectric/mechanical properties and environmentally RoHS compliant. The sealing system is comprised of an internal and rear silicone, multi-sealing perimeter against environmental ingress. Contacts are derived from quality copper alloy to ensure an electrically-reliable connection.

### ATM Series™ Part Numbering Sequence



**NOTE:** The above modifications (-XXXX) are only a sampling of the options available to our customers. For more information, please contact your Sales Representative.

#### For more information, contact:

Don Hunsucker, Project Manager | Phone: +1 586 913 8638 | donh@sineco.com  
Eric Schwegman, Market Manager | Phone: +1 937 242 6212 | eschwegman@sineco.com

## Features & Benefits

Current Capacity	Size 20, 7.5A (max)
Wire Range	Size 20 contacts will accept wire ranges of 16 thru 22AWG
Temperature	Operating temperature range: -55°C to +125°C at rated current
Dielectric Value	Meets or exceeds 1500 volts minimum
Drop Test	Shall not become detached or loosened when placed at 750mm and dropped to concrete eight times
Shock	No latch disengagement or discontinuity shall be the result when subjected to 50 g's in each of three axis (X, Y & Z)
Vibration	Continued continuity without degradation to mechanical or physical attributes following vibration. (max acceleration 20 g's at Sine sweep of 10-2000Hz)
Connector Terminal Retention	When subjected to a direct pull, contacts achieve a minimum pull-out force of 89 lbs.
Connector Retention	A mated connector subjected to a pulling force by the exiting wire bundle at 89 lbs. times the number of contacts to a maximum of 356 lbs. applying load for 30 seconds
Thermal Shock	Subjected to 10 cycles at -55°C to +125°C with no cracking, chipping or other damage detrimental to the normal operation of the connector
Insulation Resistance	Insulation resistance at 25°C shall be greater than 20 megohms when 1000 VDC are applied
Mating Cycle Durability	Following 100 cycles of connection engagement and disengagement, degradation either mechanical or electrical is not evident
Contact Millivolt Drop	Size 20 (stamped & formed) contacts with 20AWG conductor - 60 (solid contact) millivolt drop max; 100 (stamped & formed contact) millivolt drop max at 7.5A test current
Water Immersion	A mated connection, properly wired, placed in an oven at +125°C for 1 hour, then placed immediately in a depth of water of 1 meter for 4 hours without loss of electronic performance

## Product Material

Housings	Thermoplastic
Seals	Silicone Elastomer
Secondary Locks	Thermoplastic
Contacts	Copper Alloy, Nickel Plated, Gold optional

## Standard ATM Series™ Contacts

### Sockets and Pins

Size	AWG	Type	Part Number	Description
20-22	20	Solid	AT62-201-2031	Female Contact - Socket, Gold-plated
			AT62-201-20141	Female Contact - Socket, Nickel-plated
			AT60-202-2031	Male Contact - Pin, Gold-plated
			AT60-202-20141	Male Contact - Pin, Nickel-plated

Size	AWG	Type	Part Number	Description
16-22	20	S & F	AT62-20-0122	Female Contact - Socket, Nickel-plated
			AT62-20-0144	Female Contact - Socket, Gold-plated
			AT60-20-0122	Male Contact - Pin, Nickel-plated
			AT60-20-0144	Male Contact - Pin, Gold-plated

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А