


Contact Strip

FEATURES

- Contacts supplied imbedded in vinyl strips, correctly spaced and ready for insertion and staking into p.c. card
- For 1/16" thick p.c. cards
- Mates with Series 7000 Receptacles



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Current Rating:
10 amperes

Contact Resistance:
6 milliohms, maximum

Contact Material and Plating:
Phosphor Bronze per QQ-B-750, Composition A.
†Gold, 10 microinches minimum, over nickel, 30 to 100 microinches

Insertion/Withdrawal Force:
2 to 16 ounces per contact

ORDERING CODE

02
Contacts on Plastic Strips


000
Number of Contacts on Strip
.100 ? = 120 max
.125 ? = 90 max
.150 ? = 80 max
.200 ? = 60 max

147
Type of Contact



5
Contact Pattern
How the contacts are set on the plastic

200
Contact Spacing
100 = .100
125 = .125
150 = .150
200 = .200

000
Variation
Plating
Marking
Other




Contact Strip

Contact Code	Loose Contact Part Number	For Card Thickness	Silhouette	Available Pattern	Application	Fig #
013	60 5001 1913 00 339	1/16" (0.0625)			Module Card Contact	
014	60 5001 1923 00 339	3/32" (0.09375)			Module Card Contact	
135	60 7001 0413 00 339	1/16" (0.0625)			Lower Tier w/Wire Hole	
137	60 7001 0513 00 339	1/16" (0.0625)			Upper Tier w/Wire Hole	
147	60 7001 1513 00 339	1/16" (0.0625)			Lower Tier	
323	60 8240 0213 00 339	1/16" (0.0625)			Base Card Contact	5, 6
327	60 8240 0243 00 339	3/32" (0.09375)			Base Card Contact	5, 6
332	60 8240 0313 00 339	1/16" (0.0625)			Module Card Contact	

Varicon®

Contact Strip

Perpendicular Cards – Pad Spacing .200"



All hole diameters are $+.000$
 $-.004$
 Hole locations to be within
 .006" diameter of true location

Figure 3

Tandem Cards – Pad Spacings .125"/.150"/.200"




Figure 4

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Contacts:

Contacts on .125", .150" or .200" Centers
 Contacts supplied on disposable plastic
 carrier strips.

.200" spacing with a max. of 60 contacts.

.150" spacing with a max. of 80 contacts.

.125" spacing with a max. of 90 contacts.

Contact Resistance:

0.006 Ohm, maximum

Contact Material and Plating:

Phosphor Bronze

Gold, 50 microinches minimum,
 over nickel, 50 to 100 microinches

Insertion/Withdrawal Force:

2 to 16 ounces per contact

Current Rating:

8 amperes




Figure 5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Contacts:

Supplied on disposable plastic carrier strips

Current Rating:

5 amperes

Contact Resistance:

0.006 Ohm, maximum

Contact Material and Plating:

Phosphor Bronze

†Gold, 50 microinches minimum,
over nickel, 50 to 100 microinches

Insertion/Withdrawal Force:

2 to 16 ounces per contact

Parallel Cards – .213" Between Cards




Figure 6

Varicon®

Contact Strip – Technical

Parallel Cards – .438" Between Cards




Figure 1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Contacts:

Supplied on disposable plastic carrier strips

Current Rating:

8 amperes

Contact Resistance:

0.006 Ohm, maximum

Contact Material and Plating:

Phosphor Bronze

Gold, 50 microinches minimum,
over nickel, 50 to 100 microinches

Insertion/Withdrawal Force:

2 to 16 ounces per contact

- Contacts – Contacts are available on four spacings; each spacing has a corresponding maximum number of contacts. Fewer contacts can be ordered.

.200" spacing with a max. of 60 contacts per strip

.150" spacing with a max. of 80 contacts per strip

.125" spacing with a max. of 90 contacts per strip

Perpendicular Cards – Pad Spacing .100"

FEATURES

- For $\frac{1}{16}$ " and $\frac{3}{32}$ " thick p.c. cards
- Contacts supplied imbedded in vinyl strips, correctly spaced and ready for insertion and staking into p.c. card
- Complete set of plug contacts supplied on two disposable plastic strips, one for upper-tier contacts, the other for lower-tier contacts
- Efficient and economical installation equipment includes staking and strip removal tools for all applications




Figure 2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А