

Plug - SPV 2,5/ 6 - 3041765

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Plug, Connection method: Spring-cage connection, Number of positions: 6, Cross section: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Width: 31.2 mm, Height: 34 mm, Color: gray

Product Features

- ✓ Large-surface labeling option
- ✓ Tested for railway applications
- ✓ Practical coding option



Key commercial data

Packing unit	1 1
Weight per Piece (excluding packing)	18.979 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Poland

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	6
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Area of application	Railway industry
	Mechanical engineering
	Plant engineering
Maximum load current	24 A (with 2.5 mm ² conductor cross section)
Rated surge voltage	6 kV
Pollution degree	3

Plug - SPV 2,5/ 6 - 3041765

Technical data

General

Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 61984
Nominal current I_N	24 A
Nominal voltage U_N	500 V
Open side panel	nein
Number of positions	6

Dimensions

Width	31.2 mm
Length	23.4 mm
Height	34 mm

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.08 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	28
Conductor cross section AWG/kcmil max.	12
Conductor cross section stranded min.	0.08 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Min. AWG conductor cross section, stranded	28
Max. AWG conductor cross section, stranded	14
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	0.5 mm ²
Connection method	Spring-cage connection
Stripping length	10 mm
Internal cylindrical gage	A3

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701

Plug - SPV 2,5/ 6 - 3041765

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141151
eCl@ss 7.0	27141151
eCl@ss 8.0	27141151

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002021
ETIM 5.0	EC002021

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 				
		B	C	D
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12	26-12
Nominal current I _N	20 A	20 A	20 A	5 A

Plug - SPV 2,5/ 6 - 3041765

Approvals

		B	C	D
Nominal voltage UN	600 V	300 V	300 V	600 V

cUL Recognized 				
		B	C	D
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12	26-12
Nominal current IN	20 A	20 A	20 A	5 A
Nominal voltage UN	600 V	300 V	300 V	600 V

GOST 				
--	--	--	--	--

GOST 				
---	--	--	--	--

cULus Recognized 				
--	--	--	--	--

Accessories

Accessories

End cover

Spacer plate - DP PS-5 - 3036725



Spacer plate, Color: red

Insulating sleeve

Plug - SPV 2,5/ 6 - 3041765

Accessories

Insulating sleeve - MPS-IH WH - 0201663



Insulating sleeve, Color: white

Insulating sleeve - MPS-IH RD - 0201676



Insulating sleeve, Color: red

Insulating sleeve - MPS-IH BU - 0201689



Insulating sleeve, Color: blue

Insulating sleeve - MPS-IH YE - 0201692



Insulating sleeve, Color: yellow

Insulating sleeve - MPS-IH GN - 0201702



Insulating sleeve, Color: green

Plug - SPV 2,5/ 6 - 3041765

Accessories

Insulating sleeve - MPS-IH GY - 0201728



Insulating sleeve, Color: gray

Insulating sleeve - MPS-IH BK - 0201731



Insulating sleeve, Color: black

Mounting material

Latching - PRV/2 - 3041862



Latching, Number of positions: 2, Color: orange

Shield connection

Shield connection clamp - PSH 3- 6 - 3040591



Shield connection clamp, Color: black

Shield connection clamp - PSH 5-10 - 3040601



Shield connection clamp, Color: black

Plug - SPV 2,5/ 6 - 3041765

Accessories

Strain relief

Strain relief - PZ/4 - 3040643



Strain relief, Number of positions: 4, Color: black

Test plug terminal block

Reducing plug - RPS - 0201647



Reducing plug, Color: gray

Test plugs - MPS-MT - 0201744



Test plugs, Color: silver

Test adapter - PS-5 - 3030983



Test adapter, Color: red

Plug - SPV 2,5/ 6 - 3041765

Accessories

Test plugs - PS-5/2,3MM RD - 3038723



Test plugs, Color: red

Drawings

Circuit diagram



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А