





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 20  
 © COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
-		SEE SHEET 1	-	-



9  
DETAIL A



9  
DETAIL B

NOTES:

- 1. MATERIALS AND FINISH  
 HOUSING: PA 6-6, UL 94-V0, COLOR GREEN.  
 CLAMP: BRASS, NICKEL PLATED.  
 TERMINAL: BRASS, TIN PLATED.  
 CLAMPING SCREW: M3, BRASS, NICKEL PLATED.
- 2. MECHANICAL  
 WIRE STRIPPING LENGTH : 5.0-6.0 mm  
 MIN. PCB BOARD HOLES DIAMETER : 1.1 mm  
 MAX. PCB BOARD THICKNESS : 2.4 mm  
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE FOR SCREW: 0.5 Nm.
- 3. ELECTRICAL  
 WIRE RANGE : 16-30 AWG.  
 MAX. VOLTAGE : 300 V  
 MAX CURRENT : 13.5 A  
 CONTACT RESISTANCE : <15 m Ohm  
 INSULATION RESISTANCE : >1000 M Ohm (500V DC)
- 4. OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +110°C
- 5. END-TO-END STACKABLE W/INTERLOCK WITHOUT LOSS OF CENTERLINE SPACING.
- 6. PACKED IN TRAY.
- 7. RECOGNIZED UNDER THE COMPONENT PROGRAM OF UNDERWRITERS LABORATORIES INC., FILE NO E60677.
- 8. NOT CUMULATIVE TOLERANCE.
- 9. CHARACTERS INK MARKED BLACK.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. WELDON 20MAY2003	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK C. RICHARD 20MAY2003		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD C. RICHARD 20MAY2003	NAME TERMINAL BLOCK, PCB MOUNT SIDE ENTRY WIRE, STACKING W/INTERLOCK, 5.08mm PITCH	
0 PLC ±- 1 PLC ±.3 2 PLC ±.25 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±2 FINISH		PRODUCT SPEC 108-20166	SIZE A2	CAGE CODE 00779
MATERIAL		APPLICATION SPEC 114-20079	DRAWING NO C-282837	RESTRICTED TO -
		WEIGHT -	SCALE 4:1	SHEET 2 OF 2
		CUSTOMER DRAWING	REV H	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А