

Sensor/Actuator cable - SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - 1504848

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, Black-gray RAL 7021, Free cable end, on Socket straight M12, A-coded, Cable length: 2 m



Key commercial data

Packing unit	1 1
Minimum order quantity	25 1
Weight per Piece (excluding packing)	93.95 GRM
Custom tariff number	85444290
Country of origin	United States

Technical data

Dimensions

Length of cable	2 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	No

Sensor/Actuator cable - SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - 1504848

Technical data

General

Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Cable

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
UL AWM style	20549
Conductor cross section	5x 0.34 mm ² (signal line)
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.27 mm ±0.02 mm (signal line)
Thickness, insulation	approx. 0.7 mm
Wire colors	brown, white, blue, black, green-yellow
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
External cable diameter D	5 mm ±0.15 mm
Smallest bending radius, fixed installation	25 mm
Smallest bending radius, movable installation	50 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	50 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Cable weight	35 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 16 GΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 58 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	300 V

Sensor/Actuator cable - SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - 1504848

Technical data

Cable

Test voltage, cable	3000 V
Special properties	Flexible cable conduit capable
	Silicone-free
	Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
	Flexible
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
	hydrolysis and microbe resistant
	Resistant to salt water
	partly UV-resistant in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Sensor/Actuator cable - SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - 1504848

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V


cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cULus Listed 	
--	--

Drawings


Sensor/Actuator cable - SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - 1504848

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 5-pos., A-coded, socket side view

Cable cross section



PUR halogen-free black [PUR]

Dimensioned drawing



M12 x 1 socket, straight

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 socket

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А