



**CIRCUITRY, TRUTH TABLE, AND WAVEFORM** Standard Quadrature 2-Bit Code

Clockwise Rotation		
Position	Output A	Output B
1		
2	●	
3	●	●
4		●

● Indicates logic high; blank indicates logic low. Code repeats every 4 positions.

\* EXTERNAL PULL-UP RESISTORS REQUIRED FOR OPERATION (2.2k).  
 \*\* Circuit shown with on-board lighting system. Versions without on-board lighting system do not have LED power connections. Refer to standard 62A series for circuitry.

**SPECIFICATIONS**

**Pushbutton Switch Ratings**

- Rating:** 5 Vdc, 10 mA, resistive
- Contact Resistance:** less than 10 ohms (TTL or CMOS compatible)
- Pushbutton Life:** 3 million actuations minimum
- Contact Bounce:** less than 4 mS at make and less than 10 mS at break
- Actuation Force:** 500 ±300 grams
- Pushbutton Travel:** .010/.025 inch

**Switch Ratings**

- Coding:** 2-bit quadrature coded output
- Operating Voltage:** 5.0 ±.25 Vdc
- Voltage Breakdown:** 250 Vac between mutually insulated parts
- Supply Current:** 30 mA maximum
- Logic Output Characteristics:**
- Logic High:** 3.8 Vdc minimum
- Logic Low:** 0.8 Vdc maximum
- Rotational Life:** 1,000,000 cycles minimum (One cycle is a rotation through all positions and a full return)
- Minimum Sink Current:** 2.0 mA
- Power Consumption:** 150mW maximum
- Optical Rise and Fall Times:** less than 30 mS maximum

**Operating Torque:**

- Detent: 2.0 ±1.4 in-oz initially
- Non-detent: less than 1.5 in-oz initially
- Shaft Push Out Force:** 45 lbs minimum
- Mounting Torque:** 15 in-lbs maximum
- Terminal Strength:** 15 lbs cable pull-out force minimum
- Operating Speed:** 100 RPM maximum
- Axial Shaft Play:** .010 maximum

**Environmental Ratings**

- Operating Temperature Range:** -40°C to 85°C
- Storage Temperature Range:** -55°C to 100°C
- Relative Humidity:** 90–95% at 40°C for 96 hours
- Vibration Resistance:** Harmonic motion with amplitude of 15G's, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours per MIL-STD-202, Method 204
- Mechanical Shock:** Test 1: 100G for 6 mS, half sine, 12.3 ft/s; Test 2: 100G for 6 mS, sawtooth, 9.7 ft/s

**Materials and Finishes**

- Code Housing:** Reinforced thermoplastic
- Shaft:** Aluminum
- Bushing:** Zinc casting
- Shaft Retaining Ring:** Stainless steel
- Detent Spring:** Stainless steel

**Printed Circuit Boards:** NEMA grade FR-4 gold over nickel or palladium

**Terminals:** Brass, tin-plated  
**Mounting Hardware:** One brass, nickel-plated nut and stainless steel lockwasher supplied with each switch. Nut is 0.094 inches thick by 0.562 inches across flats

**Rotor:** Thermoplastic  
**Code Housing:** Thermoplastic

**Pushbutton Dome:** Stainless steel  
**Dome Retaining Disk:** Thermoplastic

**Pushbutton Housing:** Thermoplastic  
**Phototransistor:** Planar Silicon NPN

**Pushbutton Contact:** Brass, nickel-plated  
**Flex Cable:** 28 AWG, stranded/top coated wire, PVC coated on .050" or .100" centers (cabled version)

**Header Pins:** Phosphor bronze, tin-plated  
**Spacer:** ABS

**Backplate/Strain Relief:** Stainless steel  
**Lockwasher:** Stainless steel

**Light Pipe:** Thermoplastic  
**LED Housing:** Thermoplastic

**OPTIONS**

Contact Grayhill for custom terminations, shaft and bushing configurations, and resolutions. Control knobs are also available.

**ORDERING INFORMATION**

**62F22-01-040S-L**

<b>Series</b>	<b>Non-detent</b>
<b>Angle of Throw: Detent</b>	01 = 11.25° or 32 positions
11 = 11.25° or 32 pos.	05 = 15° or 24 positions
15 = 15° or 24 positions	08 = 18° or 20 positions
18 = 18° or 20 pos.	02 = 22.5° or 16 positions
22 = 22.5° or 16 positions	

**Pushbutton Option:** 01 = w/o pushbutton, 02 = with pushbutton

**LED:** blank = no LED, L = supplied with LED  
**Termination:** S = Stripped cable; S-L = Stripped cable, LED;  
 C = Connector; C-L = Connector, LED; P = Pin; P-L = Pin, LED  
**Cable Termination:** 040 = 4.0in. Cable is terminated with Amp P/N 215083-6.  
 See Amp Mateability guide for mating connector details.  
 \*Eliminate cable length if ordering pins. (Ex: 62A22-02-P)

Custom materials, styles, colors, and markings are available. Control knobs available.

**Available from your local Grayhill Component Distributor.** For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor, or Grayhill.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А