

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - 1406278

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 3-position, PVC, Plug straight M8, on Socket angled M12-SPEEDCON, A-coded, Cable length: 0.5 m



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 046356 797740
Custom tariff number	85444290
Country of origin	UNITED STATES

Technical data

Dimensions

Length of cable	0.5 m
-----------------	-------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	3
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Standards/regulations	M12 plug-in connector IEC 61076-2-101

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - 1406278

Technical data

General

	M8 plug-in connector IEC 61076-2-104
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.4 Nm (M12 plug-in connector)
	0.2 Nm (M8 plug-in connectors)
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR
Status display	No

Line characteristics

Cable type	PVC yellow 105 °C
Cable type (abbreviation)	542
UL AWM style	2517 (105°C/300 V)
AWG signal line	24
Core diameter including insulation	1.12 mm ±0.03 mm
Wire colors	brown, blue, black
Overall twist	3 wires, twisted
External sheath, color	yellow
External cable diameter D	4.1 mm ± 0.2 mm
Minimum bending radius, flexible installation	8 x D
Cable weight	21 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Nominal voltage, cabel	300 V
Other resistance	UV resistant
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
------------	----------

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - 1406278

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - 1406278

Approvals

Nominal voltage UN	125 V
--------------------	-------

cUL Listed 	
Nominal current IN	4 A
Nominal voltage UN	125 V

cULus Listed 	
--	--

Accessories

Accessories

Fuse

Fuse clip - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991



Fuse clip for the socket side of various M12 sensor/actuator connectors prevents plug-in connections being interrupted without using a tool

Protection and sealing elements

Sealing cap - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - 1430857



M8 sealing cap made of plastic with fixing band for sensor cables, for M8 plugs

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - 1406278

Accessories

Screw plug - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

M12 sealing cap with fixing band, for sensor cables, for free M12 sockets



Tools

Torque screwdriver - TSD 02 SAC - 1208487



Torque screwdriver, with preset torque of 0.2 Nm and 4 mm hexagonal drive for M8 connectors

Tool - SAC BIT M8-D10 - 1208461



Nut for assembling sensor/actuator cables with M8 connector and for M8 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive

Torque screwdriver - TSD 04 SAC - 1208429



Torque screwdriver, with preset torque of 0.4 Nm and 4 mm hexagonal drive for M12 connectors

Torque screwdriver - TSD-M 1,2NM - 1212224



Torque screw driver, accuracy as per EN ISO 6789 standard, adjustable from 0.3 - 1.2 Nm

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - 1406278

Accessories

Adapter insert - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Adapter bit for TSD-M...torque tools, E6.3-1/4" drive with 4 mm hexagon to accommodate SAC bits


Tool - SAC BIT M12-D15 - 1208432



Nut for assembling sensor/actuator cables with M12 connector and for M12 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive


Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M8 plug, 3-pos., view male side

Dimensioned drawing




M8 x 1 male plug, straight version

Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 3-pos., A-coded, view female side


Dimensioned drawing



M12 x 1 socket, angled

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M8MS/ 0,5-542/FR SCO BK - 1406278

Circuit diagram



Contact assignment of M8 plugs / M12 sockets

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А