

CB61F

Fast-acting surface mount Brick™ fuses



Product features

- High Interrupting Ratings: 50A @ 125Vac / 300A @ 125Vdc
- Wide Selection: ratings from 2 to 15 amps providing a range of solutions for applications requiring fast-acting performance
- CQC Approved: Meets the growing market demand.
- cULus Certified and PSE Level 1 Certified
- Excellent Environmental Integrity: lead-free, halogen free and RoHS compliant, and present no disposal issues at end of life.
- Solder immersion compatible
- Wire-in-Air design

Agency information

- cULus: Standard UL 248-14, Guide JDYX, File E 19180 and Guide JDYX7, File E19180
- PSE: JET 1641-31007-1003 (2A-5A), JET 1641-31007-1004 (6.3A-10A), JET 1641-31007-1005 (12-15A)
- CQC: CQC09012040316 (2A-6.3A & 8A-10A)

Ordering

- Specify product and packaging code

Applications

Primary circuit protection:

- LCD/PDP TVs
- Notebooks
- Telecom/PoE
- Industrial applications
- LCD Monitors
- Servers
- Medical equipment
- LCD backlight inverters
- Power supplies
- White goods

Environmental data

- Mechanical Shock: MIL-STD-202G, Method 213B, Test Condition C (100 G's peak for 6 milliseconds; half-sine waveform)
- Mechanical Vibration: MIL-STD-202G, Method 201, Test Condition A (10-55Hz, 0.06 inch, total excursion)
- Insulation Resistance: MIL-STD-202, Method 302, Test Condition A (after opening) 10,000 ohms minimum
- Resistance to Solder Heat: MIL-STD-202G, Method 210F, Test Condition D (10 sec, at 260°C); Test Condition A (350°C, 5s) for hand solder
- Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107G, Test Condition B (-65°C to +125°C)

Catalog Number	Current Ratings (amps)	Voltage Ratings		Interrupting Ratings (amps)*		Typical Cold Resistance (Ω)**	Typical Melting I ₂ t (A ² s)***	Typical Voltage Drop (mV)‡	Agency Approvals		
		Vac	Vdc	125Vac	125Vdc				cULus	PSE	CQC
CB61F2A	2	125	125	100	300	0.039	0.85	100	X	X	X
CB61F3A	3	125	125	100	300	0.025	2.08	100	X	X	X
CB61F4A	4	125	125	100	300	0.017	4.4	93	X	X	X
CB61F5A	5	125	125	100	300	0.013	7.7	90	X	X	X
CB61F6.3A	6.3	125	125	100	300	0.010	13.7	90	X	X	X
CB61F7A	7	125	125	100	300	0.009	15.6	85	X	X	
CB61F8A	8	125	125	100	300	0.008	19.5	90	X	X	X
CB61F10A	10	125	125	100	300	0.006	36	90	X	X	X
CB61F12A	12	125	125	50	300	0.005	40	90	X	X	
CB61F15A	15	125	125	50	300	0.004	56	85	X	X	

* AC Interrupting Rating (measured at designated voltage, 100% power factor); DC Interrupting Rating (measured at designated voltage, time constant of less than 50 microseconds, battery source)

** Typical Cold Resistance (measured at 10% of rated current)

*** Typical Melting I₂t (measured with a battery bank at rated DC voltage, 10x-rated current, time constant of calibrated circuit less than 50 microseconds)

‡ Typical Voltage Drop (measured at rated current after temperature stabilizes)



Powering Business Worldwide

Dimensions - mm

Drawing Not to Scale



Recommended Pad Layout



Time-Current Curves



Soldering Characteristics

Wave Immersion

- Reservoir Temperature: 260° C
- Time in Reservoir : 10 Seconds Maximum


Infrared Reflow

- Temperature: 260° C
- Time: 30 Seconds Maximum

Hand Soldering

- Maximum tip temperature: 350°C
- Maximum soldering time: 5 seconds max

Recommend Reflow Profile



Packaging Code	
Packaging Code Suffix	Description
-TR1	1000 Fuses in Tape and Reel on 7 inch (178mm) diameter reel
-TR2	5000 Fuses in Tape and Reel on 13 inch (330mm) diameter reel

Life Support Policy: Eaton does not authorize the use of any of its products for use in life support devices or systems without the express written approval of an officer of the Company. Life support systems are devices which support or sustain life, and whose failure to perform, when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

Eaton reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Eaton also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin.

Eaton
Electronics Division
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
www.eaton.com/electronics

© 2017 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Publication No. 4377 BU-SB111447
May 2017

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А