

**Relay Package RT**

- Relay package consisting of RT relay, DIN-rail socket, plastic retaining clip, module and marking tag
- 1 CO with 16 A or 2 CO with 8 A rated load
- Sensitive DC- or AC coil
- Reinforced insulation (protection class II / VDE 0700), safe separation to VDE 0160
- RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per production date code 0535



F0287-A

**Approvals**

Relay: REG.-Nr. 6106, E214025

Socket: REG.-Nr. 6106 in preparation, E135149  
Technical data of approved types on request

Contact data	1-pole	2-pole
Contact configuration	1 CO	2 CO
Contact set	single contact	
Type of interruption	micro disconnection	
Rated current	16 A *)	8 A
Rated voltage / max.switching voltage AC	240/400 VAC	
Maximum breaking capacity AC	4000 VA	2000 VA
Limiting making capacity,max 4 s, df 10%	30 A	15 A
Contact material	AgNi 90/10, AgNi90/10 gold plated	
Mechanical endurance DC coil	> 30 x 10 <sup>6</sup>	>30 x 10 <sup>6</sup>
AC coil	> 10 x 10 <sup>6</sup>	>5 x 10 <sup>6</sup>
Rated frequency of operation with / without load	6 / 1200 min <sup>-1</sup>	

\*) For full load current (16 A) the relay terminals 11-21, 12-22 and 14-24 have to be bridged.

**Contact ratings**

For contact ratings see datasheet Interface Power relay RT

**Coil data**

Rated coil voltage range DC coil	24 VDC
AC coil	24, 230 VAC
Coil power DC coil	typ 400 mW
AC coil	typ 0.75 VA
Operative range	2




**Coil versions, DC-coil**

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ohm	Rated coil power mW
LC4	24	16.8	2.4	1440±10%	400

**Coil versions, AC-coil 50Hz**

Coil code	Rated voltage VAC	Operate voltage 50 Hz VAC	Release voltage 50 Hz VAC	Coil resistance Ohm	Rated coil power 50 Hz VA
R24	24	18.0	3.6	350±10%	0.76
S15	115	86.3	17.3	8100±15%	0.76
T30	230	172.5	34.5	32500±15%	0.74

All figures are given for coil without preenergization, at ambient temperature +23°C  
Other coil voltages on request



**Insulation**

Dielectric strength coil-contact circuit	5000 V <sub>rms</sub>
open contact circuit	1000 V <sub>rms</sub>
adjacent contact circuits	2500 V <sub>rms</sub>
Clearance / creepage coil-contact circuit	≥ 10 / 10 mm
Material group of insulation parts	≥ IIIa
Tracking index of relay base	PTI 250 V
Insulation to IEC 60664-1	
Type of insulation coil-contact circuit	reinforced
open contact circuit	functional
adjacent contact circuits	functional
Rated insulation voltage	250 V
Pollution degree	2
Rated voltage system	230/400 V
Overvoltage category	III


**Other data**

	1-pole	2-pole
RoHS - Directive 2002/95/EC	compliant as per product date code 0535	
Ambient temperature range DC coil	-20...+85°C	
AC coil	-20...+70°C	
Operate- / release time DC coil	typ 7 / 3 ms	typ 7 / 2 ms
Bounce time DC coil, NO / NC contact	typ 1 / 3 ms	typ 1 / 3 ms
Degree of protection DIN 40050	IP20	
Terminals	screw	
Terminal screw torque acc. IEC 61984	0.5 Nm	
max.	0.7 Nm	
Wire cross section		
single wire	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
fine wire	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
with bootlace crimp (DIN 46228/1)	2 x 1.5 mm <sup>2</sup>	
Insertion cycles	A (10)	
Max. Insertion Force total	100 N	
Mounting distance	0, dense packing	
Weight	54 g	
Packaging unit	10 pcs	


**Coil operating range AC**



**Derating curve RT78726**



**Dimensions**



**Product key**

R	T	S			
---	---	---	--	--	--

Type

Version

- 3S** Relay set: RT 1-pole CO, 16 A, red LED
- 4S** Relay set: RT 2-pole CO, 8 A, red LED

Contact material

- 4** AgNi 90/10, CO contact
- 5** AgNi 90/10 gold plated, CO contact

Coil

- |            |         |            |         |
|------------|---------|------------|---------|
| <b>LC4</b> | 24 VDC  | <b>R24</b> | 24 VAC  |
| <b>S15</b> | 115 VAC | <b>T30</b> | 230 VAC |

Other types on request

Product key	Socket	Retainer	Marking tag	Module	Relay	Coil	Part number
RT3S4LC4	RT78726	RT17016	RT17040	PTML0024	RT314024	24 VDC	4-1415073-1
RT3S4R24				PTML0524	RT314524	24 VAC	5-1415073-1
RT3S4S15				PTML0730	RT314615	115 VAC	5-1415528-1
RT3S4T30				PTML0730	RT314730	230 VAC	6-1415073-1
RT3S5LC4				PTML0024	RT315024	24 VDC	7-1415073-1
RT3S5R24				PTML0524	RT315524	24 VAC	8-1415073-1
RT3S5T30				PTML0730	RT315730	230 VAC	9-1415073-1
RT4S4LC4				PTML0024	RT424024	24 VDC	1-1415073-1
RT4S4R24				PTML0524	RT424524	24 VAC	2-1415073-1
RT4S4T30				PTML0730	RT424730	230 VAC	3-1415073-1
RT4S5LC4				PTML0024	RT425024	24 VDC	0-1415074-1
RT4S5R24				PTML0524	RT425524	24 VAC	1-1415074-1
RT4S5T30				PTML0730	RT425730	230 VAC	2-1415074-1

For replacement use identical components according to table only!

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А