



FEATURES

- RoHS compliant
- Up to 2.1A I_{DC}
- 2.2μH to 220μH
- Optional integral EMI shield
- Low R_{DC}
- Surface mount
- Compact size
- Tape and reel packaging
- J-STD-020C reflow
- Backward compatible with Sn/Pb soldering systems

DESCRIPTION

The 2300 series is a range of bobbin-wound, surface-mount inductors designed for use in switching power supply, and power line filter circuits. The parts are suitable for any application requiring a high saturation current in a miniature surface-mount footprint. Where EMI is a critical factor, the devices are available with an integral ferrite EMI shield.

SELECTION GUIDE (UNSHIELDED TYPES)

Order Code	Inductance (1kHz, 100mV _{AC})	Inductance Range (1kHz, 100mV _{AC})	DC Current ¹	DC Resistance
	Nom.	Min. - Max.	Max.	Max.
	μH	μH	A	Ω
232R2C	2.2	1.7 - 2.8	2.10	0.040
233R3C	3.3	2.3 - 3.9	1.80	0.058
234R7C	4.7	3.6 - 6.0	1.48	0.068
236R8C	6.8	5.1 - 8.6	1.22	0.102
23100C	10	7.6 - 12.7	1.02	0.138
23150C	15	11.3 - 18.9	0.86	0.210
23220C	22	16.8 - 28.1	0.74	0.361
23330C	33	24.6 - 41.0	0.64	0.497
23470C	47	34.6 - 57.6	0.55	0.683
23680C	68	51.0 - 85.0	0.49	1.051
23101C	100	74.2 - 124	0.43	1.281

SELECTION GUIDE (SHIELDED TYPES)

Order Code	Inductance (1kHz, 100mV _{AC})	Inductance Range (1kHz, 100mV _{AC})	DC Current ¹	DC Resistance
	Nom.	Min. - Max.	Max.	Max.
	μH	μH	A	Ω
23S2R2C	2.2	1.8 - 3.0	2.10	0.025
23S3R3C	3.3	2.7 - 4.5	1.80	0.031
23S4R7C	4.7	3.8 - 6.4	1.60	0.044
23S6R8C	6.8	5.2 - 8.6	1.40	0.064
23S100C	10	7.5 - 12.6	1.18	0.087
23S120C	12	9.4 - 15.6	1.08	0.107
23S150C	15	11.4 - 19.0	0.96	0.131
23S180C	18	13.6 - 22.6	0.88	0.143
23S220C	22	16.0 - 26.7	0.80	0.175
23S270C	27	20.0 - 33.3	0.72	0.218
23S330C	33	24.4 - 40.7	0.65	0.241
23S390C	39	29.3 - 48.8	0.60	0.370
23S470C	47	34.6 - 57.7	0.54	0.460
23S560C	56	42.4 - 70.6	0.50	0.509
23S680C	68	50.9 - 84.9	0.45	0.641
23S101C	100	75.8 - 126	0.37	0.782
23S151C	150	112 - 187	0.30	1.190
23S221C	220	167 - 279	0.25	2.280

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Operating free air temperature range	-40°C to 85°C
Storage temperature range	-40°C to 125°C

SOLDERING INFORMATION²

Peak reflow temperature	250°C
Pin finish	Hot dipped tin

Specifications typical at T_a = 25°C


1 The maximum DC current is the value at which the inductance falls to 75% of its nominal value or when its temperature rise reaches 40°C, whichever is sooner.

2 For further information, please visit www.murata-ps.com/rohs




MECHANICAL DIMENSIONS

UNSHIELDED TYPES



Unless otherwise stated all dimensions in mm (inches) ± 0.25 (0.01).
 Package Weight 0.20g Typ.
 Hatching represents solder pads.


SHIELDED TYPES



Unless otherwise stated all dimensions in mm (inches) ± 0.25 (0.01).
 Package Weight 0.34g Typ.
 Hatching represents solder pads.


TAPE & REEL SPECIFICATIONS

TAPE OUTLINE DIMENSIONS - UNSHIELDED PARTS



All dimensions in mm (inches)


TAPE OUTLINE DIMENSIONS - SHIELDED PARTS



All dimensions in mm (inches)

TAPE & REEL SPECIFICATIONS

REEL OUTLINE DIMENSIONS



All dimension in mm (inches)
 * Includes flange distortion at outer edge
 † Measured at hub

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А