

MicroCapacitance (MC) SC SIDACtor Device



The DO-214AA SC MC *SIDACtor* series is intended for applications sensitive to load values. Typically, high speed connections require a lower capacitance. C_O values for the MicroCapacitance device are 40% lower than a standard SC part.

This MC *SIDACtor* series is used to enable equipment to meet various regulatory requirements including GR 1089, IEC 60950, UL 60950, and TIA-968-A (formerly known as FCC Part 68). Contact factory regarding ITU K.20, K.21, and K.45.

Electrical Parameters

Part Number *	V_{DRM} Volts	V_S Volts	V_T Volts	I_{DRM} μ Amps	I_S mAmps	I_T Amps	I_H mAmps	C_O pF
P0080SC MC	6	25	4	5	800	2.2	50	55
P0300SC MC	25	40	4	5	800	2.2	50	35
P0640SC MC	58	77	4	5	800	2.2	150	60
P0720SC MC	65	88	4	5	800	2.2	150	60
P0900SC MC	75	98	4	5	800	2.2	150	60
P1100SC MC	90	130	4	5	800	2.2	150	50
P1300SC MC	120	160	4	5	800	2.2	150	50
P1500SC MC	140	180	4	5	800	2.2	150	50
P1800SC MC	170	220	4	5	800	2.2	150	40
P2300SC MC	190	260	4	5	800	2.2	150	40
P2600SC MC	220	300	4	5	800	2.2	150	40
P3100SC MC	275	350	4	5	800	2.2	150	40
P3500SC MC	320	400	4	5	800	2.2	150	40

* For surge ratings, see table below.


General Notes:


- All measurements are made at an ambient temperature of 25 °C. I_{PP} applies to -40 °C through +85 °C temperature range.
- I_{PP} is a repetitive surge rating and is guaranteed for the life of the product.
- Listed *SIDACtor* devices are bi-directional. All electrical parameters and surge ratings apply to forward and reverse polarities.
- V_{DRM} is measured at I_{DRM} .
- V_S is measured at 100 V/ μ s.
- Special voltage (V_S and V_{DRM}) and holding current (I_H) requirements are available upon request.
- Off-state capacitance (C_O) is measured at 1 MHz with a 2 V bias.

Surge Ratings




Series	I_{PP} 2x10 μ s Amps	I_{PP} 8x20 μ s Amps	I_{PP} 10x160 μ s Amps	I_{PP} 10x560 μ s Amps	I_{PP} 10x1000 μ s Amps	I_{TSM} 60 Hz Amps	di/dt Amps/ μ s
C	500	400	200	150	100	30	500

Thermal Considerations

Package	Symbol	Parameter	Value	Unit
	T_J	Operating Junction Temperature Range	-40 to +150	°C
	T_S	Storage Temperature Range	-65 to +150	°C
	$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance: Junction to Ambient	90	°C/W



V-I Characteristics

 $t_r \times t_d$ Pulse Wave-formNormalized V_S Change versus Junction Temperature

Normalized DC Holding Current versus Case Temperature

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А