


Ultrafast Rectifier



FEATURES

- Glass passivated chip junction
- Ultrafast recovery time
- Low switching losses, high efficiency
- Low forward voltage drop
- High forward surge capability
- Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF maximum peak of 245 °C (for TO-263AB package)
- Solder dip 260 °C, 40 s (for TO-220AC and ITO-220AC package)
- Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC



TYPICAL APPLICATIONS

For use in high frequency rectifier of switching mode power supplies, inverters, freewheeling diodes, dc-to-dc converters, and other power switching application.

MECHANICAL DATA

Case: TO-220AC, ITO-220AC, TO-263AB

Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating

Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D

E3 suffix for commercial grade, meets JESD 201 class 1A whisker test, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified), meets JESD 201 class 2 whisker test

Polarity: As marked

Mounting Torque: 10 in-lbs maximum

PRIMARY CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	8.0 A
V_{RRM}	50 V to 200 V
I_{FSM}	100 A
t_{rr}	25 ns
V_F	0.8 V
$T_J \text{ max.}$	150 °C

MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25 \text{ °C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	BYW29-50	BYW29-100	BYW29-150	BYW29-200	UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	150	200	V
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	105	140	V
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	150	200	V
Maximum average forward rectified current at $T_C = 105 \text{ °C}$	$I_{F(AV)}$	8.0				A
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load	I_{FSM}	100				A
Operating and storage temperature range	T_J, T_{STG}	- 65 to + 150				°C
Isolation voltage (ITO-220AC only) from terminal to heatsink $t = 1 \text{ min}$	V_{AC}	1500				V

BYW(F,B)29-50 thru BYW(F,B)29-200

Vishay General Semiconductor



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T _C = 25 °C unless otherwise noted)								
PARAMETER	TEST CONDITIONS		SYMBOL	BYW29-50	BYW29-100	BYW29-150	BYW29-200	UNIT
Maximum instantaneous forward voltage ⁽¹⁾	I _F = 20 A I _F = 8.0 A	T _J = 25 °C T _J = 150 °C	V _F	1.3 0.8				V
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage		T _C = 25 °C T _C = 100 °C	I _R	10 500				μA
Maximum reverse recovery time	I _F = 1 A, V _R = 30 V, dI/dt = 100 A/μs, I _{rr} = 10 % I _{RM}		t _{rr}	25				ns
Typical junction capacitance	4.0 V, 1 MHz		C _J	45				pF

Note:

(1) Pulse test: 300 μs pulse width, 1 % duty cycle

THERMAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)					
PARAMETER	SYMBOL	BYW	BYWF	BYWB	UNIT
Typical thermal resistance from junction to case per leg	$R_{\theta JC}$	2.5	5.5	2.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

ORDERING INFORMATION (Example)					
PACKAGE	PREFERRED P/N	UNIT WEIGHT (g)	PACKAGE CODE	BASE QUANTITY	DELIVERY MODE
TO-220AC	BYW29-200-E3/45	1.80	45	50/tube	Tube
ITO-220AC	BYWF29-200-E3/45	1.95	45	50/tube	Tube
TO-263AB	BYWB29-200-E3/45	1.77	45	50/tube	Tube
TO-263AB	BYWB29-200-E3/81	1.77	81	800/reel	Tape reel
TO-220AC	BYW29-200HE3/45 ⁽¹⁾	1.80	45	50/tube	Tube
ITO-220AC	BYWF29-200HE3/45 ⁽¹⁾	1.95	45	50/tube	Tube
TO-263AB	BYWB29-200HE3/45 ⁽¹⁾	1.77	45	50/tube	Tube
TO-263AB	BYWB29-200HE3/81 ⁽¹⁾	1.77	81	800/reel	Tape reel

Note:

(1) Automotive grade AEC Q101 qualified

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)




Figure 1. Maximum Forward Current Derating Curve




Figure 4. Typical Reverse Leakage Characteristics




Figure 2. Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current




Figure 5. Typical Junction Capacitance






Figure 3. Typical Instantaneous Forward Characteristics

PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)


TO-220AC




ITO-220AC



TO-263AB



Mounting Pad Layout





Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. Vishay Intertechnology, Inc., or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in Vishay's terms and conditions of sale for such products, Vishay assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of Vishay products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify Vishay for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А