


Single Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less


1MA, 1MAD, 1MADD

1MA
Standard TO-5
High Performance Relay
Qualified to
MIL-R-39016/7




Terminal View

1MAD
Standard TO-5
Diode Suppressed
High Performance Relay
Qualified to
MIL-R-39016/23



Terminal View

1MADD
Standard TO-5 Diode
Suppressed/Protected
High Performance Relay
Qualified to
MIL-R-39016/24



Terminal View

Product Facts

- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pad
- Excellent RF switching

Product Facts

- Suppression diode
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pad
- Excellent RF switching

Product Facts

- Suppression & protection diodes
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Spreader pad
- Excellent RF switching

Electrical Characteristics

Contact Arrangement —
1 Form C (SPDT)

Contact Material —
Stationary —
Gold/platinum/palladium/silver alloy
(gold plated)
Moveable —
Gold/platinum/palladium/silver alloy
(gold plated)

Contact Resistance —
Before Life — 100 milliohms max.
(measured @ 10 mA @ 6 Vdc)
After Life — 200 milliohms max.
(measured @ 1 A @ 28 Vdc)

Mechanical Life Expectancy —
1 million operations

Coil Voltage — 5 to 26.5 Vdc

Coil Power — 512 mW max. @ 25°C


Duty Cycle — Continuous

Pick-up Voltage — Approximately
50% of nominal coil voltage


Pick-up Sensitivity —
100 mW max. @ 25°C

Contact Ratings

Contact Load	Type	Operations MINd.
1.0 A @ 28 Vdc	Resistive	100,000
250 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive (case not grounded)	100,000
100 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive	100,000
0.2 A @ 28 Vdc	Inductive (0.32 Henry)	100,000
0.1 A @ 28 Vdc	Lamp	100,000
30 µA @ 50 mVdc	Low Level	1,000,000
0.1 A @ 28 Vdc	Intermediate Current	50,000



1MA/1MAD/1MADD Enclosure



1MA/1MAD/1MADD Header

Single Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less (Continued)

1MA, 1MAD, 1MADD

(Continued)

Operating Characteristics

Timing —

Operate Time — 2.0 ms max.

Release Time —

1MA — 2.0 ms max.

1MAD/1MADD — 4.0 ms max.

(suppression diode, suppression/steering diodes)

Contact Bounce — 1.5 ms max

Dielectric Withstanding Voltage —

Between Open Contacts —

500 Vrms 60 Hz

Between Adjacent Contacts —

500 Vrms 60 Hz

Between Contacts & Coil —

500 Vrms 60 Hz

Insulation Resistance —

10,000 megohms @ 500 Vdc

1,000 megohms @ 500 Vdc

(coil to case @ +125°C)

Environmental Characteristics

Temperature Range —

-65°C to +125°C

Weight —

0.08 oz. (2.27 grms)

0.09 oz. (2.52 grms) with spreader pad attached

Vibration Resistance —

30 G's, 10 to 3,000 Hz

Shock Resistance —

75 G's, 6 ±1 ms max.

QPL Approval —

MIL-R-39016/7 (J1MA)

MIL-R-39016/23 (J1MAD)


MIL-R-39016/24 (J1MADD)

Semiconductor Characteristics

Diode —

100 Vdc peak inverse voltage (PIV)

1.0 Vdc max. transient voltage



Spreader & Mounting Pads

Coil Data

Nom. Coil Voltage (Vdc)	Coil Resistance in Ohms ±10% @ 25°C (Note 1)	Coil Circuit Current mA (Max.) (Note 1 & 2)	Coil Circuit Current mA (Min.) (Note 1 & 2)	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 25°C (Note 2)	Base Turn On Current mA (Max.) @ 25°C	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 125°C (Note 2)	Base Turn On Current mA (Max.) @ 125°C	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ 25°C (Note 2)	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ -65°C (Note 2)	Nom. Coil Power (mW) @ 25°C	Max. Coil Voltage	Coil Desig.
1MA/1MAD												
5.0	63	n/a	n/a	2.8	n/a	3.7	n/a	0.23	0.15	397	6.0	5
6.0	125	n/a	n/a	3.5	n/a	4.5	n/a	0.28	0.18	288	8.0	6
9.0	280	n/a	n/a	5.3	n/a	6.8	n/a	0.54	0.35	289	12.0	9
12.0	500	n/a	n/a	7.0	n/a	9.0	n/a	0.63	0.40	288	16.0	12
18.0	1,130	n/a	n/a	10.5	n/a	13.5	n/a	0.91	0.58	287	24.0	18
26.5	2,000	n/a	n/a	14.2	n/a	18.0	n/a	1.37	0.89	351	32.0	26
1MADD												
5.0	50	100.0	72.7	3.5	n/a	4.5	n/a	0.23	0.15	500	6.0	5
6.0	98	62.4	46.3	4.1	n/a	5.5	n/a	0.28	0.18	367	8.0	6
9.0	280	33.7	25.9	6.3	n/a	7.8	n/a	0.54	0.35	289	12.0	9
12.0	500	25.6	20.0	8.0	n/a	10.0	n/a	0.63	0.40	288	16.0	12
18.0	1,130	17.2	13.6	11.6	n/a	14.5	n/a	0.91	0.58	287	24.0	18
26.5	2,000	14.4	11.5	15.4	n/a	19.0	n/a	1.37	0.89	351	32.0	26

Notes: 1. Coil resistance not directly measurable. Coil current should be within limits shown when tested at nominal voltage at 25°C for 5 seconds max.

2. Set base current at 3 mA to 15 mA during measurements.

Ordering Instructions

Catalog-selected Relays: The catalog number is derived by choosing the proper CODE for each of the relay characteristics in the order in which the codes are listed.

Specifying a Part Number Example*:

Type

1MA

Terminal

C

Diodes

D

Coils

-26

Spreader/Mounting Pads

S

* The part number example shown on this page is for catalog items. For a list of specific QPL part numbers, please see the index in Section 15.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А