




- ① Series name
② Single output
③ Output wattage
④ Input voltage
⑤ Output voltage

MODEL	ZTS1R50505	ZTS1R50512	ZTS1R50515	ZTS1R51205	ZTS1R51212	ZTS1R51215	ZTS1R52405	ZTS1R52412	ZTS1R52415	ZTS1R54805	ZTS1R54812	ZTS1R54815
MAX OUTPUT WATTAGE[W]	1.50	1.56	1.50	1.50	1.56	1.50	1.50	1.56	1.50	1.50	1.56	1.50
DC OUTPUT	VOLTAGE[V]	5	12	15	5	12	15	5	12	15	5	12
	CURRENT[A]	0.30	0.13	0.10	0.30	0.13	0.10	0.30	0.13	0.10	0.30	0.10

SPECIFICATIONS

	MODEL	ZTS1R50505	ZTS1R50512	ZTS1R50515	ZTS1R51205	ZTS1R51212	ZTS1R51215	ZTS1R52405	ZTS1R52412	ZTS1R52415	ZTS1R54805	ZTS1R54812	ZTS1R54815
INPUT	VOLTAGE[V]	DC4.5 - 9			DC9 - 18			DC18 - 36			DC36 - 72		
	CURRENT[A]	*1 0.441typ	0.459typ	0.441typ	0.176typ	0.183typ	0.176typ	0.088typ	0.092typ	0.088typ	0.043typ	0.045typ	0.043typ
	EFFICIENCY[%]	*1 68typ	68typ	68typ	71typ	71typ	71typ	71typ	71typ	71typ	73typ	73typ	73typ
OUTPUT	VOLTAGE[V]	5	12	15	5	12	15	5	12	15	5	12	15
	CURRENT[A]	0.30	0.13	0.10	0.30	0.13	0.10	0.30	0.13	0.10	0.30	0.13	0.10
	LINE REGULATION[mV]	20max	48max	60max	20max	48max	60max	20max	48max	60max	20max	48max	60max
	LOAD REGULATION[mV]	40max	100max	120max	40max	100max	120max	40max	100max	120max	40max	100max	120max
	RIPPLE[mVp-p]	*2 80max	120max	120max	80max	120max	120max	80max	120max	120max	80max	120max	120max
	RIPPLE NOISE[mVp-p]	*2 120max	150max	150max	120max	150max	150max	120max	150max	150max	120max	150max	150max
	TEMPERATURE REGULATION[mV]	-20 to +55°C	50max	150max	180max	50max	150max	180max	50max	150max	180max	50max	150max
	DRIFT[mV]	*3 20max	48max	60max	20max	48max	60max	20max	48max	60max	20max	48max	60max
	START-UP TIME[ms]	20max (Minimum input, Io=100%)											
	OUTPUT VOLTAGE ADJUSTMENT RANGE[V]	Fixed											
PROTECTION CIRCUIT	OVERCURRENT PROTECTION	Works over 105% of rating and recovers automatically											
	INPUT-OUTPUT	AC500V 1minute, Cutoff current = 10mA, DC500V 50MΩ min (20±15°C)											
ISOLATION	INPUT-CASE	AC500V 1minute, Cutoff current = 10mA, DC500V 50MΩ min (20±15°C)											
	OUTPUT-CASE	AC500V 1minute, Cutoff current = 10mA, DC500V 50MΩ min (20±15°C)											
ENVIRONMENT	OPERATING TEMP., HUMID. AND ALTITUDE	-20 to +71°C, 20 - 95%RH (Non condensing) (Refer to DERATING CURVE), 3,000m (10,000feet) max											
	STORAGE TEMP., HUMID. AND ALTITUDE	-40 to +85°C, 20 - 95%RH (Non condensing), 9,000m (30,000feet) max											
	VIBRATION	10 - 55Hz, 98.0m/s ² (10G), 3minutes period, 60minutes each along X, Y and Z axis											
	IMPACT	490.3m/s ² (50G), 11ms, once each X, Y and Z axis											
SAFETY	AGENCY APPROVALS	UL60950-1, C-UL, EN60950-1 Complies with IEC60950-1											
OTHERS	CASE SIZE/WEIGHT	28×21×10mm (W×H×D) / 15g max											
	COOLING METHOD	Convection											


*1 Rated input. 5V, 12V, 24V or 48V DC, Io=100%

*2 Measured by 20MHz oscilloscope.

*3 The drift is a change at 25°C of ambient temperature and 30 minutes - 8 hours after the input voltage applied at rated input/output.


* Series/Parallel operation with other model is not possible.

External view




Performance data


■ STATIC CHARACTERISTICS (ZTS1R52405)



■ RISE TIME & FALL TIME (ZTS1R52405)



■ OVERCURRENT CHARACTERISTICS (ZTS1R52405)





- ① Series name
② Single output
③ Output wattage
④ Input voltage
⑤ Output voltage

MODEL	ZTS30505	ZTS30512	ZTS30515	ZTS31205	ZTS31212	ZTS31215	ZTS32405	ZTS32412	ZTS32415	ZTS34805	ZTS34812	ZTS34815
MAX OUTPUT WATTAGE[W]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
DC OUTPUT	VOLTAGE[V]	5	12	15	5	12	15	5	12	15	5	12
	CURRENT[A]	0.60	0.25	0.20	0.60	0.25	0.20	0.60	0.25	0.20	0.60	0.25

SPECIFICATIONS

	MODEL	ZTS30505	ZTS30512	ZTS30515	ZTS31205	ZTS31212	ZTS31215	ZTS32405	ZTS32412	ZTS32415	ZTS34805	ZTS34812	ZTS34815
INPUT	VOLTAGE[V]	DC4.5 - 9			DC9 - 18			DC18 - 36			DC36 - 72		
	CURRENT[A]	*1 0.896typ	0.857typ		0.357typ	0.338typ		0.176typ	0.167typ		0.088typ	0.082typ	
	EFFICIENCY[%]	*1 67typ	70typ	70typ	70typ	74typ	74typ	71typ	75typ	75typ	71typ	76typ	76typ
OUTPUT	VOLTAGE[V]	5	12	15	5	12	15	5	12	15	5	12	15
	CURRENT[A]	0.60	0.25	0.20	0.60	0.25	0.20	0.60	0.25	0.20	0.60	0.25	0.20
	LINE REGULATION[mV]	20max	48max	60max	20max	48max	60max	20max	48max	60max	20max	48max	60max
	LOAD REGULATION[mV]	40max	100max	120max	40max	100max	120max	40max	100max	120max	40max	100max	120max
	RIPPLE[mVp-p]	*2 80max	120max	120max	80max	120max	120max	80max	120max	120max	80max	120max	120max
	RIPPLE NOISE[mVp-p]	*2 120max	150max	150max	120max	150max	150max	120max	150max	150max	120max	150max	150max
	TEMPERATURE REGULATION[mV]	-20 to +55℃	50max	150max	180max	50max	150max	180max	50max	150max	180max	50max	150max
	DRIFT[mV]	*3 20max	48max	60max	20max	48max	60max	20max	48max	60max	20max	48max	60max
	START-UP TIME[ms]	20max (Minimum input, Io=100%)											
	OUTPUT VOLTAGE ADJUSTMENT RANGE[V]	Fixed											
	OUTPUT VOLTAGE SETTING[V]	4.85 - 5.25	11.40 - 12.60	14.25 - 15.75	4.85 - 5.25	11.40 - 12.60	14.25 - 15.75	4.85 - 5.25	11.40 - 12.60	14.25 - 15.75	4.85 - 5.25	11.40 - 12.60	14.25 - 15.75
PROTECTION CIRCUIT	OVERCURRENT PROTECTION	Works over 105% of rating and recovers automatically											
ISOLATION	INPUT-OUTPUT	AC500V 1minute, Cutoff current = 10mA, DC500V 50MΩ min (20±15℃)											
	INPUT-CASE	AC500V 1minute, Cutoff current = 10mA, DC500V 50MΩ min (20±15℃)											
	OUTPUT-CASE	AC500V 1minute, Cutoff current = 10mA, DC500V 50MΩ min (20±15℃)											
ENVIRONMENT	OPERATING TEMP.,HUMID.AND ALTITUDE	-20 to +71℃, 20 - 95%RH (Non condensing) (Refer to DERATING CURVE), 3.000m (10.000feet) max											
	STORAGE TEMP.,HUMID.AND ALTITUDE	-40 to +85℃, 20 - 95%RH (Non condensing), 9.000m (30.000feet) max											
	VIBRATION	10 - 55Hz, 98.0m/s ² (10G), 3minutes period, 60minutes each along X, Y and Z axis											
	IMPACT	490.3m/s ² (50G), 11ms, once each X, Y and Z axis											
SAFETY	AGENCY APPROVALS	UL60950-1, C-UL, EN60950-1 Complies with IEC60950-1											
OTHERS	CASE SIZE/WEIGHT	35.5×26×10mm (W×H×D) / 25g max											
	COOLING METHOD	Convection											


*1 Rated input. 5V, 12V, 24V or 48V DC, Io=100%

*2 Measured by 20MHz oscilloscope.

*3 The drift is a change at 25°C of ambient temperature and 30 minutes - 8 hours after the input voltage applied at rated input/output.


* Series/Parallel operation with other model is not possible.

External view




Performance data

■ STATIC CHARACTERISTICS (ZTS32405)




■ RISE TIME & FALL TIME (ZTS32405)



ZU/IT

■ OVERCURRENT CHARACTERISTICS (ZTS32405)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cosel:

[ZTS30505](#) [ZTS1R51205](#) [ZTS32415-G](#) [ZTS31205](#) [ZTS32405](#) [ZTS1R54815](#) [ZTS1R51215](#) [ZTS34812](#)
[ZTS1R52412](#) [ZTS34805](#) [ZTS31215](#) [ZTS1R52405-G](#) [ZTS1R50505](#) [ZTS32405-G](#) [ZTS32412](#) [ZTS1R50512](#)
[ZTS31212](#) [ZTS1R52405](#) [ZTS1R50515](#) [ZTS30515](#) [ZTS1R54812](#) [ZTS34815](#) [ZTS1R52415](#) [ZTS32415](#) [ZTS30512](#)
[ZTS1R51212](#) [ZTS1R54805](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А