


Product: [735A12](#) 



DS3/DS4 Central Office Coax, 12 x Sub-miniature RG-59, 26 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braids, PVC Inner & Outer Jkts, CMR

Product Description

DS3/DS4 Central Office Coax, 12 Coaxes, Sub-miniature RG-59, 26 AWG Solid Silvered Copper Conductor, PE Insulation, Foil + 95% Tinned Copper Braid Shields, PVC Inner and Outer Jackets, CMR

Technical Specifications

Product Overview

| | |
|------------------------|---|
| Suitable Applications: | Central office wiring, DS3/DS4 interconnect, 734/735 telecommunications systems, switchboard communications |
|------------------------|---|

Construction Details

| | |
|----------|------------------|
| RG Type: | Sub-miniature 59 |
|----------|------------------|

Conductor

| AWG | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|-----|-----------|---------------|----------------------|
| 26 | Solid | 0.016 in | SC - Silvered Copper |

Insulation

| Material | Nom. Diameter |
|--------------------------|---------------|
| PE - Polyethylene (Foam) | 0.077 |

Inner Shield Material

| Layer | Inner Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| 1 | Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | Beldfoil® | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | | 95% |

Inner Jacket Material

| Material | Nom. Diameter |
|--------------------------|---------------|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.129 in |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Table Notes: | Each jacket gray and numbered |
|--------------|-------------------------------|

Outer Jacket Material

| Material | Nom. Diameter |
|--------------------------|---------------|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.581 in |

Electrical Characteristics

Return Loss (RL)

| Frequency [MHz] | Min. Return Loss [dB] |
|-----------------|-----------------------|
| 15 - 95 MHz | 30 dB |

Attenuation

| Frequency | Max. Attenuation [dB/100ft] |
|-----------|-----------------------------|
| 1 MHz | 0.6 dB/100ft |
| 1.024 MHz | 0.61 dB/100ft |
| 4.224 MHz | 1.1 dB/100ft |
| 5 MHz | 1.2 dB/100ft |
| 10 MHz | 1.7 dB/100ft |

| | |
|-------------|--------------|
| 17.184 MHz | 2.2 dB/100ft |
| 22.368 MHz | 2.5 dB/100ft |
| 25.92 MHz | 2.7 dB/100ft |
| 44.736 MHz | 3.6 dB/100ft |
| 50 MHz | 3.8 dB/100ft |
| 69.632 MHz | 4.5 dB/100ft |
| 77.76 MHz | 4.8 dB/100ft |
| 100 MHz | 5.5 dB/100ft |
| 137.088 MHz | 6.4 dB/100ft |
| 200 MHz | 7.8 dB/100ft |

Electricals

| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Impedence | Nom. Velocity |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 41 Ohm/1000ft | 5.3 Ohm/1000ft | 17.7 pF/ft | 75 Ohm | 76% |

Voltage

| |
|--------------------------|
| UL Voltage Rating |
| 300 V (CMR, CMG) |

Mechanical Characteristics

Temperature

| |
|------------------|
| Operating |
| -20°C to +75°C |

Bend Radius

| |
|--------------------------|
| Installation Min. |
| 5.8 in |

| | |
|--------------------|----------------|
| Bulk Cable Weight: | 185 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 220 lbs |

Standards and Compliance

| | |
|---------------------------------|---|
| Environmental Suitability: | Indoor - Riser, Indoor |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| Flammability / Fire Resistance: | UL1666 Vertical Shaft |
| NEC / UL Compliance: | CMR |
| CEC / C(UL) Compliance: | CMG |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU, EU Directive 2011/65/EU (ROHS II), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Other Standard Compliance(s): | Telcordia Specification GR-139-CORE |

History

| | |
|----------------------|--|
| Update and Revision: | Revision Number: 0.312 Revision Date: 07-31-2020 |
|----------------------|--|

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А