



**Product:** [3125A](#)

DeviceBus® for Square D/Seriplex®, 2 Pr #16+22 Str TC, PVC+PO Ins, OS (Data), PVC Jkt, CM

[Request Sample](#)

## Product Description

DeviceBus® for Square D/Seriplex®, 2 Pair 16+22AWG (26x30+7x30) Tinned Copper, PVC+PO Insulation, Overall Beldfoil® (Data Pair Only) Shield, PVC Outer Jacket, CM

## Technical Specifications

### Product Overview

Suitable Applications:	harsh environment, IIoT, factory or process automation, video, audio, data communication, etc.
------------------------	--

### Physical Characteristics (Overall)

#### Conductor

AWG	Stranding	Material	No. of Pairs
16	26x30	TC - Tinned Copper	1
22	7x30	TC - Tinned Copper	1

Conductor Count:	4
------------------	---

#### Insulation

Element	Material	Nominal Wall Thickness
16	PE - Polyethylene (Foam)	0.025 in
22	PE - Polyethylene (Foam)	0.0405 in

#### Color Chart

Number	Color
1 (16 AWG)	Black and Red
2 (22 AWG)	Green and White

#### Outer Shield Material

Type	Material	Material Trade Name	Coverage [%]	Drainwire Material	Drainwire AWG	Drainwire Construction n x D
Tape	Alum / Poly	Beldfoil®	100 %	TC - Tinned Copper	22	7x30

#### Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter	Nominal Wall Thickness	Separator Material
PVC - Polyvinyl Chloride	0.368 in	0.039 in	Foamed Polypropylene Tape

## Construction and Dimensions

### Cabling

<b>Lay Direction</b>
Left Hand

## Electrical Characteristics

#### Conductor DCR

Element	Nominal Conductor DCR	Nominal Outer Shield DCR
16 AWG	4.49 Ohm/1000ft	16 Ohm/1000ft
22 AWG	18.1 Ohm/1000ft	

## Capacitance

Element	Nom. Capacitance Conductor to Conductor	Nom. Capacitance Conductor to Shield
22 AWG	16 pF/ft	28 pF/ft
16 AWG	9 pF/ft	16 pF/ft
22 AWG		
16 AWG		

## Impedance

Nominal Characteristic Impedance
120 Ohm

## Delay

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]	Nominal Velocity of Propagation (VP) Description
78 %	16 AWG
78 %	22 AWG

## Voltage

UL Description	UL Voltage Rating
CM	300 V RMS
CL2	

## Temperature Range

UL Temp Rating:	75°C
Operating Temp Range:	-20°C To +75°C

## Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	55.6 lbs/1000ft
Max Recommended Pulling Tension:	85 lbs

## Standards

NEC Articles:	800
NEC/(UL) Specification:	CL2, CM
CEC/C(UL) Specification:	CM
Other Specification:	Seriplex CBL 1622-P1

## Applicable Environmental and Other Programs

EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive 2015/863/EU:	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	Yes
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2004-01-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

## Flammability, LS0H, Toxicity Testing

UL Flammability:	UL1685 UL Loading
UL voltage rating:	300 V RMS

## Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

## Part Number

### Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
3125A 0031000	Orange	Reel	1,000 ft	612825142027
3125A 0035000	Orange	Reel	5,000 ft	612825142034

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
Footnote:	Z - FINAL PUT-UP MAY VARY (= OR -) 10% FOR SPOOLS OR REELS AND (+ OR -) 5% FOR UNREEL CARTONS FROM LENGTH SHOWN.

## History

Update and Revision:

Revision Number: 0.291 Revision Date: 04-28-2020

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А