




NOTES

1. ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{\text{[MILLIMETERS]}}$
2. DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
 - a - AS SUPPLIED
 - b - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY

3. COATING (ADHESIVE): IS OPTIONAL AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETER WILL BE REDUCED BY .06 [1.5] MAX.

4. ORDERING INFORMATION



REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
F	REVISED PER ECO-11-007558	04/11/2011

TABLE OF DIMENSIONS

PART DESCRIPTION	H		J		K		L		P	R	S	LW	CABLE O.D. RANGE		HOLE DIAMETER		
	MAX	b	MAX	b	MIN	±8% b	MIN	MAX	±10% b	±10% b	±10% b	±20% b	MIN	MAX	.063±.02 [1,6±0,5]	.125±.02 [3,2±0,5]	.250±.02 [6,4±0,5]
					a		a	b	b	b	b	b			PANEL THICKNESS	PANEL THICKNESS	PANEL THICKNESS
205A112	1.16 [29,5]		1.01 [25,7]		.44 [11,2]	.50 [12,7]	.44 [11,2]	.17 [4,3]	1.75 [44,5]	.65 [16,5]	.26 [6,6]	.06 [1,5]	.17 [4,3]	.40 [10,2]	.98 [24,9]	.99 [25,2]	1.00 [25,4]
205A123	1.50 [38,1]		1.34 [34,0]		.71 [18,0]	.78 [19,8]	.71 [18,0]	.38 [9,7]	2.20 [55,9]	.65 [16,5]	.26 [6,6]	.07 [1,8]	.38 [9,7]	.70 [17,8]	1.27 [32,3]	1.28 [32,5]	1.31 [33,3]
205A134	2.00 [50,8]		1.83 [46,5]		1.09 [27,7]	1.20 [30,5]	1.09 [27,7]	.65 [16,5]	2.25 [57,2]	.70 [17,8]	.26 [6,6]	.10 [2,5]	.65 [16,5]	1.05 [26,7]	1.74 [44,2]	1.75 [44,5]	1.78 [45,2]
205A145	2.30 [58,4]		2.15 [54,6]		1.39 [35,3]	1.50 [38,1]	1.39 [35,3]	.99 [25,2]	3.00 [76,2]	.69 [17,5]	.26 [6,6]	.09 [2,3]	1.00 [25,4]	1.35 [34,3]	2.04 [51,8]	2.06 [52,3]	2.09 [53,1]
205A155	3.06 [77,7]		2.97 [75,4]		1.82 [46,2]	1.98 [50,3]	1.82 [46,2]	1.28 [32,5]	3.60 [91,4]	.78 [19,8]	.27 [6,9]	.10 [2,5]	1.28 [32,5]	1.80 [45,7]	2.95 [74,9]	2.97 [75,4]	3.00 [76,2]
205A165	3.92 [99,6]		3.82 [97,0]		2.51 [63,8]	2.76 [70,1]	2.51 [63,8]	1.77 [45,0]	4.50 [114,3]	.83 [21,1]	.27 [6,9]	.12 [3,1]	1.77 [45,0]	2.50 [63,5]	3.78 [96,0]	3.80 [96,5]	3.83 [97,3]

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Raychem Molded Parts
CUSTOMER DRAWING

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	ADHESIVE (COATING) SLASH NUMBER	ADHESIVE (COATING) S NUMBER
-3	/42; /86;	S-1017; S-1048;
-4	/42; /86;	S-1017; S-1048;
-25	/42; /86; /225	S-1017; S-1048; S-1206
-100	/86;	S-1048;

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.
 DECIMAL TOLERANCES
 .XXX ± 0.005 [0.13 mm]
 .XX ± 0.01 [0.25 mm]
 .X ± 0.1 [0.50 mm]
 ANGLE TOLERANCE
 .X ± 1 DEG.
 TYCO ELECTRONICS CORPORATION RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.
 © 2001- 2011 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

REVISED
 UNGUYEN
 APPROVED
 DHURRELL
 THIRD ANGLE PROJECTION

TE Connectivity
STE
 TITLE: FEEDTHROUGH, SEAL
 SIZE: B
 CODE IDENT. NO.: 06090
 DWG. NO.: 205A112thru165
 SCALE: NTS DO NOT SCALE THIS DRAWING SHEET 1 OF 1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А