

## PT 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP BKBDWHA- - 1705754

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)


PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin



The figure shows a 10-position version of the product

### Your advantages

- ✓ Well-known connection principle allows worldwide use
- ✓ Low temperature rise, thanks to maximum contact force
- ✓ High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
- ✓ Can be snapped into device housing thanks to CLIP geometry



### Key Commercial Data

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit           | 250 pc                                                                               |
| Minimum order quantity | 500 pc                                                                               |
| GTIN                   |  |
| GTIN                   | 4046356795746                                                                        |

### Technical data

#### Dimensions

|              |         |
|--------------|---------|
| Length [ l ] | 14.7 mm |
| Width [ w ]  | 20 mm   |
| Height [ h ] | 12.3 mm |
| Pitch        | 5 mm    |
| Dimension a  | 15 mm   |

#### General

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Range of articles     | PT 1,5/...-PH CLIP                   |
| Number of positions   | 4                                    |
| Connection method     | Screw connection with tension sleeve |
| Rated voltage (III/3) | 250 V                                |

# PT 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP BKBDWHA- - 1705754

## Technical data

### General

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Connection in acc. with standard | EN-VDE              |
| Nominal current $I_N$            | 10 A                |
| Nominal cross section            | 1.5 mm <sup>2</sup> |

### Connection data

|                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Conductor cross section solid min.                                                    | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section solid max.                                                    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section flexible min.                                                 | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section flexible max.                                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.            | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.            | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.               | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.               | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Conductor cross section AWG min.                                                      | 26                   |
| Conductor cross section AWG max.                                                      | 14                   |
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max. | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Minimum AWG according to UL/CUL                                                       | 28                   |
| Maximum AWG according to UL/CUL                                                       | 14                   |

### Standards and Regulations

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Connection in acc. with standard | EN-VDE |
|                                  | CUL    |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                      |
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50                                                            |
|            | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |

## Approvals

### Approvals

#### Approvals

CSA / IECCEB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

#### Ex Approvals

### Approval details

## PT 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP BKBDWHA- - 1705754

### Approvals

|                    |                                                                                   |                                                                                                                                         |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                    | D                                                                                 | B                                                                                                                                       |       |
| Nominal voltage UN | 300 V                                                                             | 300 V                                                                                                                                   |       |
| Nominal current IN | 5 A                                                                               | 5 A                                                                                                                                     |       |
| mm²/AWG/kcmil      | 26-14                                                                             | 26-14                                                                                                                                   |       |

|                    |                                                                                   |                                                           |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| IECEE CB Scheme    |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-58170 |
|                    |                                                                                   |                                                           |           |
| Nominal voltage UN | 320 V                                                                             |                                                           |           |
| Nominal current IN | 10 A                                                                              |                                                           |           |
| mm²/AWG/kcmil      | 0.2-1.5                                                                           |                                                           |           |

|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40044443 |
|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
| Nominal voltage UN     | 320 V                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |          |
| Nominal current IN     | 10 A                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |          |
| mm²/AWG/kcmil          | 0.2-1.5                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |          |

|     |                                                                                     |  |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| EAC |  |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                    |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized   |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-20030211 |
|                    | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     |                 |
| Nominal voltage UN | 300 V                                                                               | 300 V                                                                                                                                                 |                 |
| Nominal current IN | 10 A                                                                                | 10 A                                                                                                                                                  |                 |
| mm²/AWG/kcmil      | 28-14                                                                               | 28-14                                                                                                                                                 |                 |

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А