




Main

Range of product	OsiSense ATEX D
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCKM
Body type	Fixed
Head type	Multi-directional head
Material	Metal
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Multi-directional
Type of operator	Spring return cat's whisker
Switch actuation	By any moving part
Type of approach	Multi-directional approach
Electrical connection	Screw-clamp terminals, 1 x 0.34...2 x 0.75 mm ²
Cable entry number	2 tapped entry (M20 x 1.5) cable gland 1 tapped entry (M20 x 1.5) for cable gland (included), cable outer diameter: 0.28...0.51 in (7...13 mm)
Number of poles	3
Contacts type and composition	2 NC + 1 NO
Contacts insulation form	Zb
Contact operation	Snap action
Number of steps	1
Positive opening	Without
Minimum torque for tripping	1.15 lbf.in (0.13 N.m)
Maximum actuation speed	3.28 ft/s (1 m/s)
IP degree of protection	IP66 conforming to IEC 60529

Complementary

Body material	Zamak
Minimum actuation speed	0.01 m/min
Contact code designation	B300, AC-15 (240 V, I _e = 1.5 A) conforming to EN 60947-5-1 B300, AC-15 (240 V, I _e = 1.5 A) conforming to IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (250 V, I _e = 0.1 A) conforming to EN 60947-5-1 R300, DC-13 (250 V, I _e = 0.1 A) conforming to IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{the}] conventional enclosed thermal current	6 A AC
[U _i] rated insulation voltage	400 V, pollution degree: 3 conforming to IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[U _{imp}] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60664 4 kV conforming to IEC 60947-1
Short-circuit protection	6 A cartridge fuse, type gG
Electrical durability	5000000 cycles DC-13 24 V 3 W, <= 3600 cyc/mn load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C inductive DC 5000000 cycles DC-13 48 V 2 W, <= 3600 cyc/mn load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C inductive DC 5000000 cycles DC-13 120 V 1 W, <= 3600 cyc/mn load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C inductive DC
Mechanical durability	10000000 cycles
Marking	II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Width	2.48 in (63 mm)


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



- (1) Recommended
- (2) To be avoided


Wiring Diagram

3-pole NC + NC + NO Snap Action




Characteristics of Actuation

Switch Actuation by Any Moving Part



Functionnal Diagram



- (1) Closed
- (2) Open
- (3) Tripping
- (4) Resetting

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А