

Feed-through terminal block - HDFKV 50-VP - 0708580

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Feed-through terminal block, Connection method: Screw connection, Bolt connection, Load current : 150 A, Cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, Connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, Width: 18.8 mm, Color: gray

Product description


Feed-through terminal block, Connection method: Screw connection, Bolt connection, Load current : 150 A, Cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, Connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, Width: 18.8 mm, Color: gray

Why buy this product

- Easy grouping with engagement pin versions
- Both terminal halves can be easily assembled by simply snapping them together
- Touch-proof insulating housing in a new design
- Molded versions ensure maximum tightness of seal
- Automatic compensation of the panel thickness via the snap principle integrated in the insulation housing
- Universal screw connection with screw locking



Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	10
Catalog page	Page 673 (CC-2011)
GTIN	 4 017918 004699
Weight per piece (including packing)	0.0 GRM
Weight per Piece (excluding packing)	99.0 GRM
Country of origin	GREECE

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0

Feed-through terminal block - HDFKV 50-VP - 0708580

Technical data

Dimensions

Width	18.8 mm
Length	90 mm

Technical data

Maximum load current	150 A
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I _N	150 A
Nominal voltage U _N	690 V

Connection data

Note	Note: Product releases, connection cross sections and notes on connecting aluminum cables can be found in the download area.
Conductor cross section solid min.	16 mm ²
Conductor cross section solid max.	50 mm ²
Conductor cross section stranded min.	16 mm ²
Conductor cross section stranded max.	50 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	6
Conductor cross section AWG/kcmil max	1/0
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	10 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	50 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	10 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	50 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	16 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	6 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	10 mm ²
Connection method	Screw connection
Stripping length	24 mm
Internal cylindrical gage	B10
Screw thread	M6
Tightening torque, min	6 Nm

Feed-through terminal block - HDFKV 50-VP - 0708580

Technical data

Connection data

Tightening torque max	8 Nm
-----------------------	------

Classifications

eClass

eClass 4.0	27141131
eClass 4.1	27141131
eClass 5.0	27141134
eClass 5.1	27141134
eClass 6.0	27141134

etim

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283

unspsc

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Certificates

Certification

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / GOST / PRS / IECCEB Scheme / GOST

Certification EX

Certification submitted

Approval details

CSA	
mm ² /AWG/kcmil	6
Nominal current I _N	125 A

Feed-through terminal block - HDFKV 50-VP - 0708580

Approvals

Nominal voltage UN	600 V
--------------------	-------

UL Recognized		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	6	6
Nominal current I _N	150 A	150 A
Nominal voltage UN	600 V	600 V

KEMA-KEUR	
mm ² /AWG/kcmil	50
Nominal current I _N	150 A
Nominal voltage UN	690 V

GOST

PRS

IECEE CB Scheme	
mm ² /AWG/kcmil	50
Nominal current I _N	150 A
Nominal voltage UN	690 V

GOST

Accessories

Accessories

Marking

Zack marker strip - ZB10:SO/CMS - 1050525




Zack marker strip, white, For terminal block width: 10 mm


Drawings

Feed-through terminal block - HDFKV 50-VP - 0708580


Dimensioned drawing



Dimensioned drawing



Schematic diagram



Connecting aluminum cables. Further notes can be found in the download area

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А