

Ultra-high Voltage Ceramic Capacitors

Molded type with metal terminals

For distribution lines

TSF(Eac: 20kV) series

H(Eac: 8kV) series

GA(Eac: 10kV) series

Issue date: July 2009

- All specifications are subject to change without notice.
 - Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.
-

Ultra-high Voltage Ceramic Capacitors With Metal Terminals(Molded and Non-insulated Type)

Conformity to RoHS Directive

TSF/H,GA Series

TSF/H,GA Series are applicable to Gas Insulated Switch gear.

RATED VOLTAGE Eac : 8kV, 10kV, 20kV

FEATURES

- Small size.
- Strong in the impulse voltage.
- Low dissipation factor.
- Excellent voltage-capacitance characteristics.
- High capacitance and low temperature characteristics of capacitance.

APPLICATIONS


- High voltage surge absorber, gas circuit breaker in electric power transmitter and receiver devices, lightning arresters.
- Improve the voltage distribution of high voltage bushings, etc.
- Also for voltage distribution elements for the high voltage measuring devices.
- For impedance adjustment of a transformers and high voltage AC circuits.
- It is possible to use it in the SF6 gas.



SHAPES AND DIMENSIONS

MOLDED TYPE


TSF-40C/TSF-301



Molded with epoxide resin; alumina filler.

NON-INSULATED TYPE

H-11/GA-14



CAPACITANCE RANGES/ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Type	Rated voltage	Capacitance (pF)±10%	Withstand voltage Erms(kV)	Insulation resistance (MΩ)min.	AC corona starting voltage Erms(kV)min. [3PC*]	Dimensions (mm)			
						øD	T	L	ød
TSF-40C	AC.20kV	1,080	42	100,000	25	40	29	33	15
TSF-301	AC.20kV	400	42	100,000	25	30	29	33	10
H-11	AC.8kV	2,900	16	100,000	8	40	8	11	35
GA-14	AC.10kV	1,700	20	100,000	10	40	10	16	35

* PC : Pico coulomb

• Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.

• All specifications are subject to change without notice.


INITIAL CHARACTERISTICS

Series	Molded type	Non-insulated type
Operating temperature range	-30 to +85°C	-20 to +70°C
Rated voltage	AC.20kV	AC.10kV, 8kV
Insulation resistance	100,000MΩ min.	100,000MΩ min.
Capacitance	400pF, 1,080pF	1,700pF, 2,900pF
Capacitance tolerance	±10%	±10%
Dissipation factor(tanδ)	0.2% max.	0.2% max.
Capacitance temperature characteristics	Z5T:+22, -33%[+10 to +85°C, 25°C]	Z5T:+22, -33%[+10 to +85°C, 25°C]
AC Corona starting voltage	3PC* max. at AC.25kV(50Hz rms)	3PC* max. at AC.10kV, 8kV(50Hz rms)
Withstanding voltage	AC.42kV, 60s(in insulating liquid)	AC.20kV, 16kV, 60s(in insulating liquid)

* PC: Pico coulomb


TYPICAL CAPACITANCE CHARACTERISTICS

CAPACITANCE vs. TEMPERATURE CHARACTERISTICS




CAPACITANCE vs. AC VOLTAGE CHARACTERISTICS

TSF-40C/TSF-301



H-11/GA-14



PRECAUTIONS

(1) During transportation and storage

- Do not transport or store where the capacitor will be exposed to high temperature or high humidity.
- Do not expose to poisonous gases such as H₂SO₄, HCl, or HNO₃.
- Avoid excessive impact such as that caused by falling.

(2) During operation

- Avoid contact with electrolytes such as perspiration. Do not touch with bare hands.
- Avoid excessive impact such as that caused by falling.
- Do not apply solder to metal terminals.
- Do not re-machine the terminals.

(3) Usage

- Make sure that the capacitor is not exposed to radiant heat from chambers or transformers.

• For more information about products with other capacitance or other data, please contact us.

• All specifications are subject to change without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А