



**DIMENSIONS** in inches (and millimeters)



Optical and Mechanical Encoders

**SUPPLY CURRENT & LOGIC OUTPUT CHARACTERISTICS**

		A & D STYLE	V STYLE
OPERATING VOLTAGE:		5.00 ± .25 Vdc.	3.30 ± .125 Vdc.
SUPPLY CURRENT:		30 mA MAXIMUM.	50 mA MAXIMUM.
LOGIC OUTPUT CHARACTERISTICS:	PUSH-PULL OUTPUTS COMPATIBLE WITH CMOS, TTL AND HCMOS LOGIC.		
	SMT OPTICS	LOGIC HIGH: $V_{OH} = 4.5$ Vdc MIN AT $I_{OH} = -8.0$ mA & $V_{CC} = 5.00$ Vdc.	N/A
		LOGIC LOW: $V_{OL} = 0.5$ Vdc MAX AT $I_{OL} = 8.0$ mA.	N/A
	OPEN COLLECTOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT.		
	WIREBOND OPTICS	LOGIC HIGH: $V_{OH} = 3.8$ Vdc MIN at $V_{CC} = 5.00$ Vdc WITH 2.2K $\Omega$ PULL-UP RESISTOR.	LOGIC HIGH: $V_{OH} = 2.3$ Vdc MIN at $V_{CC} = 3.30$ Vdc WITH 2.2K $\Omega$ PULL-UP RESISTOR.
		LOGIC LOW: $V_{OL} = 0.8$ Vdc MAX AT $I_{OL} = 2.0$ mA WITH 2.2K $\Omega$ PULL-UP RESISTOR.	LOGIC LOW: $V_{OL} = 0.8$ Vdc MAX AT $I_{OL} = 1.0$ mA WITH 2.2K $\Omega$ PULL-UP RESISTOR.

**WAVEFORM AND TRUTH TABLE** Standard Quadrature 2-Bit Code



**CIRCUITRY: SURFACE MOUNT OPTICS** Pushpull Outputs (62A22, 62A15, 62A11)



Optical and Mechanical Encoders

**CIRCUITRY: WIREBOND OPTICS** Open Collector Outputs (All Others)



## SPECIFICATIONS

### Electrical and Mechanical Ratings

**Pushbutton Rating:** 5 Vdc, 10 mA, resistive  
**Pushbutton Contact Resistance:** less than 10 ohms (TTL or CMOS compatible)

**Pushbutton Life:** 3 million actuations min.

**Pushbutton Contact Bounce:** less than 4 mS at make and less than 10 mS at break

**Pushbutton Actuation Force:** 1000 ±300 grams

**Pushbutton Travel:** .010/.025 inch

**Coding:** 2-bit quadrature coded output

**Voltage Breakdown:** 250 Vac between mutually insulated parts

**Rotational Life:** 1,000,000 cycles minimum (One cycle is a rotation through all positions and a full return)

**Optical Rise and Fall Times:** less than 30 mS maximum

### Operating Torque:

Style A and V: 2.0 ±1.4 in-oz. initially

Style D: 3.5 ±1.4 in-oz initially

Non-detent: less than 1.5 in-oz initially

**Shaft Push Out Force:** 45 lbs minimum

**Mounting Torque:** 15 in-lbs maximum

**Terminal Strength:** 15 lbs cable pull-out force minimum

**Operating Speed:** 100 RPM maximum

**Axial Shaft Play:** .010 maximum

### Environmental Ratings

**Operating Temperature Range:** -40°C to 85°C

**Storage Temperature Range:**

-55°C to 100°C

**Relative Humidity:** 90–95% at 40°C for 96 hours

**Vibration Resistance:** Harmonic motion with amplitude of 15G, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours per MIL-STD-202, Method 204

**Mechanical Shock:** Test 1: 100G for 6 mS, half sine, 12.3 ft/s; Test 2: 100G for 6 mS, sawtooth, 9.7 ft/s

### Materials and Finishes

**Code Housing:** Reinforced thermoplastic

**Shaft:** Zinc or aluminum

**Bushing:** Zinc casting

**Shaft Retaining Ring:** Stainless steel

**Detent Spring:** Stainless steel

**Printed Circuit Boards:** NEMA grade FR-4 gold over nickel or palladium

**Terminals:** Brass, tin-plated

**Mounting Hardware:** One brass, nickel-plated nut and zinc-plated spring steel with clear trivalent chromate finish lockwasher supplied with each switch. Nut is 0.094 inches thick by

0.435 inches across flats.

**Rotor:** Thermoplastic

**Code Housing:** Thermoplastic

**Pushbutton Dome:** Stainless steel

**Dome Retaining Disk:** Thermoplastic

**Pushbutton Housing:** Thermoplastic

**Phototransistor:** Planar Silicon NPN

**Infrared Emitter:** Gallium aluminum arsenide

**Pushbutton Contact:** Brass, nickel-plated

**Flex Cable:** 28AWG, stranded/top coated wire, PVC coated on .050 or .100" centers (cabled version)

**Header Pins:** Phosphor bronze, tin-plated

**Spacer:** ABS

**Backplate/Strain Relief:** Stainless steel

## ORDERING INFORMATION



### Series

**Style:** A = 1/2" package, 5.0 Vdc Input, D = high torque w/5.0 Vdc input, V = 3.3 Vdc input

### Angle of Throw:

#### Detent

11 = 11.25° or 32 positions

15 = 15° or 24 positions

18 = 18° or 20 positions

22 = 22.5° or 16 positions

30 = 30° or 12 positions

#### Non-detent (Styles A&V only)

01 = 11.25° or 32 positions

05 = 15° or 24 positions

08 = 18° or 20 positions

02 = 22.5° or 16 positions

03 = 30° or 12 positions

**Pushbutton Option:** 01 = w/o pushbutton, 02 = with pushbutton

### Termination:

S = Stripped cable; .050" centers

SH = Stripped cable; .100" centers

C = Connector; .050" centers

CH = Connector; .100" centers

P = Pin; .100" centers

**Cable Length:** Cable Termination: 040 = 4.0in. Cable is terminated with Amp P/N 215083-6. See Amp Mateability Guide for Mating Connector details.

\*Eliminate cable length if ordering pins. (Ex: 62A22-02-P).

These switches have Quadrature 2-bit code output and an optional shaft actuated pushbutton switch.

Custom materials, styles, colors, and markings are available. Control knobs available.

**Available from your local Grayhill Component Distributor.**

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor, or Grayhill.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А