


Phase leg NPT IGBT Power Module

$V_{CES} = 1200V$
 $I_C = 150A @ T_c = 80^\circ C$




Application

- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies
- Motor control

Features

- Non Punch Through (NPT) Fast IGBT®
 - Low voltage drop
 - Low tail current
 - Switching frequency up to 50 kHz
 - Soft recovery parallel diodes
 - Low diode VF
 - Low leakage current
 - Avalanche energy rated
 - RBSOA and SCSOA rated
- Kelvin emitter for easy drive
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
 - Lead frames for power connections
- Internal thermistor for temperature monitoring
- High level of integration



Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Stable temperature behavior
- Very rugged
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Solderable terminals both for power and signal for easy PCB mounting
- Easy paralleling due to positive TC of VCEsat
- Low profile
- RoHS compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{CES}	Collector - Emitter Breakdown Voltage	1200	V
I_C	Continuous Collector Current	$T_c = 25^\circ C$	A
		$T_c = 80^\circ C$	
I_{CM}	Pulsed Collector Current	$T_c = 25^\circ C$	300
V_{GE}	Gate - Emitter Voltage	± 20	V
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	961
RBSOA	Reverse Bias Safe Operating Area	$T_j = 150^\circ C$	300A @ 1200V

CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

<i>Symbol</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Test Conditions</i>		<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>
I_{CES}	Zero Gate Voltage Collector Current	$V_{GE} = 0\text{V}$ $V_{CE} = 1200\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$			350 600	μA
$V_{CE(sat)}$	Collector Emitter saturation Voltage	$V_{GE} = 15\text{V}$ $I_C = 150\text{A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$		3.2 3.9	3.7	V
$V_{GE(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GE} = V_{CE}, I_C = 5\text{mA}$		4.5		6.5	V
I_{GES}	Gate – Emitter Leakage Current	$V_{GE} = \pm 20\text{V}, V_{CE} = 0\text{V}$				± 500	nA

Dynamic Characteristics

<i>Symbol</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Test Conditions</i>		<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>
C_{ies}	Input Capacitance	$V_{GE} = 0\text{V}$ $V_{CE} = 25\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$			10.2		nF
C_{oes}	Output Capacitance				1.4		
C_{res}	Reverse Transfer Capacitance				0.75		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching (25°C) $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 600\text{V}$ $I_C = 150\text{A}$ $R_G = 5.6\Omega$			120		ns
T_r	Rise Time				50		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time				310		
T_f	Fall Time				20		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching (125°C) $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 600\text{V}$ $I_C = 150\text{A}$ $R_G = 5.6\Omega$			130		ns
T_r	Rise Time				60		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time				360		
T_f	Fall Time				30		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	$V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 600\text{V}$ $I_C = 150\text{A}$ $R_G = 5.6\Omega$	$T_j = 125^\circ\text{C}$		18		mJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy		$T_j = 125^\circ\text{C}$		8		

Reverse diode ratings and characteristics

<i>Symbol</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Test Conditions</i>		<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage			1200			V
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 1200\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$			500 750	μA
I_F	DC Forward Current		$T_c = 80^\circ\text{C}$		100		A
V_F	Diode Forward Voltage	$I_F = 100\text{A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$		2.1 1.9		V
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 100\text{A}$ $V_R = 600\text{V}$ $di/dt = 2500\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		95		ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		190		
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$		8.4 18		μC
E_r	Reverse Recovery Energy		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$		3 6		mJ

Temperature sensor NTC (see application note APT0406 on www.microsemi.com for more information).

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R ₂₅	Resistance @ 25°C		50		kΩ
B _{25/85}	T ₂₅ = 298.15 K		3952		K


$$R_T = \frac{R_{25}}{\exp \left[B_{25/85} \left(\frac{1}{T_{25}} - \frac{1}{T} \right) \right]}$$

T: Thermistor temperature
R_T: Thermistor value at T

Thermal and package characteristics

Symbol	Characteristic			Min	Typ	Max	Unit
R _{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance			IGBT		0.13	°C/W
				Diode		0.32	
V _{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t =1 min, I _{isol} <1mA, 50/60Hz			2500			V
T _J	Operating junction temperature range			-40		150	°C
T _{STG}	Storage Temperature Range			-40		125	
T _C	Operating Case Temperature			-40		100	
Torque	Mounting torque	To heatsink	M5	2.5		4.7	N.m
Wt	Package Weight					160	g








SP4 Package outline (dimensions in mm)




ALL DIMENSIONS MARKED "*" ARE TOLERENCED AS: ± 0.1

See application note APT0501 - Mounting Instructions for SP4 Power Modules on www.microsemi.com

Typical Performance Curve





Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А