

Features

- Dual N-Channel MOSFET
- Low On-Resistance
- Low Gate Threshold Voltage
- Low Input Capacitance
- Fast Switching Speed
- Low Input/Output Leakage
- Ultra-Small Surface Mount Package
- **Lead Free By Design/RoHS Compliant (Note 2)**
- **ESD Protected Up To 2kV**
- **"Green" Device (Note 4)**




ESD Protected up to 2kV



TOP VIEW

SOT-563


 TOP VIEW
 Internal Schematic

Mechanical Data

- Case: SOT-563
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminal Connections: See Diagram
- Terminals: Finish - Matte Tin annealed over Alloy 42 leadframe. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking Information: See Page 3
- Ordering Information: See Page 3
- Weight: 0.006 grams (approximate)

Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Units
Drain-Source Voltage	V _{DSS}	60	V
Gate-Source Voltage	V _{GSS}	±20	V
Drain Current (Note 1)	I _D	305 800	mA
		Continuous Pulsed (Note 3)	

Thermal Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Units
Total Power Dissipation (Note 1)	P _d	250	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient	R _{θJA}	500	°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T _j , T _{STG}	-65 to +150	°C

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS (Note 5)						
Drain-Source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	60	—	—	V	V _{GS} = 0V, I _D = 10μA
Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	—	—	250	nA	V _{DS} = 50V, V _{GS} = 0V
Gate-Source Leakage	I _{GSS}	—	—	±500	nA	V _{GS} = ±10V, V _{DS} = 0V
		—	—	±100		V _{GS} = ±5V, V _{DS} = 0V
ON CHARACTERISTICS (Note 5)						
Gate Threshold Voltage	V _{GS(th)}	1.0	1.6	2.5	V	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250μA
Static Drain-Source On-Resistance	R _{DS (ON)}	—	—	2.0	Ω	V _{GS} = 10V, I _D = 0.5A
			—	3.0		V _{GS} = 4.5V, I _D = 200mA
Forward Transfer Admittance	Y _{fs}	—	284	—	ms	V _{DS} = 10V, I _D = 0.2A
Diode Forward Voltage (Note 5)	V _{SD}	0.5	—	1.4	V	V _{GS} = 0V, I _S = 115mA
DYNAMIC CHARACTERISTICS						
Input Capacitance	C _{iss}	—	—	50	pF	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V f = 1.0MHz
Output Capacitance	C _{oss}	—	—	25	pF	
Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}	—	—	5.0	pF	

- Notes:
1. Device mounted on FR-4 PCB.
 2. No purposefully added lead.
 3. Pulse width ≤10μs, Duty Cycle ≤1%.
 4. Diodes Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
 5. Short duration pulse test used to minimize self-heating effect.




Fig. 1 Typical Output Characteristics




Fig. 2 Typical Transfer Characteristics




Fig. 3 Gate Threshold Voltage vs. Channel Temperature




Fig. 4 Static Drain-Source On-Resistance vs. Drain Current




Fig. 5 Static Drain-Source On-Resistance vs. Drain Current




Fig. 6 Static Drain-Source On-Resistance vs. Gate-Source Voltage




Fig. 7 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Channel Temperature




Fig. 8 Reverse Drain Current vs. Source-Drain Voltage




Fig. 9 Reverse Drain Current vs. Source-Drain Voltage





Fig. 10 Forward Transfer Admittance vs. Drain Current

Ordering Information (Note 6)

Part Number	Case	Packaging
DMN601VK-7	SOT-563	3000/Tape & Reel

 Notes: 6. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information




K7K = Marking Code
 YM = Date Code Marking
 Y = Year ex: S = 2005
 M = Month ex: 9 = September

Date Code Key

Year	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Code	S	T	U	V	W	X	Y	Z


Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Package Outline Dimensions



SOT-563			
Dim	Min	Max	Typ
A	0.15	0.30	0.20
B	1.10	1.25	1.20
C	1.55	1.70	1.60
D	0.50		
G	0.90	1.10	1.00
H	1.50	1.70	1.60
K	0.55	0.60	0.60
L	0.10	0.30	0.20
M	0.10	0.18	0.11
All Dimensions in mm			

Suggested Pad Layout



Dimensions	Value (in mm)
Z	2.2
G	1.2
X	0.375
Y	0.5
C	1.7
E	0.5

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А