

General Specifications

Electrical Capacity (Resistive Load)

Power Level: 6A @ 125V AC or 3A @ 250V AC

Other Ratings

Contact Resistance:	10 milliohms maximum
Insulation Resistance:	1,000 megohms minimum @ 500V DC
Dielectric Strength:	1,000V AC minimum between contacts for 1 minute minimum; 1,500V AC minimum between contacts & case for 1 minute minimum
Mechanical Life:	50,000 operations minimum
Electrical Life:	25,000 operations minimum
Contact Timing:	Nonshorting (break-before-make)
Total Travel:	.087" (2.2mm)

Materials & Finishes

Actuator:	Polyamide (UL94V-0)
Frame:	Stainless steel
Case:	Glass fiber reinforced diallyl phthalate resin (UL94V-0)
Movable Contacts:	Silver alloy
Stationary Contacts:	Silver capped copper with silver plating
Terminals:	Copper or brass with silver plating

Environmental Data

Operating Temp Range:	-10°C through +55°C (+14°F through +131°F)
Humidity:	90 ~ 95% humidity for 240 hours @ 40°C (104°F)
Vibration:	10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours
Shock:	50G (490m/s ²) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)

Processing

Soldering Time & Temp:	Wave Soldering Recommended (PC version): See Profile A in Supplement section. Manual Soldering: See Profile A in Supplement section. Note: Lever must be in center position while soldering.
Cleaning:	These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution.

Standards & Certifications

Flammability Standards:	UL94V-0 rated actuator & case
--------------------------------	-------------------------------

Distinctive Characteristics

Bright, LED illumination at top of actuator.

Over-center actuator block and plunger design gives crisp actuation, diminishes sparking, and increases operating life.

Guide interlocked with actuator block prevents window locking and maintains correct plunger alignment to assure contact stability.


Antijamming design protects contacts from damage due to excessive downward force on the actuator.

High internal barriers between poles and insulating sheet between case and actuator block give added protection to contacts.


Prominent external insulating barriers increase insulation resistance and dielectric strength.

Epoxy sealed terminals prevent entry of flux, solvents, and other contaminants.


Clinching of frame to case well above base and terminals provides 1,500V dielectric strength.



Actual Size




TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE




DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE

MS12LFW01C



POLES & CIRCUITS

		Slide Position			Connected Terminals			Throw & Schematics
Pole	Model	Left	Center	Right	Left	Center	Right	Note: Terminal numbers are not actually on the switch. LED circuit is isolated and requires an external connection.
SP	MS12 MS13	ON ON	NONE OFF	ON ON	2-1 OPEN	2-3	2-3	



CONTACT MATERIALS & RATINGS



Silver over Silver

Power Level


6A @ 125V AC & 3A @ 250V AC

MOUNTING TYPES & TERMINALS

N Straight PC Mount
(Combines with
Straight PC Terminal
03 only)




03 Straight PC



F 2-screw Flange
(Combines with Solder
Lug Terminal 01 only)



01 Solder Lug





LED COLORS & SPECIFICATIONS


LEDs are supplied as an integral part of the switch (not available separately). The lamp circuit is independent of switch operation. Electrical specifications shown are determined at a basic temperature of 25°C. If the source voltage exceeds the rated voltage, a ballast resistor is required. The resistor value can be calculated by using the formula given in the Supplement.

		C Red	E Yellow	F Green
Forward Peak Current	I_{FM}	30mA	30mA	25mA
Typical Forward Current	I_F	16mA	16mA	16mA
Forward Voltage	V_F	1.98V	2.06V	2.16V
Reverse Peak Voltage	V_{RM}	5V	5V	5V
Current Reduction Rate Above 25°C	ΔI_F	0.40mA/°C	0.42mA/°C	0.33mA/°C
Ambient Temperature Range		-15° ~ +60°C		


TYPICAL SWITCH DIMENSIONS



Actuator in LEFT Position





Maximum Panel Thickness .197" (5.0mm)





Solder Lug Terminals



MS12LFW01C



Actuator in LEFT Position



Maximum Panel Thickness .197" (5.0mm)

Straight PC Terminals



MS12LNW03C

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А