



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
CE	16					
	C	ECR-14-011637	14AUG2014	HZ	RZ	

1. MAXIMUM CONNECTOR INSERTION LOSS IS 0.5dB PLUS CABLE ATTENUATION OF 3.5dB/km AT 850nm. MEASURE AGAINST A REFERENCE LEAD
2. TEST DATA PROVIDED WITH EACH ASSEMBLY.
3. PRODUCT AND PROCESSING MUST MEET REQUIREMENTS OF TEC-138-702.



FIBER PATH DETAIL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN LG EBY 23MAR09	TE Connectivity													
DIMENSIONS: METERS [INCHES]		CHK J.DUNCAN 23MAR09														
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D. BAECHTLE 23MAR09	NAME CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, 50/125, OM3, 2 FIBER BREAKOUT CABLE, SEALED CIRCULAR LC DUPLEX (ODVA), BOTH ENDS													
<table border="1"> <tr><td>0 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>± -</td></tr> </table>		0 PLC	± -	1 PLC	± -	2 PLC	± -	3 PLC	± -	4 PLC	± -	ANGLES	± -	PRODUCT SPEC	SIZE A2	
0 PLC	± -															
1 PLC	± -															
2 PLC	± -															
3 PLC	± -															
4 PLC	± -															
ANGLES	± -															
MATERIAL		APPLICATION SPEC	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 2064915												
FINISH		WEIGHT	RESTRICTED TO													
		CUSTOMER DRAWING		SCALE NTS												
		SHEET 1 of 2		REV C												

2064915

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
CE	16	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-	-

1.38	250.0±2.50	[9842.5±98.4]	8-2064915-2
0.85	100.0±1.00	[3937.0±39.4]	8-2064915-1
1.03	152.40±1.50	[6000.0±60.0]	8-2064915-0
0.77	76.00±0.76	[2992.1±29.9]	7-2064915-6
0.76	75.00±0.75	[2953.0±30.0]	7-2064915-5
0.71	61.00±0.61	[2400.0±24.0]	6-2064915-1
0.68	50.00±0.50	[1969.0±20.0]	5-2064915-0
0.64	40.00±0.40	[1574.80±15.75]	4-2064915-0
0.64	39.00±0.35	[1535.43±13.78]	3-2064915-9
0.63	38.00±0.35	[1496.06±13.78]	3-2064915-8
0.63	37.00±0.35	[1456.69±13.78]	3-2064915-7
0.63	36.00±0.35	[1417.32±13.78]	3-2064915-6
0.62	35.00±0.35	[1377.95±13.78]	3-2064915-5
0.62	34.00±0.30	[1338.58±11.81]	3-2064915-4
0.62	33.00±0.30	[1299.21±11.81]	3-2064915-3
0.61	32.00±0.30	[1259.84±11.81]	3-2064915-2
0.61	31.00±0.30	[1220.47±11.81]	3-2064915-1
0.61	30.00±0.30	[1181.10±11.81]	3-2064915-0
0.60	29.00±0.30	[1141.73±11.81]	2-2064915-9
0.60	28.00±0.30	[1102.36±11.81]	2-2064915-8
0.59	27.00±0.30	[1062.99±11.81]	2-2064915-7
0.59	26.00±0.30	[1023.62±11.81]	2-2064915-6
0.59	25.00±0.30	[984.25±11.81]	2-2064915-5
0.58	24.00±0.30	[944.88±11.81]	2-2064915-4
0.58	23.00±0.30	[905.51±11.81]	2-2064915-3
0.58	22.00±0.30	[866.14±11.81]	2-2064915-2
0.57	21.00±0.30	[826.77±11.81]	2-2064915-1
0.57	20.00±0.30	[787.40±11.81]	2-2064915-0
0.57	19.00±0.30	[748.03±11.81]	1-2064915-9
0.56	18.00±0.30	[708.66±11.81]	1-2064915-8
0.56	17.00±0.30	[669.29±11.81]	1-2064915-7
0.56	16.00±0.30	[629.92±11.81]	1-2064915-6
0.55	15.00±0.15	[590.55±5.91]	1-2064915-5
0.55	14.00±0.15	[551.18±5.91]	1-2064915-4
0.55	13.00±0.15	[511.81±5.91]	1-2064915-3
0.54	12.00±0.15	[472.44±5.91]	1-2064915-2
0.54	11.00±0.15	[433.07±5.91]	1-2064915-1
0.54	10.00±0.15	[393.70±5.91]	1-2064915-0
0.53	9.00±0.15	[354.33±5.91]	2064915-9
0.53	8.00±0.15	[314.96±5.91]	2064915-8
0.52	7.00±0.08	[275.59±3.15]	2064915-7
0.52	6.00±0.08	[236.22±3.15]	2064915-6
0.52	5.00±0.08	[196.85±3.15]	2064915-5
0.51	4.00±0.08	[157.48±3.15]	2064915-4
0.51	3.00±0.05	[118.11±1.97]	2064915-3
0.51	2.00±0.05	[78.74±1.97]	2064915-2
0.50	1.00±0.05	[39.37±1.97]	2064915-1

MAX IL (dB) 1 L METERS [INCHES] PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	23MAR09		TE Connectivity																
DIMENSIONS: METERS [INCHES]		CHK	23MAR09																		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		J. DUNCAN																			
<table border="1"> <tr><td>0 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>±</td><td>-</td></tr> </table>		0 PLC	±			-	1 PLC	±	-	2 PLC	±	-	3 PLC	±	-	4 PLC	±	-	ANGLES	±	-
0 PLC	±	-																			
1 PLC	±	-																			
2 PLC	±	-																			
3 PLC	±	-																			
4 PLC	±	-																			
ANGLES	±	-																			
MATERIAL	FINISH	APVD	23MAR09	NAME	CABLE ASSEMBLY, FIBER OPTIC, 50/125, OM3, 2 FIBER BREAKOUT CABLE, SEALED CIRCULAR LC DUPLEX (ODVA), BOTH ENDS																
		PRODUCT SPEC		SIZE	A2																
		APPLICATION SPEC		CAGE CODE	00779																
		WEIGHT	-	DRAWING NO	C-2064915																
CUSTOMER DRAWING				RESTRICTED TO	-																
				SCALE	NTS																
				SHEET	2 OF 2																
				REV	C																

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А