

### 83106 2 stable lever positions 831064 Part number made to order



- Double break switching
- Options for operation in stable positions
- Choice of actuators and fixing positions

#### Part numbers

	Type	Function	Connections
<b>MADE TO ORDER</b>	2 stable lever positions 831064	I (changeover)	W3

#### Specifications

##### Electrical characteristics

Rating nominal / 250 VAC (A)	5
Rating thermal / 250 VAC (A)	17,5

##### Mechanical characteristics

Maximum operating force (N)	0,45
Min. Release force (N)	-
Operating position (mm)	-
Min. overtravel (mm)	-
Mechanical life (operations)	10 <sup>6</sup>
Max. permitted overtravel force (N)	-
Maximum rest position (mm)	-
Differential travel (mm)	-
Ambient operating temperature (°C)	-40 → +85
Contact gap (mm)	0,4 x 2
Weight (g)	9

#### Additional specifications

##### Components

##### Material

- Case : polyamide UL94V2 (83 106)
- Contacts : nickel silver

##### Levers

- Mild steel (zinc)
- Roller : polyamide
- Adjusting screws : self-retaining
- Plates : iridescent passivated mild steel (zinc)

**NB** : Fixing holes for these microswitches have metal ferrules.

#### Principles



#### Dimensions (mm)

##### Product

83 106 4



#### Dimensions (mm)

#### Connections

#### W1 screw



#### Dimensions (mm)

#### Connections


#### W2 solder



#### Dimensions (mm)

#### Connections

W3 for 6.35 mm clips



#### Dimensions (mm)

#### Actuators

A



Lever cross-section 1 x 6.4 mm

**Dimensions (mm)**
**Actuators**

B



Lever cross-section 1 x 6.4 mm

**Dimensions (mm)**
**Actuators**

E



Lever cross-section 1 x 6.4 mm

#### Dimensions (mm)

#### Actuators

q



Lever cross-section 1 x 6.4 mm

#### Dimensions (mm)

#### Actuators

B9



Lever cross-section 1 x 6.4 mm

#### Dimensions (mm)

#### Actuators

V3



Lever cross-section 1 x 6.4 mm

#### Dimensions (mm)

#### Mounting accessories

Y

Side plate



Lever cross-section 1 x 6.4 mm

#### Dimensions (mm)

#### Mounting accessories

O2

2-pole side mounting plate



Lever cross-section 1 x 6.4 mm

#### Dimensions (mm)

#### Mounting accessories

K2

2-pole vertical mounting plate



Lever cross-section 1 x 6.4 mm

#### Dimensions (mm)

#### Mounting accessories

H  
Horizontal single-pole mounting plate





Unless indicated, the thickness of plates is 1.5 mm

**Curves**

Operating curve for types 83 106 0 / 4 / 7



N°	Legend
1	Number of cycles
2	Resistive circuit
3	Inductive circuit
4	Mechanical life limit
5	Current in Amps

**Connections**

Actuators and fixing positions

Actuators	A R49	B R47	E R47	Q	V3 R15.5	B9
Operating force - max.	N 1.2	1.2	1.2	2.8	4	4
Release force - min.	N 0.25	0.25	0.2	0.45	0.8	1
Pre-travel - max.	mm 6.2	6.2	6.2	3.2	1.45	1.5
Differential travel	mm 2.1 <sup>+0.3</sup>	2.1 <sup>+0.3</sup>	2.1 <sup>+0.3</sup>	1.05 <sup>+0.4</sup>	0.5 <sup>+0.2</sup>	0.5 <sup>+0.2</sup>
Total travel max.	mm 7.5	8.4	7.5	4.5	1.9	1.9

Except where otherwise indicated, the flat and roller levers are mounted as shown in the dimensional drawings (mounted on the left).

Mounting accessories

Y Side plate	H Horizontal single-pole mounting plate	O2 2-pole side mounting plate	K2 2-pole vertical mounting plate

**Other information****Mounting - Operation**

See basic technical concepts

**Product adaptations**

- Special levers
- Reinforced spring
- Special contacts
- Approvals : UL - cUL

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А