

PART NAME	POTTING BOX (STYLE B)				PART No.	PB-1558-TF & PB-1559-TF / PB-1574-TF TO PB-1583-TF						REV. DATE	1-20-12	
<u>MATERIAL:</u> ABS THERMOPLASTIC (CHI MEI POLYLAC PA-765) FLAMMABILITY RATING OF 94V-0 AT 0.070" THICKNESS AND CONTINUOUS USE TEMPERATURE OF 70° C.) <u>COLOR:</u> BLACK FINISH: OUTSIDE SURFACES ARE TEXTURED FINISH. COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.075, EXCEPT ON PB-1577-TF COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.060 & PB-1583-TF COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.110. ALL COVERS HAVE SMOOTH SURFACES. LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS ARE TAKEN FROM CLOSED END OF THE BOX. DIMENSIONS INCREASE SLIGHTLY AT OPEN END DUE TO TAPER. SHIPPED IN PACKAGES OF TEN (10). ALL DIMENSIONS HAVE ±0.010 TOLERANCE 0.187 DIA. HOLES QTY. (L) EXCEPT PB-1581-TF WHICH IS 0.156 DIA. 1°30' REF. EXCEPT PB-1579-TF WHICH IS 2° REF. INSERT AREA PB-1583-TF ONLY														
PART No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	OPTIONAL COVER
PB-1558-TF	2.000	1.500	1.000	2.875	2.500	0.776	0.070	1.552	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1558-CN
PB-1559-TF	3.000	2.000	1.500	3.875	3.500	1.039	0.070	2.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1575-C
PB-1574-TF	2.000	2.000	1.500	2.875	2.500	1.039	0.070	2.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1574-C
PB-1575-TF	3.030	2.030	0.900	3.875	3.500	1.039	0.070	2.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1575-C
PB-1576-TF	3.000	3.000	1.500	3.875	3.500	1.539	0.070	3.078	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1576-C
PB-1577-TF	1.040	1.040	0.785	1.775	1.378	0.537	0.060	1.075	0.100	----	(2)	----	----	PBC-1577-C
PB-1578-TF	4.000	2.125	2.000	4.875	4.500	1.115	0.070	2.230	0.125	----	(2)	3.790	1.906	PBC-1578-C
PB-1579-TF	1.500	1.250	0.800	2.375	2.000	0.646	0.070	1.292	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1579-C
PB-1580-TF	4.000	1.750	1.000	4.875	4.500	0.901	0.070	1.802	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1580-C
PB-1581-TF	2.079	1.280	0.445	2.875	2.438	0.650	0.070	1.300	0.070	----	(2)	----	----	PBC-1581-C
PB-1582-TF	4.063	2.188	0.900	4.875	4.500	1.115	0.070	2.230	0.125	----	(2)	----	----	PBC-1578-C
PB-1583-TF	4.375	3.125	2.000	5.500	5.000	----	0.100	3.223	0.125	1.750	(4)	3.974	2.723	PBC-1583-C
PART NAME	POTTING BOX (STYLE C)				PART No.	PB-1549-BF, PB-1558-BF PB-1574-BF, PB-1576-BF & PB-1577-BF						REV. DATE	1-26-11	
<u>MATERIAL:</u> ABS THERMOPLASTIC (CHI MEI POLYLAC PA-765) FLAMMABILITY RATING OF 94V-0 AT 0.070" THICKNESS AND CONTINUOUS USE TEMPERATURE OF 70° C.) <u>COLOR:</u> BLACK <u>FINISH:</u> SMOOTH COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.100 EXCEPT ON PB-1574-BF, PB-1576-BF & PB-1549-BF COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.094. ON PB-1577-BF COVER REDUCES INSIDE HEIGHT BY 0.078. ALL COVERS HAVE SMOOTH SURFACES. SHIPPED IN PACKAGES OF TEN (10). ALL DIMENSIONS HAVE ±0.010 TOLERANCE 0.187 DIA. (2) HOLES K (TYP.)														
PART No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	OPTIONAL COVER			
PB-1549-BF	3.050	3.050	0.875	4.000	3.500	1.538	3.324	0.125	0.085	0.082	PBC-1576-CN			
PB-1558-BF	2.000	1.500	1.000	3.000	2.500	0.750	2.250	0.125	0.063	0.063	PBC-1558-C			
PB-1574-BF	2.000	2.000	1.500	3.000	2.500	1.000	2.300	0.125	0.063	0.050	PBC-1574-CN			
PB-1576-BF	3.000	3.000	1.500	4.000	3.500	1.500	3.300	0.125	0.094	0.050	PBC-1576-CN			
PB-1577-BF	1.000	1.000	0.750	1.875	1.375	0.500	1.250	0.090	0.063	0.045	PBC-1577-CN			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А