Melf Carbon Film Resistors

General Type

Normal & Miniature Style [MCF Series]

INTRODUCTION

The MCF Series Melf Carbon Film Resistors are manufactured by coating a homogeneous film of pure carbon on high grade ceramic rods. SMD enabled structure. The resistors are coated with layers of lacquer.

FEATURES

Power Rating	1/6W, 1/4W, 0.4W, 1/2W, 0.6W, 1W
Resistance Tolerance	±2%, ±5%
T.C.R.	see Table 1

DERATING CURVE

For resistors operated in ambient temperatures above 70°C, power rating must be derated in accordance with the curve below.



TABLE 1 TEMPERATURE COEFFICIENT

STYLE	MAX. VALUE OF TEMP. COEFFICIENT PPM/°C			
MCF-12, MCF25S, MCF204	**under 1KΩ**	**1KΩ -47KΩ**	**51KΩ -470KΩ**	**510KΩ -1MΩ**
	0 to -350	0 to -600	0 to -1,000	0 to -1,500
MCF-25, MCF50S, MCF207, MCF-50, MCF1WS	**under 10KΩ**	**11KΩ -150KΩ**	**160KΩ -2M2Ω**	
	0 to -350	0 to -600	0 to -1,000	

DIMENSIONS

Unit: mm



STYLE		DIMENSION		
Normal	**Miniature**	**L**	**D**	**C Min.**
MCF-12	MCF25S / MCF204	3.5±0.2	1.4±0.15	0.5
MCF-25	MCF50S / MCF207	5.9±0.2	2.2±0.1	0.5
MCF-50	MCF1WS	8.5±0.2	3.2±0.2	0.5

Note:

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

STYLE	MCF-12	MCF25S	MCF204	MCF-25	MCF50S	MCF207	MCF-50	MCF1WS
Power Rating at 70°C	1/6W	1/4W	0.4W	1/4W	1/2W	0.6W	1/2W	1W
Maximum Working Voltage	200V	250V		300V			350V	
Maximum Overload Voltage	400V	500V		600V			700V	
Voltage Proof on Insulation	200V			500V			700V	
Resistance Range	10Ω - 1MΩ & 0Ω for E24 series value							
Operating Temp. Range	-55°C to +155°C							
Temperature Coefficient	see Table 1							

Note: Special value is available on request

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

PERFORMANCE TEST	TEST METHOD		APPRAISE
Short Time Overload	IEC 60115-1 4.13	2.5 times RCWV for 5 Sec.	±1.0%+0.05Ω
Voltage Proof on Insulation	IEC 60115-1 4.7	in V-block for 60 Sec., test voltage by type	By type
Temperature Coefficient	IEC 60115-1 4.8	-55°C to +155°C	By type
Insulation Resistance	IEC 60115-1 4.6	in V-block for 60 Sec.	>10,000MΩ
Solderability	IEC 60115-1 4.17	235±5°C for 3±0.5 Sec.	95% Min. coverage
Solvent Resistance of Marking	IEC 60115-1 4.30	IPA for 5±0.5 Min. with ultrasonic	No deterioration of coatings and markings
Periodic-pulse Overload	IEC 60115-1 4.39	4 times RCWV 10,000 cycles (1 Sec. on, 25 Sec. off)	±1.0%+0.05Ω
Damp Heat Steady State	IEC 60115-1 4.24	40±2°C, 90-95% RH for 56 days, loaded with 0.1 times RCWV	±5.0%+0.1Ω
Endurance at 70°C	IEC 60115-1 4.25	70±2°C at RCWV for 1,000 Hr. (1.5 Hr. on, 0.5 Hr. off)	±3.0%+0.1Ω
Temperature Cycling	IEC 60115-1 4.19	-55°C ⇨ Room Temp. ⇨ +155°C ⇨ Room Temp. (5 cycles)	±0.75%+0.05Ω
Resistance to Soldering Heat	IEC 60115-1 4.18	260±3°C for 10±1 Sec., immersed to a point 3±0.5mm from the body	±1.0%+0.05Ω

Note: RCWV (Rated Continuous Working Voltage) = $\sqrt{\text{Power Rating} \times \text{Resistance Value}}$ or Max. working voltage listed above, whichever less.

EXPLANATIONS OF ORDERING CODE

MFR	-12	F	T	F	52-	100R
Code 1 - 3 **Series Name** See Index	Code 4 - 6 **Power Rating** -05 = ød0.5mm -06 = ød0.6mm -07 = ød0.7mm -08 = ød0.8mm -10 = ød1.0mm -14 = ød1.4mm -12 = 1/6W -25 = 1/4W 25S = 1/4WS -50 = 1/2W 50S = 1/2WS 100 = 1W 1WS = 1WS 200 = 2W 2WS = 2WS 204 = 0.4W 207 = 0.6W 300 = 3W 3WS = 3WS 3WM = 3WM 400 = 4W 500 = 5W 5WS = 5WS 5SS = 5WSS 700 = 7W 7WS = 7WS 10A = 10W 20A = 20W 30A = 30W 40A = 40W 50A = 50W 10S = 10WS 15A = 15W 25A = 25W 10B = 100W 25B = 250W	Code 7 **Tolerance** P = ±0.02 % A = ±0.05 % B = ±0.1 % C = ±0.25% D = ±0.5 % F = ±1 % G = ±2 % J = ±5 % K = ±10 % - = Base on Spec.	Code 8 **Packing Style** T = Tape/Box R = Tape/Reel B = Bulk	Code 9 **Temperature Coefficient of Resistance** - = Base on Spec. A = ±5 ppm/°C B = ±10 ppm/°C C = ±15 ppm/°C S = ± 20ppm/°C D = ±25 ppm/°C E = ±50 ppm/°C F = ±100 ppm/°C G = ±200 ppm/°C H = ±250 ppm/°C I = ±300 ppm/°C J = ±350 ppm/°C	Code 10 - 12 **Forming Type** 26- = 26mm 52- = 52.4mm 73- = 73mm 81- = 81mm 91- = 91mm F = F Type FK = FK Type FKK = FKK Type FFK = F-form Kink M = M-Type Forming MB = M-form W/flat MT = MT Type Forming MR = MR Type AV = AVIsert PN = PANAsert	Code 13 - 17 **Resistance Value** 0R1 = 0.1 100R = 100 10K = 10,000 10M = 10,000,000

EXCEPTION:

• Cement series:

<Code 8>: Special packing style code

B: Bulk with wirewound or metal oxide sub-assembly for resistance value
W: Bulk with ceramic based wirewound sub-assembly for resistance value
M: Bulk with metal oxide sub-assembly for resistance value
F: Bulk with Fiberglass based wirewound sub-assembly for resistance value

<Code 10-12>: Without forming code

Example: SQP500J**B**-10R

• JPW series:

<Code 13-17>: without resistance value code

Example: JPW-06-T-52-

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А