

NPN SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/317

DEVICES

2N2369A 2N2369AUB 2N4449
2N2369AU 2N2369AUBC *
2N2369AUA

LEVELS

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

* Available to JANS quality level only.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage 2N2369A / U / UA 2N4449 / UB / UBC	V_{CEO}	15 20	Vdc
Emitter-Base Voltage 2N2369A / U / UA 2N4449 / UB / UBC	V_{EBO}	4.5 6.0	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	40	Vdc
Collector-Emitter Voltage	I_{CES}	40	Vdc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}$ 2N2369A; 2N4449 UA, UB, UBC U	P_T	0.36 ⁽¹⁾ 0.36 ^(1,5) 0.50 ⁽⁴⁾	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_{op}, T_{stg}	-65 to +200	$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS


Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Thermal Resistance, Ambient-to-Case 2N2369A; 2N4449 UA, UB, UBC U	$R_{\theta JA}$	400 400 ⁽⁵⁾ 350	$^\circ\text{C/W}$

Note:


- Derate linearly 2.06 mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_A = +25^\circ\text{C}$.
- Derate linearly 4.76 mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_C = +95^\circ\text{C}$.
- Derate linearly 3.08 mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_C = +70^\circ\text{C}$.
- Derate linearly 3.44 mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_A = +54.5^\circ\text{C}$.
- Mounted on FR-4 PCB (10z. Cu) with contacts 20 mils larger than package pads.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)


Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 10\text{mA}$	$V_{(BR)CEO}$	15		Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CE} = 20\text{Vdc}$	I_{CES}		0.4	μA




TO-18 (TO-206AA)
2N2369A




TO-46 (TO-206AB)
2N4449



SURFACE MOUNT
UA



SURFACE MOUNT
UB & UBC
(UBC = Ceramic Lid Version)



SURFACE MOUNT
U (Dual Transistor)



6 Lake Street, Lawrence, MA 01841
1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803
Website: <http://www.microsemi.com>

TECHNICAL DATA SHEET

NPN SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/317

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Emitter-Base Breakdown Voltage $V_{EB} = 4.5\text{Vdc}$ Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 4.0\text{Vdc}$	I_{EBO}		10 0.25	μAdc
Collector-Base Breakdown Voltage $V_{CB} = 40\text{Vdc}$ Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 32\text{Vdc}$	I_{CBO}		10 0.2	μAdc
ON CHARACTERISTICS ⁽¹⁾				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 10\text{mAdc}$, $V_{CE} = 0.35\text{Vdc}$ $I_C = 30\text{mAdc}$, $V_{CE} = 0.4\text{Vdc}$ $I_C = 10\text{mAdc}$, $V_{CE} = 1.0\text{Vdc}$ $I_C = 100\text{mAdc}$, $V_{CE} = 1.0\text{Vdc}$	h_{FE}	40 30 40 20	120 120 120 120	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10\text{mAdc}$, $I_B = 1.0\text{mAdc}$ $I_C = 30\text{mAdc}$, $I_B = 3.0\text{mAdc}$ $I_C = 100\text{mAdc}$, $I_B = 10\text{mAdc}$	$V_{CE(sat)}$		0.20 0.25 0.45	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10\text{mAdc}$, $I_B = 1.0\text{mAdc}$ $I_C = 30\text{mAdc}$, $I_B = 3.0\text{mAdc}$ $I_C = 100\text{mAdc}$, $I_B = 10\text{mAdc}$	$V_{BE(sat)}$	0.70 0.80	0.85 0.90 1.20	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Forward Current Transfer Ratio $I_C = 10\text{mAdc}$, $V_{CE} = 10\text{Vdc}$, $f = 100\text{MHz}$	$ h_{fe} $	5.0	10	
Output Capacitance $V_{CB} = 5.0\text{Vdc}$, $I_E = 0$, $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	C_{obo}		4.0	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 0.5\text{Vdc}$, $I_C = 0$, $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	C_{ibo}		5.0	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Turn-On Time $I_C = 10\text{mAdc}$; $I_{B1} = 3.0\text{mAdc}$, $I_{B2} = -1.5\text{mAdc}$	t_{on}		12	ηs
Turn-Off Time $I_C = 10\text{mAdc}$; $I_{B1} = 3.0\text{mAdc}$, $I_{B2} = -1.5\text{mAdc}$	t_{off}		18	ηs
Charge Storage Time $I_C = 10\text{mAdc}$; $I_{B1} = 10\text{mAdc}$, $I_{B2} = 10\text{mAdc}$	t_s		13	ηs

(1) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2.0\%$.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А