

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED
"PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE
COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE
WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.


RoHS



ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C

- 1.0 TURNS RATIO: (P6-P5-P4) : (J6-J3) : 1CT : 1CT ± 3%
(P3-P2-P1) : (J2-J1) : 1CT : 1CT ± 3%
- 2.0 INDUCTANCE: (P6-P4) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
(P3-P1) : 350uH MIN. @ 0.1V, 100KHz, 8mA DC Bias
- 3.0 LEAKAGE INDUCTANCE: P6-P4 (WITH J6 AND J3 SHORT) : 0.3uH MAX. @ 1MHz
P3-P1 (WITH J2 AND J1 SHORT) : 0.3uH MAX. @ 1MHz
- 4.0 INTERWINDING CAPACITANCE: (P6,P5,P4) TO (J6,J3) : 30pF MAX. @ 1MHz
(P3,P2,P1) TO (J2,J1) : 30pF MAX. @ 1MHz
- 5.0 DC RESISTANCE: (J6-J3)=(J2-J1) : 1.2 ohms Max.
- 6.0 RETURN LOSS: (P6-P4)=100 OHMS AND (P1-P3)=100 OHM REF.
1MHz TO 30MHz : 18dB MIN.
60MHz TO 80MHz : 12dB MIN.

NOTE: 100 OHMS CONNECTED TO (J2-J1) OR (J6-J3).
- 7.0 VOLTAGE WITHSTAND: (J1, J2) TO (P1, P3) : 1500 Vrms
(J3, J6) TO (P4,P6) : 1500 Vrms
- 8.0 INSERTION LOSS: RS=RL=100 ohms
100KHz TO 100MHz : 1.1 dB TYP
- 9.0 RISE TIME: RS=100 OHMS AND RL = 100 OHMS
OUTPUT VOLTAGE = 1 V peak : 3.0 nS MAX
PULSE WIDTH= 112nS : 3.0 nS MAX
- 10.0 CROSS TALK: 1MHz TO 100MHz : 40 dB TYP
- 11.0 COMMON TO COMMON MODE ATTENUATION:
30MHz TO 100MHz : 35dB TYP





NOTES: 1.0 PINS WITHOUT ELECTRICAL CONNECTION ARE OMITTED.

REV. : A2		PAGE : 3	
ORIGINATED BY CHOW WANCHUNG DATE 2016-09-13	TITLE 10/100BT MagJack® VERTICAL, SHIELDED	PART NO. / DRAWING NO. SI-16001-F	STANDARD DIM. TOL. IN INCH
DRAWN BY LI LINFENG DATE 2016-09-13		FILE NAME SI-16001-F_A2.DWG	[] METRIC DIM. AS REF.
			.X
			.XX
			.XXX
			UNIT : INCH [mm]
			SCALE : N/A
			SIZE : A4



THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED
"PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE
COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE
WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.


RoHS



NOTES:

- CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: THERMOPLASTIC UL94 V-0
CONTACT/SHIELD: COPPER ALLOY
SHIELD PLATING: NICKEL OR TIN
CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD,
50 MICRO-INCHES MIN. IN CONTACT AREA.
- PIN NOT ELECTRICALLY CONNECTED MAYBE OMITTED.
SEE ELECTRICAL DRAWING FOR OMITTED PINS.
- TOLERANCES COMPLY WITH F.C.C. DIMENSION REQUIREMENTS.
- ALL TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED TO BE ±0.005 [0.13].
- THE PRODUCT IS ROHS COMPLIANT.
- THE PART IS RECOMMENDED FOR WAVE SOLDERING.
THE SUGGESTED PEAK WAVE SOLDERING CONDITION IS
260°C MAX AND 10 SECONDS MAX.

UL US UL RECOGNIZED - FILE #E474585.



ORIGINATED BY
ANTON LIAO
DATE 2016-09-13
DRAWN BY
LIU DONGJUN
DATE 2016-09-13

TITLE
10/100BT MagJack®
VERTICAL, SHIELDED

PART NO. / DRAWING NO.
SI-16001-F
FILE NAME
SI-16001-F_A2.DWG

STANDARD DIM.
TOL. IN INCH
[] METRIC DIM.
AS REF.
UNIT : INCH [mm]
SCALE : N/A
SIZE : A4

REV. : A2 PAGE : 4



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А