


FineAdjust
Applicator**molex**Application Tooling
Specification Sheet

Order No. 63900-7600

FEATURES

- Directly adapts to most automatic wire processing machines
- Quick punch removal with the push of a button for fast and easy tooling change
- Applicator designed to industry standard mounting and shut height 135.80mm (5.346")
- Quick set-up time; plus the crimp height, track and feed adjustments can be set without removing the applicator from the press
- Fine adjustment allows users to achieve target with little effort by adjusting in increments of .015mm (.0006") for conductor crimp height and .063mm (.0025") for insulation height
- Independent adjustment rings allow users to quickly adjust the conductor or insulation crimp height without affecting each other


SCOPE

Products: 2.00mm (.079") Pitch Crimp Terminal, 22-28 AWG.

Terminal Series No.	Terminal Order No.	Wire Size		*Insulation Diameter		Strip Length	
		AWG	mm ²	mm	In.	mm	In.
56086	56086-8000	22-28	0.34-0.08	0.85-1.50	.033-.059	1.60-2.10	.063-.083
59370	59370-8000	22-28	0.34-0.08	1.50 Maximum	.059 Maximum	1.60-2.10	.063-.083

* Note: 56086 - Insulation OD: 1.15-1.45mm will provide optimum A-620 crimps
59370 - Insulation OD: 1.10-1.50mm will provide optimum A-620 crimps

DEFINITION OF TERMS



The above terminal drawing is a generic terminal representation. It is not an image of a terminal listed in the scope.

CRIMP SPECIFICATION

Terminal Series No.	Bell mouth		Cut-off Tab Maximum		Conductor Brush	
	Mm	In.	mm	In.	mm	In.
56086	0.05-0.30	.002-.012	0.25	.010	0.00-0.60	.000-.024
59370	0.05-0.30	.002-.012	0.25	.010	0.00-0.60	.000-.024

Terminal Series No.	Bend up Bend down		Twist Roll		Punch Width mm (Ref)				Seam
					Conductor		Insulation		
	Degree		Degree		mm	In	mm	In	
56086	4	2	3	8	1.20	.047	1.60	.063	Seam shall not be open and no wire allowed out of the crimping area
59370	3	3	3	6	1.20	.047	1.60	.063	

After crimping, the conductor profile should measure the following.

Terminal Series No.	Wire Size		Conductor Crimp Height		Insulation Crimp Height (Ref)		Pull Force Minimum	
	AWG	mm ²	mm	In.	mm	In.	N	Lb.
56086	22	0.34	0.84-0.89	.033-.035	2.05	.081	44.1	9.91
	24	0.20	0.76-0.81	.030-.032	2.00	.079	29.4	6.61
	26	0.12	0.71-0.76	.028-.030	1.90	.075	19.6	4.41
	28	0.08	0.67-0.72	.026-.028	1.75	.069	9.8	2.21
59370	22	0.34	0.70-0.75	.027-.029	1.75	.069	44.1	9.91
	24	0.20	0.67-0.72	.026-.028	1.70	.067	29.4	6.61
	26	0.12	0.61-0.66	.024-.026	1.60	.063	19.6	4.41
	28	0.08	0.57-0.62	.022-.024	1.35	.053	9.8	2.21

Tool Qualification Notes:

1. Pull Force should be measured with no influence from the insulation crimp.
2. The above specifications are guidelines to an optimum crimp.

PARTS LIST

FineAdjust Applicator 63900-7600				
Item	Order No	Engineering No.	Description	Quantity
Perishable Tooling				
	63900-7670	63900-7670	Tool Kit (All "Y" Items)	REF
1	63444-1207	63444-1207	Conductor Punch	1 Y
2	63445-1213	63445-1213	Conductor Anvil	1 Y
3	63446-1614	63446-1614	Insulation Punch	1 Y
4	63445-1624	63445-1624	Insulation Anvil	1 Y
5	63443-0002	63443-0002	Front Cut-Off Plunger	1 Y
6	63443-0012	63443-0012	Front Plunger Retainer	1 Y
Other Components				
7	11-18-4083	60707-8	Feed Guide	1
8	63443-0009	63443-0009	Front Scrap Chute	1
9	63443-0025	63443-0025	Key	1
10	63443-0090	63443-0090	Wire Stop	1
11	63443-1716	63443-1716	Height Spacer (18.60mm)	1
12	63443-2217	63443-2217	Coarse Spacer (17.00mm)	1
13	63443-2302	63443-2302	Fine Spacer (3.10mm)	1
14	63443-2802	63443-2802	Front Plunger Striker	1
15	63443-2906	63443-2906	Wire Hold Down Plunger	1
16	63443-6111	63443-6111	Rear Cover	1
17	63600-0021	63600-0021	Wire Hold Down Spring	1
18	63700-0539	63700-0539	Cut-Off Plunger Spring	1
Frame				
19	63800-4901	63800-4901	Top	1
20	63801-3281	63801-3281	Base	1
21	63801-4650	63801-4650	Track	1
Hardware				
22	N/A	N/A	M3 by 6 Long SHCS	2**
23	N/A	N/A	M3 by 6 Long FHCS	1**
24	N/A	N/A	M4 by 6 Long SHCS	2**
25	N/A	N/A	M4 by 12 Long BHCS	2**
26	N/A	N/A	M4 by 50 Long SHCS	2**
27	N/A	N/A	M5 by 12 Lg SHCS	1**
28	N/A	N/A	#10-32 by 3/8" Long Flat Point SSS	1**
29	N/A	N/A	#10-32 Hex Jam Nut	1**
** Available from an industrial supply company such as MSC (1-800-645-7270).				

Assembly Drawing




Figure 1

NOTES

1. Molex recommends an extra perishable tooling kit be maintained at your facility.
2. Verify tooling alignment by manually cycling the press and Applicator before crimping under power. Check that all screws are tight.
3. Slugs, Terminals, Dirt and Oil should be kept clear of work area.
4. Wear safety glasses at all times.
5. For recommended maintenance refer to the FineAdjust Manual.

CAUTION: This applicator should only be used in a press with a shut height of 135.8mm (5.346"). Tooling damage could result at a lower setting.

CAUTION: To prevent injury never operate this Applicator without the guards supplied with the press or wire-processing machine in place. Reference the press or wire processing manufacturer's instruction manual.

CAUTION: Molex crimp specifications are valid only when used with Molex terminals, applicators and tooling.

Visit our Web site at <http://www.molex.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А