


Product: [1520A](#) 

RGB Video, Mini #30-3 Coax Stranded TC, CL2



### Product Description

RGB Video Coax, CL2-Rated, 3-30 AWG stranded tinned copper conductors, foam HDPE insulation, Duofoil® +90% tinned copper braid shield, overall Beldfoil® shield, inner PVC jackets, PVC jacket

### Technical Specifications

#### Physical Characteristics (Overall)

##### Conductor

AWG	Stranding	Material	Nominal Diameter	No. of Coax
30	7x38	TC - Tinned Copper	0.013 in	3

Conductor Count:	3
------------------	---

##### Insulation

Material	Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam)	0.056 in

##### Color Chart

Number	Color
1	Red
2	Green
3	Blue

##### Inner Shield Material

Type	Layer	Material	Material Trade Name	Coverage [%]
Tape	1	Alum / Poly / Alum	Duofoil®	100%
Braid	2	TC - Tinned Copper		90%

##### Inner Jacket Material

Material	Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride	0.102 in

##### Outer Shield Material

Type	Material	Material Trade Name	Coverage [%]
Tape	Alum / Poly	Beldfoil®	100%

##### Outer Jacket Material

Material	Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride	0.283 in

#### Electrical Characteristics

##### Conductor DCR

Nominal Conductor DCR	Nominal Conductor DCR Conductor Resistance	Nominal Inner Shield DCR	Outer Conductor DCR
100 Ohm/1000ft	100 Ohm/1000ft	9.5 Ohm/1000ft	9.5 Ohm/1000ft

##### Capacitance

Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
17.3 pF/ft

#### Impedance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

#### Return Loss (RL)

Frequency [MHz]	Minimum Return (RL)
10-40 MHz	25 dB

#### High Frequency (Nominal/Typical)

Frequency [MHz]	Nom. Insertion Loss
1 MHz	0.8 dB/100ft
5 MHz	1.5 dB/100ft
10 MHz	2.2 dB/100ft
30 MHz	4 dB/100ft
50 MHz	5.4 dB/100ft
100 MHz	8.2 dB/100ft
200 MHz	12.5 dB/100ft
400 MHz	18.9 dB/100ft
700 MHz	26.5 dB/100ft
900 MHz	30.8 dB/100ft
1000 MHz	32.8 dB/100ft

#### Delay

Nominal Delay	Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft	78%

#### Voltage

UL Voltage Rating	Voltage Rating [V]
300 V RMS	30 V RMS
300 V RMS (CL2)	

Electrical Characteristics Notes:	30 V RMS (UL AWM Style 1354); 300 V RMS (CL2)
-----------------------------------	---

#### Temperature Range

UL Temp Rating:	60°C
Operating Temp Range:	-40°C To +60°C

#### Mechanical Characteristics

Bulk Cable Weight:	46 lbs/1000ft
Max. Pull Tension:	42 lbs
Min Bend Radius/Minor Axis:	3 in

#### Standards

NEC/(UL) Compliance:	CL2
UL AWM Style Compliance:	UL Style 1354 (each coax); UL Style 2688 (overall)
RG Type:	Sub-miniature 59
Series Type:	Sub-miniature 59

#### Applicable Environmental and Other Programs

Environmental Space:	Indoor (Not Riser or Plenum)
EU Directive 2000/53/EC (ELV):	Yes
EU Directive 2003/11/EC (BFR):	Yes
EU Directive 2011/65/EU (ROHS II):	Yes
EU Directive 2012/19/EU (WEEE):	Yes
EU Directive 2015/863/EU:	Yes
EU Directive Compliance:	EU Directive 2003/11/EC (BFR)
EU CE Mark:	No
EU RoHS Compliance Date (yyyy-mm-dd):	2004-01-01
MII Order #39 (China RoHS):	Yes

## Suitability

Suitability - Indoor:	Yes
-----------------------	-----

## Flammability, LSOH, Toxicity Testing

UL voltage rating:	300 V RMS
--------------------	-----------

## Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

## Part Number

### Variants

Item #	Color	Putup Type	Length	UPC
1520A 010500	Black	Reel	500 ft	612825356554
1520A 0101000	Black	Reel	1,000 ft	612825356523

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

## History

Update and Revision:	Revision Number: 0.250 Revision Date: 06-24-2020
----------------------	--

© 2020 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А