





**DC - 3 WIRE STANDARD
Brass, Nickel Plated (BN),
Cylindrical, Threaded,
10-30V DC, 200 mA,
1 LED for Output Energized**



- **Most complete range of Fixed Cable and Quick Disconnect Styles**
- **Available in normally open (N.O.) and normally closed (N.C.) output configuration**
- **Industry standard 10-30V DC operating voltage and 200mA output current**
- **Carries $\text{C}\epsilon$ mark**

- IEC (529) IP67 (NEMA 1, 3, 4, 6, 12, 13) Protection
- Short Circuit Protection
- Overload Protection
- Reverse Polarity Protection
- Wire Break Resistance
- Temperature Range:
-25 to 70°C (-13 to 158°F)

M8 Flush Mount					M8 Non-Flush Mount				
Sensing Distance					Sensing Distance				
1.5mm (.06 in.)					2mm (.08 in.)				
Cable or Connector Style Cat. No.	Cable	63	64	65	Cable	63	64	65	
PNP	Normally Open 	9961-0200	9961-0263	9961-0264	9961-0265	9961-0400	9961-0463	9961-0464	9961-0465
	Normally Closed 	9961-4400		9961-4464	9961-4465	9961-4600		9961-4664	9961-4665
NPN	Normally Open 	9961-0300	9961-0363	9961-0364	9961-0365	9961-0500	9961-0563	9961-0564	9961-0565
	Normally Closed 	9961-4500		9961-4564	9961-4565	9961-4700		9961-4764	9961-4765
Ripple Voltage	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	
Voltage Range	10V-30V	10V - 30V	10V - 30V	10V - 30V	10V - 30V	10V - 30V	10V - 30V	10V - 30V	
Supply Current	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	
Max. Load Current	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA	
Voltage Drop Across Sensor	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V	
Max. Leakage Current	≤10 μA	≤10 μA	≤10 μA	≤10 μA	≤10 μA	≤10 μA	≤10 μA	≤10 μA	
Switching Frequency	2000 Hz	2000 Hz	2000 Hz	2000 Hz	2000 Hz	2000 Hz	2000 Hz	2000 Hz	
Hysteresis	≤15%	≤15%	≤15%	≤15%	≤15%	≤15%	≤15%	≤15%	
Temperature Drift	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	
Repeatability	.15mm (.006 in.)	.15mm (.006 in.)	.15mm (.006 in.)	.15mm (.006 in.)	.20mm (.008 in.)	.20mm (.008 in.)	.20mm (.008 in.)	.20mm (.008 in.)	
Front Cap Material	PBTP	PBTP	PBTP	PBTP	PBTP	PBTP	PBTP	PBTP	



Fixed Cable

PVC 2m (6ft. 6in.). For 5m (16 ft. 5 in.) cable length, change the last two digits of the part number to 02. For other cable lengths and/or PUR cable, please consult Altech. Non-metallic locknuts for M8 and Brass, Nickel Plated (BN) locknuts for M12 through M30.





64 Style Connector

3-pin, Pico style, 8mm (.31 in.) supplied with non-metallic locknuts for M8 and Brass, Nickel Plated (BN) locknuts for M12 through M30.



63 and 65 Style Connectors

4-pin, Micro style, 12mm (.47 in.) supplied with Non-metallic locknuts for M8 and Brass, Nickel Plated (BN) locknuts for M12 through M30. The 63 Connector is clear, offering 360° LED viewing.



Metric/in. Conversion Table

1.0 mm = .04 in.	29.0 mm = 1.14 in.
5.0 mm = .20 in.	34.0 mm = 1.34 in.
6.0 mm = .23 in.	35.0 mm = 1.37 in.
8.0 mm = .31 in.	40.0 mm = 1.57 in.
12.0 mm = .47 in.	43.0 mm = 1.69 in.
23.0 mm = .90 in.	50.0 mm = 1.47 in.
28.0 mm = 1.10 in.	60.0 mm = 2.36 in.

This table converts millimeters to inches in reference to the illustrations included on these pages







M12 Flush Mount 2mm (.08 in.)

Cable	63	64	65
9962-4000	9962-4063	9962-4064	9962-4065
9962-4400		9962-4464	9962-4465
9962-4100	9962-4163	9962-4164	9962-4165
9962-4500		9962-4564	9962-4565
≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
10V - 30V	10V - 30V	10V - 30V	10V - 30V
≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA
200 mA	200 mA	200 mA	200 mA
≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V
≤10 μA	≤10 μA	≤10 μA	≤10 μA
2000 Hz	2000 Hz	2000 Hz	2000 Hz
≤15%	≤15%	≤15%	≤15%
≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
.20mm (.008in.)	.20mm (.008in.)	.20mm (.008in.)	.20mm (.008in.)
PBTB	PBTB	PBTB	PBTB

M12 Non-Flush Mount 4mm (.16 in.)

Cable	63	64	65
9962-4200	9962-4263	9962-4264	9962-4265
9962-4600		9962-4664	9962-4665
9962-4300	9961-4363	9962-4364	9962-4365
9962-4700		9962-4764	9962-4765
≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
10V - 30V	10V - 30V	10V - 30V	10V - 30V
≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA	≤10 mA
200 mA	200 mA	200 mA </td <td>200 mA</td>	200 mA
≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V	≤2.4V
≤10 μA	≤10 μA	≤10 μA	≤10 μA
1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz
≤15%	≤15%	≤15%	≤15%
≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
.40mm (.016in.)	.40mm (.016in.)	.40mm (.016in.)	.40mm (.016in.)
PBTB	PBTB	PBTB	PBTB

Note: Sensor dimensions in mm.



Accessories

2 meter (6 ft. 6 in.) DC Cable Assemblies for Quick Disconnect Sensors

- 64 Connector 8000-5220 PVC, Straight
- 64 Connector 8000-5230 PVC, Right Angle, 2LED, PNP
- 64 Connector 8000-5240 PVC, Right Angle, 2LED, NPN

63/65 Connectors, 4 PIN - 3 Wire cable (PIN 1, 3, 4) :

- 63/65 Connector 8000-5110 PVC, Straight
- 63/65 Connector 8000-5120 PVC, Right Angle
- 63/65 Connector 8000-5150 PVC, Right Angle, 2LED, NPN
- 63/65 Connector 8000-5160 PVC, Right Angle, 2LED, PNP

63/65 Connectors, 4PIN - 4 Wire cable (PIN 1, 2, 3, 4) :

- 63/65 Connectors 8000-5280 PVC, Right Angle

Change last digit of connector number to 5 for 5 meter cable







Refer to pages 116-121 for more cable information

Mounting Brackets - see Pages 114-115







Wiring Diagrams

Note: Wire colors are applicable to cable purchased from Altech

PNP



NPN



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А