

版数
VER.

年月日
DATE

図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

変更内容
DESCRIPTION

製
DR.

担
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

SJ113505
(ON DRAWING NO.)

10.45 ±0.1

10.45 ±0.1

18.5

PIN 75 (NOTE3)
(PIN 67)

0.5

0.15 ±0.05 (×34)

0.2 A

PIN 1

DESIGNATION (NOTE5)

LOT NO. (NOTE5)

PIN 2

KEY # (TABLE1)

7.1

(VACUUM AREA) (NOTE4)
(吸着エリア)

PIN 74 (NOTE3)
(PIN 66)

0.15 ±0.05 (×33)

0.2 A

0.5

20.15 ±0.1

21.9 ±0.1

X ±0.03
(DEFINED BY DATUM H)

H-φ

0.9 ±0.05

10 ±0.025

10 ±0.025

1.4 ±0.05

21.9 ±0.1

1.2 ±0.03

18.5

PIN 1

1.55 ±0.03

MODULE SEATING PLANE

PIN 75 (NOTE2)
(PIN 67)

0.3 ±0.03

0.1 B C

2.75 ±0.03

5.875 ±0.05

9.1 MAX

6 ±0.05

3 ±0.05

1.55 ±0.03

PIN 2

10 ±0.025

10 ±0.025

18

PIN 74 (NOTE2)
(PIN 66)

0.3 ±0.03

0.1 B C

0.5

1.75

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
SCALE (5:1)

20°

1.45 ±0.05

(0.2)

Z (TABLE2)

2.68

1.75

3.58

MATING CONDITION
SCALE (5:1)

NOTE5. PRODUCTION LOT No. & MODIFY CODE AS INDICATED.
(Ex. LOT NO.)

T

5

Y

B

LOT NUMBER OF CURRENT DAY
(SEE TABLE 4)

MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT.
RESPECTIVELY,
OCT.:0, NOV.:X, DEC.:Y)

YEAR (LAST DIGIT ONLY)

MANUFACTURE CODE

(DESIGNATION) S M 3 A

KEY POSITION
TYPE: A, B, E, M

SERIES PREFIX

DESIGNATION

SM3ZS067U310※※

SERIES
シリーズ

Z: LIF TYPE
Z: 低挿入タイプ

S: STANDARD

NO. OF CONTACTS
芯数

MOUNTING TYPE
実装タイプ

U: ON BOARD TYPE

KEY POSITION
TYPE: A, B, E, M

CONTACT FINISH
接点仕上げ
A: Au (0.13 μm MIN)
B: Au (0.25 μm MIN)

PRODUCT HEIGHT
製品高さ
215: 2.15mm
310: 3.10mm
410: 4.10mm

TOP VIEW

9.25

X ±0.05

(1.35 max.)
(COMPONENT HEIGHT)

(1.35 max.)
(COMPONENT HEIGHT)

G-φ

(-) (-) (-)

(+) (+) (+)

4 min.

R0.5 ±0.15

PIN 75 (NOTE2)
(PIN 67)

0.35 ±0.04 (×34)

0.13 D E F

0.05 D

0.5

(PITCH)

d

18.5

19.85 ±0.15

0.5 ±0.05

2 ±0.15

PIN 1

c

F

18

b

a

0.5 ±0.05

2.5 ±0.15

5.2 min.

0.35 ±0.04 (×33)

0.13 D E F

0.05 D

PIN 74 (NOTE2)
(PIN 66)

PIN 2

18

APPLICABLE MODULE DIMENSION (REF.)
SCALE (5:1)

BOTTOM VIEW

20° ±5°

20° ±5°

0.3 ±0.25

0.3 ±0.25

DETAIL B
SCALE (10:1)

FULL R

3.5 ±0.15

1.2 ±0.065

DETAIL A
SCALE (10:1)

10.45 ±0.1

10.45 ±0.1

18.5

PIN 75 (NOTE3)
(PIN 67)

0.5

0.15 ±0.05 (×34)

0.2 A

PIN 1

DESIGNATION (NOTE5)

LOT NO. (NOTE5)

PIN 2

KEY # (TABLE1)

7.1

(VACUUM AREA) (NOTE4)
(吸着エリア)

PIN 74 (NOTE3)
(PIN 66)

0.15 ±0.05 (×33)

0.2 A

0.5

20.15 ±0.1

21.9 ±0.1

X ±0.03
(DEFINED BY DATUM H)

H-φ

0.9 ±0.05

10 ±0.025

10 ±0.025

1.4 ±0.05

21.9 ±0.1

1.2 ±0.03

18.5

PIN 1

1.55 ±0.03

MODULE SEATING PLANE

PIN 75 (NOTE2)
(PIN 67)

0.3 ±0.03

0.1 B C

2.75 ±0.03

5.875 ±0.05

9.1 MAX

6 ±0.05

3 ±0.05

1.55 ±0.03

PIN 2

10 ±0.025

10 ±0.025

18

PIN 74 (NOTE2)
(PIN 66)

0.3 ±0.03

0.1 B C

0.5

1.75

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
SCALE (5:1)

NOTE1. THE COPLANARITY OF CONTACT AND HOLD DOWN SHALL BE 0.1 MAXIMUM ON THE SURFACE TABLE.

NOTE2. THIS NUMBER IS PIN-OUT NUMBER DEFINED BY NGFF SPECIFICATION.

NOTE3. THIS CONNECTOR IS HALOGEN FREE CORRESPONDENCE PRODUCT.

NOTE4. THIS AREA SHALL NOT SHOW ANY BURRS AND UNEVEN SURFACE BY EJECTOR PIN MARK,
TOOL PARTING LINE, AND ANY OTHER FACTORS.

TABLE 1

KEY#	X	a	b	c	d
A	+6.625	1	14.5	1.5	14.5
B	+5.625	2	13.5	2.5	13.5
E	+2.625	5	10.5	5.5	10.5
M	-6.125	14	1.5	14	2

TABLE 2

COMPONENT HEIGHTS FOR MODULES	Z
1.2 MAX	3.55 MAX RSS
1.35 MAX	3.70 MAX RSS
1.5 MAX	3.85 MAX RSS

仕様書 (SPECIFICATION)

第1版 (ORIGINAL DATE)
08/JAN/2013

尺度 (SCALE)
5:1

シリーズ (SERIES)
SM3

製図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

角度 (ANGLES)

単位 (UNIT): mm

質量 (MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAE
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)
SJ113505

版数
(VER.)
1

SIZE
A2

版数
VER.

年月日
DATE

図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

変更内容
DESCRIPTION

製
DR.

担
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

SJ113505
(ON DRAWING NO.)

10.45 ±0.1

10.45 ±0.1

18.5

PIN 75 (NOTE3)
(PIN 67)

0.5

0.15 ±0.05 (×34)

0.2 A

PIN 1

DESIGNATION (NOTE5)

LOT NO. (NOTE5)

PIN 2

KEY # (TABLE1)

7.1

(VACUUM AREA) (NOTE4)
(吸着エリア)

PIN 74 (NOTE3)
(PIN 66)

0.15 ±0.05 (×33)

0.2 A

0.5

20.15 ±0.1

21.9 ±0.1

X ±0.03
(DEFINED BY DATUM H)

H-φ

0.9 ±0.05

10 ±0.025

10 ±0.025

1.4 ±0.05

21.9 ±0.1

1.2 ±0.03

18.5

PIN 1

1.55 ±0.03

MODULE SEATING PLANE

PIN 75 (NOTE2)
(PIN 67)

0.3 ±0.03

0.1 B C

2.75 ±0.03

5.875 ±0.05

9.1 MAX

6 ±0.05

3 ±0.05

1.55 ±0.03

PIN 2

10 ±0.025

10 ±0.025

18

PIN 74 (NOTE2)
(PIN 66)

0.3 ±0.03

0.1 B C

0.5

1.75

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
SCALE (5:1)

NOTE1. THE COPLANARITY OF CONTACT AND HOLD DOWN SHALL BE 0.1 MAXIMUM ON THE SURFACE TABLE.

NOTE2. THIS NUMBER IS PIN-OUT NUMBER DEFINED BY NGFF SPECIFICATION.

NOTE3. THIS CONNECTOR IS HALOGEN FREE CORRESPONDENCE PRODUCT.

NOTE4. THIS AREA SHALL NOT SHOW ANY BURRS AND UNEVEN SURFACE BY EJECTOR PIN MARK,
TOOL PARTING LINE, AND ANY OTHER FACTORS.

TABLE 1

KEY#	X	a	b	c	d
A	+6.625	1	14.5	1.5	14.5
B	+5.625	2	13.5	2.5	13.5
E	+2.625	5	10.5	5.5	10.5
M	-6.125	14	1.5	14	2

TABLE 2

COMPONENT HEIGHTS FOR MODULES	Z
1.2 MAX	3.55 MAX RSS
1.35 MAX	3.70 MAX RSS
1.5 MAX	3.85 MAX RSS

仕様書 (SPECIFICATION)

第1版 (ORIGINAL DATE)
08/JAN/2013

尺度 (SCALE)
5:1

シリーズ (SERIES)
SM3

製図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

角度 (ANGLES)

単位 (UNIT): mm

質量 (MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAE
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)
SJ113505

版数
(VER.)
1

SIZE
A2

版数
VER.

年月日
DATE

図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

変更内容
DESCRIPTION

製
DR.

担
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

SJ113505
(ON DRAWING NO.)

10.45 ±0.1

10.45 ±0.1

18.5

PIN 75 (NOTE3)
(PIN 67)

0.5

0.15 ±0.05 (×34)

0.2 A

PIN 1

DESIGNATION (NOTE5)

LOT NO. (NOTE5)

PIN 2

KEY # (TABLE1)

7.1

(VACUUM AREA) (NOTE4)
(吸着エリア)

PIN 74 (NOTE3)
(PIN 66)

0.15 ±0.05 (×33)

0.2 A

0.5

20.15 ±0.1

21.9 ±0.1

X ±0.03
(DEFINED BY DATUM H)

H-φ

0.9 ±0.05

10 ±0.025

10 ±0.025

1.4 ±0.05

21.9 ±0.1

1.2 ±0.03

18.5

PIN 1

1.55 ±0.03

MODULE SEATING PLANE

PIN 75 (NOTE2)
(PIN 67)

0.3 ±0.03

0.1 B C

2.75 ±0.03

5.875 ±0.05

9.1 MAX

6 ±0.05

3 ±0.05

1.55 ±0.03

PIN 2

10 ±0.025

10 ±0.025

18

PIN 74 (NOTE2)
(PIN 66)

0.3 ±0.03

0.1 B C

0.5

1.75

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
SCALE (5:1)

NOTE1. THE COPLANARITY OF CONTACT AND HOLD DOWN SHALL BE 0.1 MAXIMUM ON THE SURFACE TABLE.

NOTE2. THIS NUMBER IS PIN-OUT NUMBER DEFINED BY NGFF SPECIFICATION.

NOTE3. THIS CONNECTOR IS HALOGEN FREE CORRESPONDENCE PRODUCT.

NOTE4. THIS AREA SHALL NOT SHOW ANY BURRS AND UNEVEN SURFACE BY EJECTOR PIN MARK,
TOOL PARTING LINE, AND ANY OTHER FACTORS.

TABLE 1

KEY#	X	a	b	c	d
A	+6.625	1	14.5	1.5	14.5
B	+5.625	2	13.5	2.5	13.5
E	+2.625	5	10.5	5.5	10.5
M	-6.125	14	1.5	14	2

TABLE 2

COMPONENT HEIGHTS FOR MODULES	Z
1.2 MAX	3.55 MAX RSS
1.35 MAX	3.70 MAX RSS
1.5 MAX	3.85 MAX RSS

仕様書 (SPECIFICATION)

第1版 (ORIGINAL DATE)
08/JAN/2013

尺度 (SCALE)
5:1

シリーズ (SERIES)
SM3

製図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

角度 (ANGLES)

単位 (UNIT): mm

質量 (MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAE
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)
SJ113505

版数
(VER.)
1

SIZE
A2

版数
VER.

年月日
DATE

図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

変更内容
DESCRIPTION

製
DR.

担
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

SJ113505
(ON DRAWING NO.)

10.45 ±0.1

10.45 ±0.1

18.5

PIN 75 (NOTE3)
(PIN 67)

0.5

0.15 ±0.05 (×34)

0.2 A

PIN 1

DESIGNATION (NOTE5)

LOT NO. (NOTE5)

PIN 2

KEY # (TABLE1)

7.1

(VACUUM AREA) (NOTE4)
(吸着エリア)

PIN 74 (NOTE3)
(PIN 66)

0.15 ±0.05 (×33)

0.2 A

0.5

20.15 ±0.1

21.9 ±0.1

X ±0.03
(DEFINED BY DATUM H)

H-φ

0.9 ±0.05

10 ±0.025

10 ±0.025

1.4 ±0.05

21.9 ±0.1

1.2 ±0.03

18.5

PIN 1

1.55 ±0.03

MODULE SEATING PLANE

PIN 75 (NOTE2)
(PIN 67)

0.3 ±0.03

0.1 B C

2.75 ±0.03

5.875 ±0.05

9.1 MAX

6 ±0.05

3 ±0.05

1.55 ±0.03

PIN 2

10 ±0.025

10 ±0.025

18

PIN 74 (NOTE2)
(PIN 66)

0.3 ±0.03

0.1 B C

0.5

1.75

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
SCALE (5:1)

NOTE1. THE COPLANARITY OF CONTACT AND HOLD DOWN SHALL BE 0.1 MAXIMUM ON THE SURFACE TABLE.

NOTE2. THIS NUMBER IS PIN-OUT NUMBER DEFINED BY NGFF SPECIFICATION.

NOTE3. THIS CONNECTOR IS HALOGEN FREE CORRESPONDENCE PRODUCT.

NOTE4. THIS AREA SHALL NOT SHOW ANY BURRS AND UNEVEN SURFACE BY EJECTOR PIN MARK,
TOOL PARTING LINE, AND ANY OTHER FACTORS.

TABLE 1

KEY#	X	a	b	c	d
A	+6.625	1	14.5	1.5	14.5
B	+5.625	2	13.5	2.5	13.5
E	+2.625	5	10.5	5.5	10.5
M	-6.125	14	1.5	14	2

TABLE 2

COMPONENT HEIGHTS FOR MODULES	Z
1.2 MAX	3.55 MAX RSS
1.35 MAX	3.70 MAX RSS
1.5 MAX	3.85 MAX RSS

仕様書 (SPECIFICATION)

第1版 (ORIGINAL DATE)
08/JAN/2013

尺度 (SCALE)
5:1

シリーズ (SERIES)
SM3

製図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

角度 (ANGLES)

単位 (UNIT): mm

質量 (MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAE
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)
SJ113505

版数
(VER.)
1

SIZE
A2

版数
VER.

年月日
DATE

図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

変更内容
DESCRIPTION

製
DR.

担
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

SJ113505
(ON DRAWING NO.)

10.45 ±0.1

10.45 ±0.1

18.5

PIN 75 (NOTE3)
(PIN 67)

0.5

0.15 ±0.05 (×34)

0.2 A

PIN 1

DESIGNATION (NOTE5)

LOT NO. (NOTE5)

PIN 2

KEY # (TABLE1)

7.1

(VACUUM AREA) (NOTE4)
(吸着エリア)

PIN 74 (NOTE3)
(PIN 66)

0.15 ±0.05 (×33)

0.2 A

0.5

20.15 ±0.1

21.9 ±0.1

X ±0.03
(DEFINED BY DATUM H)

H-φ

0.9 ±0.05

10 ±0.025

10 ±0.025

1.4 ±0.05

21.9 ±0.1

1.2 ±0.03

18.5

PIN 1

1.55 ±0.03

MODULE SEATING PLANE

PIN 75 (NOTE2)
(PIN 67)

0.3 ±0.03

0.1 B C

2.75 ±0.03

5.875 ±0.05

9.1 MAX

6 ±0.05

3 ±0.05

1.55 ±0.03

PIN 2

10 ±0.025

10 ±0.025

18

PIN 74 (NOTE2)
(PIN 66)

0.3 ±0.03

0.1 B C

0.5

1.75

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
SCALE (5:1)

NOTE1. THE COPLANARITY OF CONTACT AND HOLD DOWN SHALL BE 0.1 MAXIMUM ON THE SURFACE TABLE.

NOTE2. THIS NUMBER IS PIN-OUT NUMBER DEFINED BY NGFF SPECIFICATION.

NOTE3. THIS CONNECTOR IS HALOGEN FREE CORRESPONDENCE PRODUCT.

NOTE4. THIS AREA SHALL NOT SHOW ANY BURRS AND UNEVEN SURFACE BY EJECTOR PIN MARK,
TOOL PARTING LINE, AND ANY OTHER FACTORS.

TABLE 1

KEY#	X	a	b	c	d
A	+6.625	1	14.5	1.5	14.5
B	+5.625	2	13.5	2.5	13.5
E	+2.625	5	10.5	5.5	10.5
M	-6.125	14	1.5	14	2

TABLE 2

COMPONENT HEIGHTS FOR MODULES	Z
1.2 MAX	3.55 MAX RSS
1.35 MAX	3.70 MAX RSS
1.5 MAX	3.85 MAX RSS

仕様書 (SPECIFICATION)

第1版 (ORIGINAL DATE)
08/JAN/2013

尺度 (SCALE)
5:1

シリーズ (SERIES)
SM3

製図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

角度 (ANGLES)

単位 (UNIT): mm

質量 (MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAE
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)
SJ113505

版数
(VER.)
1

SIZE
A2

版数
VER.

年月日
DATE

図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

変更内容
DESCRIPTION

製
DR.

担
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

SJ113505
(ON DRAWING NO.)

10.45 ±0.1

10.45 ±0.1

18.5

PIN 75 (NOTE3)
(PIN 67)

0.5

0.15 ±0.05 (×34)

0.2 A

PIN 1

DESIGNATION (NOTE5)

LOT NO. (NOTE5)

PIN 2

KEY # (TABLE1)

7.1

(VACUUM AREA) (NOTE4)
(吸着エリア)

PIN 74 (NOTE3)
(PIN 66)

0.15 ±0.05 (×33)

0.2 A

0.5

20.15 ±0.1

21.9 ±0.1

X ±0.03
(DEFINED BY DATUM H)

H-φ

0.9 ±0.05

10 ±0.025

10 ±0.025

1.4 ±0.05

21.9 ±0.1

1.2 ±0.03

18.5

PIN 1

1.55 ±0.03

MODULE SEATING PLANE

PIN 75 (NOTE2)
(PIN 67)

0.3 ±0.03

0.1 B C

2.75 ±0.03

5.875 ±0.05

9.1 MAX

6 ±0.05

3 ±0.05

1.55 ±0.03

PIN 2

10 ±0.025

10 ±0.025

18

PIN 74 (NOTE2)
(PIN 66)

0.3 ±0.03

0.1 B C

0.5

1.75

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
SCALE (5:1)

NOTE1. THE COPLANARITY OF CONTACT AND HOLD DOWN SHALL BE 0.1 MAXIMUM ON THE SURFACE TABLE.

NOTE2. THIS NUMBER IS PIN-OUT NUMBER DEFINED BY NGFF SPECIFICATION.

NOTE3. THIS CONNECTOR IS HALOGEN FREE CORRESPONDENCE PRODUCT.

NOTE4. THIS AREA SHALL NOT SHOW ANY BURRS AND UNEVEN SURFACE BY EJECTOR PIN MARK,
TOOL PARTING LINE, AND ANY OTHER FACTORS.

TABLE 1

KEY#	X	a	b	c	d
A	+6.625	1	14.5	1.5	14.5
B	+5.625	2	13.5	2.5	13.5
E	+2.625	5	10.5	5.5	10.5
M	-6.125	14	1.5	14	2

TABLE 2

COMPONENT HEIGHTS FOR MODULES	Z
1.2 MAX	3.55 MAX RSS
1.35 MAX	3.70 MAX RSS
1.5 MAX	3.85 MAX RSS

仕様書 (SPECIFICATION)

第1版 (ORIGINAL DATE)
08/JAN/2013

尺度 (SCALE)
5:1

シリーズ (SERIES)
SM3

製図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

角度 (ANGLES)

単位 (UNIT): mm

質量 (MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAE
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)
SJ113505

版数
(VER.)
1

SIZE
A2

版数
VER.

年月日
DATE

図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

変更内容
DESCRIPTION

製
DR.

担
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

SJ113505
(ON DRAWING NO.)

10.45 ±0.1

10.45 ±0.1

18.5

PIN 75 (NOTE3)
(PIN 67)

0.5

0.15 ±0.05 (×34)

0.2 A

PIN 1

DESIGNATION (NOTE5)

LOT NO. (NOTE5)

PIN 2

KEY # (TABLE1)

7.1

(VACUUM AREA) (NOTE4)
(吸着エリア)

PIN 74 (NOTE3)
(PIN 66)

0.15 ±0.05 (×33)

0.2 A

0.5

20.15 ±0.1

21.9 ±0.1

X ±0.03
(DEFINED BY DATUM H)

H-φ

0.9 ±0.05

10 ±0.025

10 ±0.025

1.4 ±0.05

21.9 ±0.1

1.2 ±0.03

18.5

PIN 1

1.55 ±0.03

MODULE SEATING PLANE

PIN 75 (NOTE2)
(PIN 67)

0.3 ±0.03

0.1 B C

2.75 ±0.03

5.875 ±0.05

9.1 MAX

6 ±0.05

3 ±0.05

1.55 ±0.03

PIN 2

10 ±0.025

10 ±0.025

18

PIN 74 (NOTE2)
(PIN 66)

0.3 ±0.03

0.1 B C

0.5

1.75

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
SCALE (5:1)

NOTE1. THE COPLANARITY OF CONTACT AND HOLD DOWN SHALL BE 0.1 MAXIMUM ON THE SURFACE TABLE.

NOTE2. THIS NUMBER IS PIN-OUT NUMBER DEFINED BY NGFF SPECIFICATION.

NOTE3. THIS CONNECTOR IS HALOGEN FREE CORRESPONDENCE PRODUCT.

NOTE4. THIS AREA SHALL NOT SHOW ANY BURRS AND UNEVEN SURFACE BY EJECTOR PIN MARK,
TOOL PARTING LINE, AND ANY OTHER FACTORS.

TABLE 1

KEY#	X	a	b	c	d
A	+6.625	1	14.5	1.5	14.5
B	+5.625	2	13.5	2.5	13.5
E	+2.625	5	10.5	5.5	10.5
M	-6.125	14	1.5	14	2

TABLE 2

COMPONENT HEIGHTS FOR MODULES	Z
1.2 MAX	3.55 MAX RSS
1.35 MAX	3.70 MAX RSS
1.5 MAX	3.85 MAX RSS

仕様書 (SPECIFICATION)

第1版 (ORIGINAL DATE)
08/JAN/2013

尺度 (SCALE)
5:1

シリーズ (SERIES)
SM3

製図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

角度 (ANGLES)

単位 (UNIT): mm

質量 (MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAE
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)
SJ113505

版数
(VER.)
1

SIZE
A2

版数
VER.

年月日
DATE

図
DR.

担当
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

変更内容
DESCRIPTION

製
DR.

担
CHK.

査
APPD.

承認
APPD.

SJ113505
(ON DRAWING NO.)

10.45 ±0.1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А