


Force Guided Relay SR4 D/M

- 4 pole relay with force guided contacts according to EN 50205
- Compact design and space efficient

Typical applications

Emergency shut-off, press control, machine control, elevator and escalator control, safety relays



F0244-C





Approvals

VDE Cert. No. 40005334, UL E214025, TUV 968/EL 230,
CCC 2012010304537809

Technical data of approved types on request

Contact Data

Contact arrangement	3 form A + 1 form B contacts 3 NO + 1 NC 2 form A + 2 form B contacts 2 NO + 2 NC
Rated voltage	250VAC
Max. switching voltage	400VAC
Rated current	8A
Contact material	AgSnO ₂
Contact style	single contact, force guided type A according to EN 50205
Min. recommended contact load	5V/10mA
Initial contact resistance	≤100mΩ at 1A, 24VDC ≤20Ω at 10mA, 5VDC
Frequency of operation, with/without load	6/150min ⁻¹
Contact ratings, IEC60947-5-1, on 1 form A (NO) contact	AC15-3A DC13-3A
Mechanical endurance	10x10 ⁶ operations



Coil data

Coil voltage range 5 to 110VDC

Coil versions, DC-coil


Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power mW
005	5	3.8	0.5	31	806
006	6	4.5	0.6	45	800
009	9	6.8	0.9	101	802
012	12	9.0	1.2	180	800

Coil data (continued)

Coil versions, DC-coil

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10%	Rated coil power mW
015	15	11.3	1.5	281	801
018	18	13.5	1.8	405	800
021	21	16.0	2.1	551	800
024	24	18.0	2.4	720	800
036	36	27.0	3.6	1620	800
040	40	30.0	4.0	2000	800
048	48	36.0	4.8	2880	800
060	60	45.0	6.0	4500	800
085	85	63.8	8.5	9031	800
110	110	83.0	11.0	15125	800

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C.



Insulation Data

Initial dielectric strength

between open contacts	1500Vrms
between contact and coil	4000Vrms
between adjacent contacts	2500Vrms

Clearance/creepage

between open contacts	microdisconnection
between contact and coil	≥10/10mm
between adjacent contacts	≥3/3.5mm

Insulation to EN 50178, type of insulation

between contact and coil	reinforced
between adjacent contacts	basic

Force Guided Relay SR4 D/M (Continued)


Other Data

Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content refer to the Product Compliance Support Center at www.te.com/customersupport/rohssupportcenter

Ambient temperature	-25 to 70°C
Category of environmental Protection	RTIII
IEC 61 810	
Weight	30g
Resistance to soldering heat THT	
IEC 60068-2-20	260°C/5s
Packaging/unit	tube/10 pcs.


PCB layout / terminal assignment

Bottom view on solder pins




For more detailed information see product specification 2158002


2 form A + 2 form B, 2 NO + 2 NC contacts



Dimensions



3 form A + 1 form B, 3 NO + 1 NC contacts



Product code structure

Typical product code **SR4 D 4 012**

Type

SR4 Relay with force guided contacts SR4

Contact arrangement

D 2 form A + 2 form B contacts (2 NO + 2 NC)

M 3 form A + 1 form B contacts (3 NO + 1 NC)

Contact material

4 AgSnO₂

Coil

Coil code: please refer to coil versions table (e.g. 012=12VDC)

Other types on request

Force Guided Relay SR4 D/M (Continued)

Product code	Type	Contact arrangement	Contact material	Coil	Part number
SR4D4005	4 pole relay with force guided contacts	2 form A + 2 form B, 2 NO + 2 NC contacts	AgSnO ₂	5VDC	7-1415054-1
SR4D4006				6VDC	8-1415054-1
SR4D4009				9VDC	9-1415054-1
SR4D4012				12VDC	1415055-1
SR4D4018				18VDC	1-1415055-1
SR4D4021				21VDC	2-1415055-1
SR4D4024				24VDC	3-1415055-1
SR4D4036				36VDC	4-1415055-1
SR4D4040				40VDC	5-1415055-1
SR4D4048				48VDC	6-1415055-1
SR4D4060				60VDC	7-1415055-1
SR4D4085				85VDC	8-1415055-1
SR4D4110				110VDC	9-1415055-1
SR4M4005		3 form A + 1 form B, 3 NO + 1 NC contacts		5VDC	5-1415053-1
SR4M4006				6VDC	6-1415053-1
SR4M4009				9VDC	7-1415053-1
SR4M4012				12VDC	8-1415053-1
SR4M4018				18VDC	9-1415053-1
SR4M4021				21VDC	1415054-1
SR4M4024				24VDC	4-1415053-1
SR4M4036				36VDC	1-1415054-1
SR4M4040				40VDC	2-1415054-1
SR4M4048				48VDC	3-1415054-1
SR4M4060				60VDC	4-1415054-1
SR4M4085				85VDC	5-1415054-1
SR4M4110				110VDC	6-1415054-1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А