

Feed-through terminal block - PVB 3 - 0870036

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Feed-through terminal block, Connection method: Slip-on connection, Number of positions: 1, Cross section: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Width: 23.2 mm, Color: gray, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Key commercial data

Packing unit	1 1
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Poland

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	6
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V2
Maximum load current	30 A (dependent on the slip-on connection sleeve)
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Nominal current I_N	30 A (current data for slip-on connections in acc. with EN 61210 are also dependent on nominal size, material, insulation of the sleeve and conductor cross section.)
Nominal voltage U_N	800 V (voltage data for slip-on connections in acc. with EN 61210 are also dependent on nominal size, material, insulation of the sleeve and conductor cross section.)
Number of positions	1

Dimensions

Width	23.2 mm
Length	80 mm

Feed-through terminal block - PVB 3 - 0870036

Technical data

Dimensions

Height NS 35/7,5	43.5 mm
Height NS 35/15	51 mm

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	6 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	20
Conductor cross section AWG/kcmil max.	10
Conductor cross section stranded min.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded max.	6 mm ²
Min. AWG conductor cross section, stranded	20
Max. AWG conductor cross section, stranded	10
Connection method	Slip-on connection
Slip-on connection	6.3/2.8 x 0.8 mm

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Feed-through terminal block - PVB 3 - 0870036

Approvals

Approvals

Approvals

GOST / GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

GOST 

GOST 

Accessories

Accessories

Labeled terminal marker

Zack marker strip - ZB 6 CUS - 0824992



Zack marker strip, Can be ordered: Strip, white, Labeled according to customer specifications, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 6.15 x 10.5 mm

Marker for terminal blocks - UC-TM 6 CUS - 0824589



Marker for terminal blocks, Can be ordered: By sheet, white, Labeled according to customer specifications, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 5.6 x 10.5 mm

Feed-through terminal block - PVB 3 - 0870036

Accessories

Marker for terminal blocks - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Marker for terminal blocks, Can be ordered: By sheet, white, Labeled according to customer specifications, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 5.6 x 10.5 mm

Mounting rail

DIN rail perforated - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN rail, material: steel galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2000 mm

DIN rail - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN rail 35 mm (NS 35)

DIN rail - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN rail 35 mm (NS 35)

Feed-through terminal block - PVB 3 - 0870036

Accessories

DIN rail, unperforated - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN rail, unperforated, Width: 35 mm, Height: 7.5 mm, Length: 2000 mm, Color: silver

DIN rail - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN rail, material: Galvanized, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN rail, material: Galvanized, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

End cap - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



DIN rail end piece, for DIN rail NS 35/7.5

Screwdriver tools

Feed-through terminal block - PVB 3 - 0870036

Accessories

Screwdriver - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Actuation tool, for ST terminal blocks, insulated, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip

Terminal marking

Zack marker strip - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Zack marker strip, Strip, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 6.15 x 10.5 mm

Marker for terminal blocks - UC-TM 6 - 0818085



Marker for terminal blocks, Sheet, white, Unlabeled, Can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 5.6 x 10.5 mm

Marker for terminal blocks - UCT-TM 6 - 0828736



Marker for terminal blocks, Sheet, white, Unlabeled, Can be labeled with: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Mounting type: Snap into tall marker groove, For terminal block width: 6.2 mm, Lettering field: 5.6 x 10.5 mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А