

SERIES 62S Compact 1/2" Package

FEATURES

- Compact Size
- Requires Minimal Behind Panel Space
- 1 Million Rotational Cycles for Low and Medium Torque, 1/2 Million for High
- 3 Million Rotations for Non-Detent Styles
- Optional Integral Pushbutton
- Choices of Cable Length and Terminations


APPLICATIONS

- Global Positioning/Driver Information Systems
- Medical Equipment




DIMENSIONS in inches (and millimeters)

Unless otherwise specified, standard tolerance is ± 0.010 (0,25)



CIRCUITRY, TRUTH TABLE, AND WAVEFORM Standard Quadrature 2-Bit Code



SPECIFICATIONS

Environmental Specifications

Operating Temp. Range: -40°C to 85°C**Storage Temp. Range:** -55°C to 100°C**Humidity:** 96 Hours at 90–95% humidity at 40°C**Mechanical Vibration:** Harmonic motion with amplitude of 15G's, within a varied frequency of 10 to 2000 Hz**Mechanical Shock:** Test 1: 100G for 6 mS, half sine wave with a velocity change of 12.3 ft/s; Test 2: 100G for 6 mS, sawtooth wave with a velocity change of 9.7 ft/s

Rotary Electrical and Mechanical Specifications

Operating Voltage: 5.00 ±0.25 Vdc**Supply Current:** 25mA max at 5.25Vdc**Output:** Open collector phototransistor, external pull up resistors are required**Output Code:** 2-Bit quadrature, channel A leads channel B by 90° electrically during clockwise rotation of the shaft**Logic Output Characteristics:**

Logic High shall be no less than 3.8 Vdc

Logic Low shall be no greater than 0.8Vdc

Minimum Sink Current: 2.0 mA**Power Consumption:** 132mW maximum (includes power in 2 pull-up resistors)**Mechanical Life:**

Non-Detent 3 Million Cycles

Low & Medium 1 Million Cycles

High 1/2 Million Cycles

1 cycle is a rotation through all positions and a full return

AVERAGE ROTATIONAL TORQUE SPECIFICATIONS

	LOW	MEDIUM	HIGH
	±0.56 IN-OZ	±1.40 IN-OZ	±1.60 IN-OZ
8 POSITION	1.10	1.85	2.75
12 POSITION	1.00	1.70	2.95
16 POSITION	1.40	2.35	3.40
20 POSITION	1.35	2.05	2.80
24 POSITION	1.25	1.95	2.95
32 POSITION	0.95	1.40	2.15

Torque shall be within 50% of initial value throughout life

Mounting Torque: 15 in-lbs maximum**Shaft Push-Out Force:** 45 lbs minimum**Shaft Pull-Out Force:** 45 lbs minimum**Terminal Strength:** 15 lbs minimum terminal

pull-out force for cable or header termination

Solderability: 95% free of pin holes and voids

Pushbutton Electrical & Mechanical Specifications

Rating: 10 mA at 5 Vdc**Contact Resistance:** <10Ω**Life:** 3 million actuations minimum**Contact Bounce:** <4 ms Make, <10 ms Break**Actuation Force:** 9-950±150grams, 5-510±150 grams, 4-400±100 grams, 3-300±90 grams, 2-200±75 grams**Shaft Travel:** .025±.010 inch

Materials and Finishes

Bushing: Zamak 2**Shaft:** Aluminum or Zamak 2**Retaining Ring:** Stainless steel**Pushbutton Actuator:** Zytel 70G33L**Detent Spring:** Music wire**Detent Ball:** Stainless steel**Code Housing:** Polyamide polymer, nylon 6/10 alloy UL94HB**Code Rotor:** Delrin 100**Printed Circuit Boards:** NEMA grade FR-4, double clad with copper, plated with gold over nickel**Infrared Emitting Diode Chips:** Gallium aluminum arsenide**Silicon Phototransistor Chips:** Gold and Aluminum Alloys**Resistor:** Metal oxide on ceramic substrate**Solder Pins:** Brass, plated with tin**Pushbutton Dome:** Stainless steel**Backplate:** Stainless steel**Cable:** Copper stranded with topcoat in PVC insulation (Cable version only)**Connector (.050 Center):** PA4.6 with tin over nickel plated phosphor bronze**Connector (.100 Center):** Nylon UL94V-2, tin plated copper alloy**Label:** TT406 Thermal transfer cast film**Solder:** Sn/Ag/Cu, Lead-Free, No Clean**Lubricating Grease:** NYE nyogel 774L**Hex Nut:** Nickel, plated with brass**Lockwasher:** Stainless steel**Header:** Hi-Temp glass filled thermoplastic UL94V-0, phosphor bronze (pin versions only)**Strain Relief:** Glass filled thermoplastic (.100 center cable versions only)

OPTIONS

Contact Grayhill for custom terminations, shaft and bushing configurations, rotational torque pushbutton force, and code output. Control knobs are also available.

ORDERING INFORMATION

Angle of Throw

45=45° for Code Change and 8 Detent Positions

30=30° for Code Change and 12 Detent Positions

22=22.5° for Code Change and 16 Detent Positions

18=18° for Code Change and 20 Detent Positions

15=15° for Code Change and 24 Detent Positions

11=11.25° for Code Change and 32 Detent Positions

Rotational Torque Option

N = Non-detent

L = Low Torque (available with 0, 4, 5, 9 pushbutton only)

M = Medium Torque (available with 0, 5, 9 pushbutton only)

H = High Torque (available with 0, 9 pushbutton only)

Termination

C = .050 Center Ribbon Cable with Connector

S = .050 Center Ribbon Cable with .100 Stripped End

P = .050 Center Pins with .130 Length

CH = .100 Center Ribbon Cable with Connector

SH = .100 Center Ribbon Cable with .100 Stripped End

PH = .100 Center Pins with .230 Length

Cable Length

Cable Termination: 040=4.0in or 040in. Cable is

terminated with Amp Connector P/N 3-640442-6

See Amp Mateability Guide for mating connector details.

Pushbutton Option

0 = NO PUSHBUTTON

9 = 950 Grams

5 = 510 Grams

4 = 400 Grams

3 = 300 Grams

2 = 200 Grams

62SXX-XX-040X

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А