

Resistors

General-Purpose Failsafe

Moulded Wirewound Resistors


SP20 / SP20F Series

- SP20F UL1412 recognised fusing *
- 0.1 ohm to 1200 ohms
- F version has flame resistant coating
- 1 watt rated with 1/2 watt dimensions
- Drop-in replacement BW20 / BW20F
- Weldable and solderable magnetic lead
- TCR's as low as ± 150 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ standard (custom TC's available)
- Lead free, RoHS compliant construction available

* UL file number E234469



All Pb-free parts comply with EU Directive 2011/65/EU amended by (EU) 2015/863 (RoHS3)



Electrical Data

Type		SP20	SP20F
EIA RS-344 Style		CRU 1	
MIL-R-11 Style		RC20/RC32	
Resistance Range	ohms	0R1 to 1k2	0R1 to 1k
UL Recognised Range	ohms	N/A	4R7 to 470R
Tolerance	%	$\pm 5, \pm 10$	
Power rating	watts	1 at 50 $^{\circ}\text{C}$ 0.75 at 70 $^{\circ}\text{C}$ 0.5 at 100 $^{\circ}\text{C}$ Derating to 0 at 160 $^{\circ}\text{C}$	1 at 50 $^{\circ}\text{C}$ 0.75 at 70 $^{\circ}\text{C}$ - Derating to 0 at 160 $^{\circ}\text{C}$
Maximum continuous working voltage		$\sqrt{\text{PR}}$	
Minimum insulation resistance	dry	10,000 Meg	
	wet	100 Meg	
Minimum dielectric withstanding volts	ATM	700V	
Reduced pressure	RMS	450V	
Hotspot temperature rise		120 $^{\circ}\text{C}$ at 1 watt	
Current noise		Negligible	

Physical Data

Dimensions (mm)					
Type	L	D	d	f	
SP20	9.91 $\pm$ 0.25	3.56 $\pm$ 0.20	0.813 $\pm$ 0.05	38.1 $\pm$ 3.2	
SP20F	9.91 $\pm$ 0.25	3.56 $\pm$ 0.20	0.813 $\pm$ 0.05	38.1 $\pm$ 3.2	

Resistive Element

All resistor types have resistance alloy winding on a braided fibreglass substrate. Intermediate silicone coatings are used to enhance processibility and to provide protection to the resistive element.

Termination

The SP20 and SP20F resistors are terminated using an alloy coated copper flashed steel lead welded to a cap of the same material. This termination assembly is mechanically crimped, utilizing an improved crimp design, to the resistive element.

Encapsulation

The SP20 and SP20F are encapsulated utilizing a compression molded phenolic plastic material. The SP20F has a flame resistance coating applied over the resistive element to provide flammability protection when destructive overloads may occur.

Marking

All products are marked utilizing heat and solvent resistant colour code bands consistent with EIA/MIL requirements. The first band is double width to designate wirewound construction. A fifth band, blue in colour, is used for flameproof identification.

General Note


TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Performance Data


Test		SP20	SP20F
Temperature coefficient (ppm)	ppm/°C	<1R ±800 ≥1R ±150	<1R ±800* ≥1R ±150
Dielectric withstanding voltage	RMS	700V	
Momentary overload	%	5	
Low temperature operation	%	5	
Temperature cycle	%	5	
Humidity	%	5	
Load life	%	5	
Terminal strength	%	5	
Resistance to solder heat	%	5	

*0.1 ohm SP20F <1000 ppm.


SP-20 Power Derating Curve




SP-20F Power Derating Curve



SP-20 and SP20F
Temperature Rise Chart



SP20F Fusing Characteristic
(Maximum & Typical Fusing Times)



General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Ordering Procedure

This product has two valid part numbers:

European (Welwyn) Part Number: SP20FUL-180RJI (SP20F with UL recognition, 180 ohms $\pm 5\%$, Pb-free)

S	P	2	0	F	U	L	-	1	8	0	R	J	I
1				2		3			4	5			

1 Type	2 UL Status	3 Value	4 Tolerance	5 Packing & Termination Finish
SP20	UL = UL recognised (SP20F only, see Electrical Data for applicable values.)	R = ohms	J = $\pm 5\%$	I = Standard packing & Pb-free
SP20F		K = kilohms	K = $\pm 10\%$	Tape pack 4000/reel

USA (IRC) Part Number: SP20FUL1800JLF (SP20F with UL recognition, 180 ohms $\pm 5\%$, Pb-free)

S	P	2	0	F	U	L	1	8	0	0	J	L	F		
1				2		3			4	5	6				

1 Type	2 UL Status	3 Value	4 Tolerance	5 Packing & Termination Finish	6 Custom Code
SP20	UL = UL recognised (SP20F only, see Electrical Data for applicable values.)	3 digits + multiplier	J = $\pm 5\%$	Omit for SnPb	Optional
SP20F		R = ohms for values <100 ohms	K = $\pm 10\%$	LF = Pb-free Tape pack 4000/reel	

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

BI Technologies IRC Welwyn

www.ttelectronics.com/resistors

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А