


TAH Series

20 Watt TO220 Package Thick Film Power



The TAH20 is a completely encapsulated thick film resistor in the TO220 package outline. Rated for 20 watts @ 25°C case temperature, these resistors are electrically isolated, and molded in a high temperature case.

Designed for heat sink mounting, the symmetrical package is ready for use with snap-on style heat sinks (we recommend use of thermal grease). The TAH20 Series has very low inductance, and available in a wide range of resistance values in standard 5% tolerance. 1% tolerance available by special order.

FEATURES

- 20 Watt Power Rating at 25°C Case Temperature
- High Pulse Tolerant Design
- Quick-snap Molded Package
- Very Low Inductance Design
- Resistor Package Electrically Isolated from Heat Sink
- Low Thermal Resistance to Heat Sink @ $R_{\theta JA} < 6.25^\circ\text{C/W}$
- Tube Packaging Available

APPLICATIONS


- Frequency Conversion
- High Frequency Balancing
- Snubbers

CHARACTERISTICS

Resistance Range	0.05Ω to 10KΩ, other values available upon request
Tolerance	<0.1Ω: 5% only 0.1Ω-1MΩ: 5% std.; 1% available
Temperature Coefficient	Referenced to 25°C, ΔR taken at +105°C; 1 to 10Ω: $\pm(100\text{ppm}+0.002\Omega)/^\circ\text{C}$ 10Ω & up: $\pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C}$
Max Operating Voltage	350V
Dielectric Strength	1,800 VAC
Power Rating	20W @ 25°C case temperature; see derating curve, below
Insulation Resistance	10GΩ min.
Momentary Overload	2x rated power for 5 seconds where applied voltage ≤ 1.5 times max. operating voltage. $\Delta R \pm(0.3\% + 0.001\Omega)$ max.
Case Material	KMC-125 epoxy
Terminal Material	Copper
Terminal Plating	Lead Free Solder (97% Tin, 3% Silver)
Mounting	Requires the use of a snap-on style heat sink. A thermal compound should be properly applied.
Solder Process	The TAH20 cannot exceed 260°C for more than 10 seconds during soldering process.

Load Life	MIL-R-39009, 2000 Hours @ Rated Pwr	$\Delta R = \pm(1.0\% + 0.001) \Omega$
Thermal Shock	MIL-R-STD-202, Method 107, Cond. F	$\Delta R = \pm(0.3\% + 0.001) \Omega$ max
High Freq Vibration	MIL-R-STD-202, Method 204, Cond. D	$\Delta R = \pm(0.2\% + 0.001) \Omega$ max
Terminal Strength	MIL-R-STD-202, Method 211, Cond. A (Pull Test) 2.4N	$\Delta R = \pm(0.2\% + 0.001) \Omega$ max
Moisture Resistance	MIL-R-STD-202, Method 106	$\Delta R = \pm(0.5\% + 0.01) \Omega$ max

Derating




(continued)

TAH Series

20 Watt TO220 Package Thick Film Power

DIMENSIONS

(iin./mm)



ORDERING INFORMATION

TAH20P10R0JE			Tolerance F = 1% J = 5% Standard
Series	Package Code		
	Ohm Value	RoHS Compliant	
	Example: 2R40 = 2.4 Ohms 2K40 = 2400 Ohms	Non-compliant version unavailable	

Standard Part Numbers

TAH20P100RJE	TAH20P220RJE	TAH20P330RJE	TAH20P470RJE	TAH20PR100JE
TAH20P10K0JE	TAH20P22R0JE	TAH20P390RJE	TAH20P510RJE	TAH20PR150JE
TAH20P10R0JE	TAH20P240RJE	TAH20P39R0JE	TAH20P51R0JE	TAH20PR200JE
TAH20P150RJE	TAH20P24R0JE	TAH20P3K30JE	TAH20P5K10JE	TAH20PR220JE
TAH20P15R0JE	TAH20P2K00JE	TAH20P3K90JE	TAH20P5R10JE	TAH20PR240JE
TAH20P1K00JE	TAH20P2K20JE	TAH20P3R30JE	TAH20P750RJE	TAH20PR330JE
TAH20P1K50JE	TAH20P2K40JE	TAH20P3R90JE	TAH20P75R0JE	TAH20PR390JE
TAH20P1R00JE	TAH20P2R00JE	TAH20P470RJE	TAH20P7K50JE	TAH20PR470JE
TAH20P1R50JE	TAH20P2R20JE	TAH20P47R0JE	TAH20P7R50JE	TAH20PR510JE
TAH20P200RJE	TAH20P2R40JE	TAH20P4K70JE	TAH20PR050JE	TAH20PR750JE
TAH20P20R0JE	TAH20P330RJE			

THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR USE WITH PROPER HEATSINKING.

Maximum base plate temperature of the resistor must be monitored and kept within specified limits to establish the power rating. Best technique is to attach a thermocouple to the side of the base plate of the resistor. Temperature of plastic housing or heat sink cannot be used to establish rating of the resistor.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А